Thunderbird et LDAP

Remplissage automatique du carnet d'adresses avec un annuaire LDAP

M.Libes

Octobre 2006

préambule : les copies d'écran insérées dans cette documentation proviennent de la version Thunderbird 1.5.0.7

Remplissage automatique du carnet d'adresses avec un annuaire LDAP

Un annuaire LDAP d'établissement est un serveur qui contient toutes les informations relatives aux personnels de l'établissement ; notamment les noms, prénoms et *adresses de messagerie* des personnels. On trouve celui de l'université de la Méditerranée sur <u>http://annuaire.univmed.fr</u>.

On peut faciliter la constitution d'un carnet d'adresses en indiquant à Thunderbird d'interroger l'annuaire LDAP de manière à extraire automatiquement les adresses de messagerie. De cette façon on n'a plus à saisir à la main d'innombrables adresses parmi les plus courantes dans notre environnement professionnel.

1. Référencer l'annuaire LDAP dans Thunderbird

- Menu Edition / Préférences
- onglet « Rédaction »
- sous onglet « Adressage »



- cliquer sur « serveur d'annuaire » :
 - une fenêtre s'ouvre pour référencer l'annuaire LDAP ... cliquer sur « ajouter (pour ajouter un nouvel annuaire) ou « Modifier » (si un annuaire est déjà référencé)»

3	Courrier entrant pour libes@com.univ-mrs.fr - Thunderbird		and the second				
Eichier Edition Affichage Aller à Messages Outils Aide							
2. 1							
Relever Écrire A	O Préférences de Thunderbird	1 ···					
Dossiers							
🗉 🌠 libes@co…v-n	Général Affichage Rédaction Confidentialité Pièces jointes Avancé	(日本)					
Courrier entra	Général Adressage Orthographa	3:47					
Modèles		B:47					
Envoyés	Auto-complétion d'adresses	9:24	1				
Corbeille	Lors de la recherche d'adre 🧉 Serveurs d'annuaire LDAP 🔳 💌	9:41					
lunk (463)	✓ C <u>a</u> rnet d'adresses locau: <u>S</u> électionner un serveur d'annuaire LDAP :	0:06					
🖻 🛅 WEBMAIL	Serveur d'annuaire : Ajouter J Modifier les annuaires	L:09					
2004	Modifier	3:57					
admini	✓ Ajouter les adresses des r	0:55	2				
CALCUL	<u>Supprimer</u>	5:44					
CERT		9:49 👻					
Certificats							
CNRS							
CNRS-URE							
Cron (159							
Dell	Annuler OK		-				
🛅 Detescan							
- 🛅 GRILLE							
INBOX.Jer			•				
- 🛅 Intel							
LDAP			CHARLES IN COM				
	Fermer						
Nagios	▼ Propulse par	secko. 🚽					
2	Non lus : 0 Total	: 2114					
	👝 🖷 libes@momoubur 😋 Thunderbird-bir 📻 😞 🔲 🔟 🎯	07:25	5 1				
	💯 🖻 libes - Konquero 🛧 😓 📜 🧃 👬	2006-10	-23				

• Renseigner les différents champs selon la copie d'écran ci dessous, de manière à pointer et utiliser l'annuaire de « l'université de la Méditerranée ».

Sector Propriétés							
Général Hors ligne Avancées							
<u>N</u> om :	annuaire.univmed.fr						
Nom d' <u>h</u> ôte :	annuaire.univmed.fr						
Nom distinct de <u>b</u> ase :	dc=univmed,dc=fr	Trou <u>v</u> er					
Numéro de <u>p</u> ort :	389						
<u>C</u> onnecter avec l'utilisateur :	anonymous						
Utiliser une connexion chiffrée (SSL)							
	Annuler	ок					

- fermer la fenêtre en cliquant sur « OK » : l'indication « annuaire.univmed.fr » apparaît alors dans le menu déroulant en regard de la case « Serveur d'annuaire »
 - la case « Serveur d'annuaire » doit être cochée pour indiquer à Thunderbird d'utiliser ce service.
- Terminer en cliquant sur « Fermer »

Préférences de Thunderbird							
Général	Affichage	Rédaction	B Confidentialité	Pièces jointes	 Avancé 		
Général Adressage Orthographe							
Auto-complétion d'adresses Lors de la recherche d'adresses, chercher les correspondances dans : C <u>a</u> rnet d'adresses locaux Serveur d'annuaire : annuaire.univmed.fr Ajou <u>t</u> er les adresses des messages sortants dans : Adresses personnelles							
						Fermer	

Les informations qui ont été paramétrées ci dessus, seront alors disponibles au moment de la rédaction de nouveaux messages.

Composition d'un message : cliquer sur « ecrire » dans la fenêtre principale de Thunderbird

- Cliquer sur le bouton « *Contacts* » de la fenêtre de composition de message : la fenêtre de composition se divise en 2 parties. A gauche dans l'onglet « *carnet d'adresses* » vous pouvez alors sélectionner l'annuaire LDAP de l'université « annuaire.univmed.fr »
- Dans le champ « Chercher », il suffit de taper une chaîne de caractères « *Dup* » par exemple, pour voir apparaître tous les noms qui figurent dans l'annuaire et qui commencent par « *Dup* »

📽 Rédaction : (pas de sujet)	
<u> Eichier Edition Affichage Insérer Format Options Outils Aide</u>	
Envoyer Contacts Orthographe Joindre Sécurité Enregistrer	ं
Contacts X Expéditeur : libes <libes@com.univ-mrs.fr> - libes@com.univ-mrs.fr Carnet d'adresses : Image: Pour : annuaire.univmed.fr Image: Pour : Adresses personnelles Image: Pour :</libes@com.univ-mrs.fr>	\$
annuaire.univmed.fr	
Adresses collectées	
Nom	
Texte principal [‡ Largeur variable 🤇 🗭 🗛 🗚 🖪	$I \sqcup = \frac{1}{2}$
Ajout Pour : Ajout Copie à	