



Imprimante couleur multifonction Smart Dell S2825cdn

Simplifiez les flux de travail pour une meilleure productivité

Améliorez l'efficacité et la collaboration sur le lieu de travail avec des fonctionnalités de sécurité essentielles, des fonctions faciles à utiliser, une impression recto verso automatique et des performances fiables, le tout à un prix abordable et à un faible coût par page.

- Numérisation vers Microsoft SharePoint On-Premise et impression depuis ce dernier, directement à partir de l'imprimante
- Mémoire intégrée puissante de 1 Go¹ pour gérer les fichiers complexes et activer les fonctions Private/Public Mail Box Print (Stockage des travaux d'impression en mode Privé/Public) et Proof Print (Épreuve)
- Fonctions de sécurité essentielles avec Secure Print (Impression sécurisée), la sécurité réseau 802.1X et les protocoles TLS

Productivité robuste et fonctions de collaboration

Lancez des tâches rapidement au moyen de l'écran tactile intuitif de 4,3 pouces. Balayez simplement ou appuyez sur une application dans le nouveau menu ancré à l'écran qui permet de gagner du temps, pour lancer des tâches courantes instantanément. D'une seule pression sur l'icône « Recent », vous pouvez exécuter jusqu'à 8 de vos dernières tâches d'impression, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.



Nouveau menu ancré

Copiez et numérisez plus efficacement avec les fonctionnalités de numérisation intelligentes de l'imprimante S2825cdn. Lorsque vous insérez un document dans le chargeur automatique de documents (ADF) ou dans le scanner, l'écran tactile affiche jusqu'à 8 des dernières tâches de copie ou de numérisation. Numérisez rapidement des documents recto verso en une seule passe avec le chargeur automatique de documents recto verso (DADF). Vous pouvez compter sur votre imprimante S2825cdn pour vos **travaux quotidiens** avec un cycle d'utilisation maximum prenant en charge jusqu'à 50 000 pages par mois³.

Simplifiez la collaboration en numérisant directement depuis l'imprimante vers un dossier Microsoft SharePoint On-Premise ou un flux de travail. C'est bien plus rapide que de numériser vers votre PC et de transférer les fichiers à vos collègues.

Numérisez et créez des fichiers modifiables et consultables à l'aide de la fonction de reconnaissance optique des caractères (OCR) incluse dans le logiciel Nuance™ PaperPort™ 14.

Traitez et imprimez efficacement et sans le moindre effort des fichiers complexes et volumineux avec la mémoire interne de 1 Go¹ de l'imprimante S2825cdn et des vitesses d'impression pouvant aller jusqu'à 28 ppm². Cette mémoire interne permet également d'utiliser les fonctions d'impression étendues suivantes :

- **Secure Print** (Impression sécurisée) : avec cette fonctionnalité de sécurité, les travaux d'impression sont protégés par mot de passe et peuvent être débloqués au moyen d'un code PIN utilisateur. Elle assure ainsi la confidentialité des documents sensibles.
- **Private/Public Mail Box Print** (Stockage des travaux d'impression en mode Privé/Public) : stockez vos travaux d'impression, par exemple des formulaires et des modèles, dans la mémoire interne, puis imprimez-les quand vous en avez besoin via le panneau de commande de l'imprimante.



- **Proof Print** (Épreuve) : pour éviter le gaspillage suite à des erreurs d'impression dans le cadre de projets volumineux, un travail d'impression assemblé est stocké en mémoire, mais seule une copie est imprimée. Lorsque vous considérez que l'épreuve est satisfaisante, vous pouvez lancer l'impression des autres copies.

Impression en déplacement

Imprimez directement à partir de smartphones, de tablettes et d'autres appareils mobiles compatibles à l'aide de l'application Dell Document Hub, disponible sur l'App Store, Google Play et le Windows Store. L'imprimante S2825cdn prend également en charge AirPrint™⁴, Google Cloud Print™ et Mopria™, de sorte que vous pouvez imprimer pratiquement où que vous soyez.⁵

Conception écologique

La technologie de toner à faible point de fusion contribue à réduire la consommation d'énergie, tout en garantissant une excellente qualité d'impression au niveau de détail élevé. Des cartouches de toner plus petites sont plus faciles à remplacer, nécessitent moins de matières premières pour les fabriquer et réduisent l'impact écologique. Les cartouches de toner à ultra-haut rendement peuvent imprimer jusqu'à 5 000/4 000 pages⁶ (monochrome/couleur), vous n'avez donc pas à les changer très souvent.

L'imprimante S2825cdn est conforme aux normes réglementaires et environnementales les plus récentes, notamment ENERGY STAR®⁷, la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances)⁸ et le label EPEAT Silver aux États-Unis⁹.

Services complets

Contactez le support technique pour tout problème d'impression, par téléphone ou sur Internet, pendant toute la durée de votre garantie matérielle limitée standard d'un an¹⁰ et bénéficiez d'un service d'intervention sur site le jour ouvré suivant¹¹ après un diagnostic à distance¹².

Restez protégé plus longtemps en choisissant l'option d'extension de 1 à 5 ans du service d'intervention sur site le jour ouvré suivant¹¹ après un diagnostic à distance¹². Bénéficiez du support dédié 24h/24, 7j/7 avec les options de service Dell ProSupport™¹³ de 1 à 5 ans.

Pour votre tranquillité et une assurance supplémentaire, la garantie matérielle limitée standard et étendue intègre une unité de fusion et un kit de maintenance.

Pour en savoir plus, consultez le site Dell.com/printers

Imprimante couleur multifonction Dell S2825cdn		
Caractéristiques techniques de l'imprimante	Type d'imprimante	Imprimante couleur multifonction (impression, photocopie, numérisation, télécopie)
	Vitesse d'impression (monochrome/couleur) ² (600 x 600 ppp)	Recto : jusqu'à 28 ppm monochrome/couleur (A4) Recto verso : jusqu'à 19 ppm monochrome/couleur (A4)
	Délai d'impression de la première page	À partir de l'état « Prêt » : seulement 12 secondes (monochrome) / 12,5 secondes (couleur) À partir de l'état de veille (mode économie d'énergie) : seulement 24 secondes / 24,5 secondes (monochrome/couleur) À partir de l'état de veille prolongée : seulement 28 secondes (monochrome) / 28,5 secondes (couleur)
	Résolution d'impression	Par défaut : 300 x 300 ppp ; résolution élevée : 600 x 600 ppp
	Panneau de commande	Écran tactile couleur de 4,3" (capacitif)
	Langages d'impression	
	Langage du pilote d'imprimante	PCL 6 (5c/5e pris en charge), émulation PostScript™ de niveau 3, XPS
	Flux de données de l'imprimante	PCL 5c/5e, PCL 6 (PCLXL 2.1), émulation PostScript de niveau 3, XPS, PDF v1.7, PWG Raster pour GCP/Mopria, URF
	Polices	Émulation HP PCL® 6 : 86 polices extensiblesPostScript 3 : 89 polices extensibles
	Vitesse du processeur	525 MHz
	Mémoire (standard)	1 Go de mémoire RAM
Prise en charge de l'impression mobile ⁵	Dell Document Hub (pour Android, iOS et Windows 8, et versions ultérieures), AirPrint™ ⁴ , Google Cloud Print™, Mopria™	
Taux d'utilisation	Cycle d'utilisation	Jusqu'à 50 000 pages par mois ³
	Volume d'impression mensuel recommandé	700 à 3 500 pages par mois
Caractéristiques du numériseur	Type de numériseur	À plat, ADF / Capteurs d'image au contact (CIS)
	Vitesse de numérisation (Recto, 600 x 600 ppp)	Recto : jusqu'à 31 ppm monochrome / jusqu'à 14 ppm couleur (A4)
	Résolution de numérisation	600 x 600 ppp, jusqu'à 9 600 x 9 600 ppp (optimisation logicielle)
	Profondeur de numérisation (couleur)	24 bits
	Profondeur de numérisation (monochrome)	1 bit pour le dessin au trait et 8 bits pour l'échelle de gris
	Taille de la numérisation (maximum)	À plat : 216 mm x 297 mm ; ADF : 216 mm x 356 mm
	Numérisation vers des supports (formats de fichiers)	PDF, TIFF, JPEG
	Options de numérisation	SharePoint On-Premise, SMB (dossier réseau), FTP (serveur réseau), courrier électronique, hôte USB, application
	Numérisation vers des supports (formats)	PDF, TIFF, JPEG
	Utilitaires et applications de numérisation	Nuance™ PaperPort™ 14
Caractéristiques du photocopieur	Vitesse de copie (Recto, 600 x 600 ppp)	Recto : jusqu'à 28 ppm monochrome/couleur (A4) Recto verso : jusqu'à 19 ppm monochrome/couleur (A4)
	Nombre maximal de photocopies	99
	Agrandissement	25 à 400 %
	Paramètres de copie	Multipage (2 en 1 uniquement), assemblage, copie carte d'identité, annulation de tâche, netteté, équilibrage des couleurs, suppression de l'arrière-plan, saturation des couleurs
Caractéristiques du télécopieur	Vitesse d'envoi de télécopie	Jusqu'à 33,6 Kbit/s
	Composition rapide	Jusqu'à 200 entrées
	Taille de la mémoire	4 Mo
	Fonctionnalité de télécopie	Transmission : diffusion, délai/planification, transfert Réception : sécurisée, à distance, interrogation, transfert télécopie vers courrier électronique (avec/sans impression)
Gestion du papier	Sources d'alimentation	
	Standard : bac à papier standard de 250 feuilles Bac multi-usage : 50 feuilles Bac en option : 550 feuilles Maximum : 850 feuilles (lors de l'utilisation du bac en option)	
	Caractéristiques du chargeur automatique de documents (ADF) recto verso	
	Type	Chargeur automatique de documents recto verso en une passe
	Capacité	50 feuilles
	Format du support	A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, Letter SEF, Executive SEF, Folio SEF, Legal SEF Format de papier personnalisé Max : 215,9 mm x 355,9 mm / Min : 139,7 mm x 139,7 mm
	Destinations de sortie	Standard : bac de 150 feuilles
	Bac d'alimentation standard	
	Types de supports et grammages pris en charge	Ordinaire (grammage : 60 gm ² - 90 gm ²), ordinaire épais (grammage : 91 - 105 gm ²) Pages de garde (106 - 176 gm ²) / Pages de garde épaisses (177 ~ 220 gm ²) Pré-imprimé (grammage : 60 gm ² - 90 gm ²), en-tête (grammage : 60 gm ² - 90 gm ²) Préperforé (grammage : 60 gm ² - 90 gm ²), papier recyclé (grammage : 60 gm ² - 90 gm ²) Papier couché (grammage : 106 - 176 gm ²) / Papier couché, épais (177 - 220 gm ²)
	Dimensions	A4 SEF, B5 (JIS/ISO) SEF, A5 SEF, Statement SEF, Letter SEF, Executive SEF, Folio SEF, Legal SEF, A6 SEF, B6 (JIS/ISO) SEF, Monarch Env SEF, COM10 Env SEF, DL Env SEF, C5 Env SEF, taille personnalisée : 76 mm – 216 mm (largeur), 148 mm - 356 mm (longueur)
	Module d'impression recto verso	Automatique
	Options de mise en page	Orientation portrait ou paysage, copies multiples, impression multipage (jusqu'à N pages), impression recto verso, impression d'affiches (uniquement pour le pilote Windows), impression de livrets (uniquement pour le pilote Windows), filigrane (uniquement pour le pilote Windows), collage, rotation
	Zone d'impression	207,9 x 347,6 mm

Connectivité	Interfaces	Port client USB 2.0 (haut débit), port hôte USB 2.0, port Ethernet (Gigabit)
Systèmes d'exploitation	Windows	Microsoft® Windows® 10 32 bits/64 bits Microsoft® Windows® 8.1 32 bits/64 bits Microsoft® Windows® 8.0 32 bits/64 bits Microsoft® Windows® 7 32 bits/64 bits Windows Vista® 32 bits/64 bits Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R1 et R2 Windows Server 2003 32 bits/64 bits Environnement de cluster Windows Server
	Macintosh	Apple Mac OS® : 10.7 ~ 10.10
	Autres	SUSE Linux Enterprise Desktop 11.3 (32/64 bits) Red Hat Enterprise Linux 6.4 Desktop (32/64 bits) Ubuntu 12.04 (32/64 bits) SAP R/3 version 4.6B et ultérieures Windows Server® 2012 R2 : Citrix® XenApp™ 7.5 Windows Server® 2012 : Citrix® XenApp 7.0 Windows Server® 2008 R2 : Citrix® XenApp 6.5
Caractéristiques physiques	Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	429 mm x 503,5 mm x 500 mm
	Poids de l'imprimante	31,7 kg (avec les consommables)
	Dimensions d'expédition (L x P x H)	580 mm x 634 mm x 659 mm
	Poids d'expédition	36 kg
	Environnement d'utilisation	Température : 5 °C à 32 °C ; humidité relative : 15 % à 85 %, sans condensation ; altitude : ≤ 3 100 m
	Stockage (dans son emballage)	Température : 0 °C à 35 °C ; humidité relative : 5 % à 90 % ; altitude : ≤ 3 100 m
	Acoustique Pression acoustique (LpAm) / puissance (LwAd) ¹⁵	Impression (monochrome/couleur) : 50,9/51,3 dB / 6,61/6,63 B (LwAd) Veille : 25,4 dB / 4 B (LwAd)
Caractéristiques d'alimentation	Tension	220 à 240 V CA : 50 Hz ± 3 Hz/60 Hz ± 3 Hz
	Consommation électrique	Mode impression : 610 W Mode veille : 52 W Mode économie d'énergie (veille) : 20 W Mode économie d'énergie (veille prolongée) : 2,5 W Hors tension : 0,3 W
	Consommation électrique moyenne (impression)	230 V : 6 A ou moins
	Capacité du toner fourni ⁶	Jusqu'à 1 200 pages (noir), 1 200 pages (cyan, magenta, jaune)
Consommables	Capacité du toner ⁶	Toner standard : jusqu'à 1 200 pages (noir) ; jusqu'à 1 200 pages (cyan, magenta, jaune) Capacité élevée : jusqu'à 3 000 pages (noir) ; jusqu'à 2 500 pages (cyan, magenta, jaune) Ultra-haut rendement : jusqu'à 5 000 pages (noir) ; jusqu'à 4 000 pages (cyan, magenta, jaune)
Protocoles réseau	Transport	IPv4, IPv6, TCP, UDP, IPsec avec IPv4, IPsec avec IPv6, ICMP, 802.1x (filaire) : PEAPv0
	Impression	Port 9100, LPD/LPR, FTP, SMB, IPP 2.0, Google Cloud Print 2.0, AirPrint, WSD, IPP sur TLS, Mopria 1.1
	Gestion et détection d'appareils	HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP (v1/v2/v3), MIBv2 (conforme RFC1213), BOOTP, DHCP, RARP, Auto IP, WINS, DNS, Bonjour(mDNS), Telnet
Sécurité	Gestion des tâches d'impression	Impression sécurisée avec code PIN à 4 chiffres, boîte aux lettres virtuelle (publique et privée), planification d'activation/de désactivation des tâches d'impression
	Authentification et transport réseau	HTTPS, IPsec (IKE V1), IPP sur TLS
	Chiffrement de données	IPsec (IKE)/clé pré-partagée, sécurité filaire 802.1x
	Gestion du contrôle d'accès	Contrôle d'accès de serveur Web intégré pour le port réseau, le protocole, les rapports et les paramètres d'imprimante ; accès au panneau de commande
	Sécurité physique	Verrou Kensington pour l'imprimante, le bac d'alimentation principal et le bac d'alimentation en option
	Contrôle de l'impression couleur	ColorTrack Pro v1.1
	Accès à l'annuaire	Authentification locale pour plusieurs profils utilisateur ; authentification à distance (LDAP/Kerberos) pour le carnet d'adresses ; connexion et déconnexion de l'utilisateur LDAP/Kerberos (plusieurs serveurs)
Certifications du produit	Conformité avec les normes environnementales : RoHS ⁸ ; WEEE ; REACH ; certification ENERGY STAR ⁷ ; label EPEAT Silver ⁹ ; ErP Lot 4 ; ErP Lots 6 et 26 ; certification Blue Angel ; certification GS Sécurité et compatibilité électromagnétique : EN 60950-1/IEC 60950-1, EN 55022 (Classe B) ; EN 55024 ; EN 61000-3-2 (Classe A) ; EN 61000-3-3 ; marquage CE (UE) ; UL 60950-1 / CAN/CSA-C22.2 n° 60950-1-07 ; ICES-003 (Canada) ; US CFR titre 47, FCC partie 2 et 15B, partie 15C et partie 68 ; FDA/DHHS (21CFR, chapitre 1, sous-chapitre J) ; RCM (Australie) ; Telepermit (Nouvelle-Zélande) ; Singapore Mark ; SABS/ICASA (Afrique du Sud) ; NOM NYCE (Mexique) ; marquage GS (Allemagne) et autres certifications requises par chaque pays Autres : WHQL, Citrix, SAP, Novell YES, Google Cloud Print, AirPrint, Mopria	

Langues prises en charge	Anglais, français, allemand, italien, espagnol, danois, norvégien, néerlandais, suédois
Gestion des imprimantes	Outil Web de configuration d'imprimante Dell, spécifications MIB standard pour imprimantes, ColorTrack Pro 1.1, outil de gestion d'imprimante Dell, Dell Open Print Driver (OPD), Dell Open Manage Printer Manager (OMPM)
Contenu de la boîte	Imprimante couleur multifonction Smart Dell - S2825cdn, CD logiciel et documentation, cartouche noire fournie (rendement de 1 200 pages ⁶), cartouches couleur fournies (rendement de 1 200 pages ⁶), câble d'alimentation, câble USB, câble RJ11, manuel d'installation, Nuance™ PaperPort™ 14 (inclus sur CD)

Consommables disponibles



Toner à rendement standard

- Cartouches de toner noir séries H625/H825/S2825, rendement de 1 200 pages⁶
- Cartouches de toner cyan/magenta/jaune séries H625/H825/S2825, rendement de 1 200 pages⁶

Toner à rendement élevé

- Cartouches de toner noir à rendement élevé séries H625/H825/S2825, rendement de 3 000 pages⁶
- Cartouches de toner à rendement élevé séries H625/H825/S2825 cyan/magenta/jaune, rendement de 2 500 pages⁶

Toner ultra-haut rendement

- Cartouches de toner noir à ultra-haut rendement séries H825/S2825, rendement de 5 000 pages⁶
- Cartouches de toner à ultra-haut rendement séries H825/S2825 cyan/magenta/jaune, rendement de 4 000 pages⁶



Tambour d'imagerie

Tambour d'imagerie séries H625/H825/S2825, rendement de 50 000 pages⁶ (chaque tambour est livré individuellement)



Bac de récupération des déchets du toner

Bac de récupération des déchets du toner séries H625/H825/S2825, rendement de 30 000 pages⁶



Kit de maintenance de l'unité de fusion

Kit de maintenance de l'unité de fusion séries H625/H825/S2825, rendement de 100 000 pages⁶



Bac à papier en option

Bac d'alimentation verrouillable de 550 feuilles séries H625/H825/S2825

1. 1 Go de mémoire RAM interne
2. La vitesse d'impression réelle peut varier selon l'utilisation. Rendement mesuré conformément à la méthodologie ISO/IEC 24734.
3. Le cycle d'utilisation correspond au nombre maximal de sorties d'images qu'un appareil pourrait fournir en un mois. Cette valeur permet de comparer les capacités de charge de travail potentielles des différentes imprimantes et imprimantes multifonctions Dell.
4. Les imprimantes dotées de la fonctionnalité AirPrint sont compatibles avec iPad, iPhone (3GS ou ultérieur) et iPod touch (3e génération ou ultérieure) exécutant iOS 4.2 ou ultérieur.
5. L'imprimante et l'appareil mobile doivent être connectés au même réseau. AirPrint et Mopria ne fonctionnent pas en mode WiFi Direct.
6. Rendement des toners noir et couleur basé sur les tests effectués en conformité avec les normes ISO/IEC 19798. Le rendement dépend de l'utilisation et des conditions environnementales.
7. Pour plus de détails sur l'efficacité énergétique des produits certifiés ENERGY STAR®, consultez le site : www.energystar.gov.
8. Répond aux exigences de la directive européenne RoHS 2011/65/EU sur les restrictions d'utilisation des substances dangereuses.
9. La certification EPEAT varie d'un pays à l'autre. Reportez-vous au site www.epeat.net pour consulter le statut de certification par pays.
10. Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis, ou consultez le site www.dell.com/warranty.
11. Si nécessaire, les pièces ou l'unité de remplacement seront envoyées à la suite d'un dépannage téléphonique, avant réception de l'unité ou des pièces défectueuses renvoyées. Les pièces de remplacement peuvent être des pièces reconditionnées. L'unité défectueuse doit être renvoyée. La disponibilité peut varier. D'autres conditions peuvent s'appliquer.
12. Le diagnostic à distance consiste en l'identification du problème par un technicien en ligne ou par téléphone. Il est possible que le client doive ouvrir le système et que des sessions multiples ou longues soient nécessaires. Si le problème est couvert par la garantie matérielle limitée, mais n'est pas résolu à distance, un technicien et/ou la pièce sont envoyés, généralement dans un délai d'un jour ouvré suivant la réalisation du diagnostic à distance. La disponibilité peut varier. D'autres conditions peuvent s'appliquer.
13. La disponibilité et les conditions des services Dell peuvent varier selon les zones géographiques. Pour plus d'informations, consultez le site Dell.com/servicecontracts/global.
14. La détection NFC peut varier d'un appareil à un autre.
15. Tests conformes à la norme ISO 7779 et déclarés conformes à la norme ISO 9296. Acoustique : valeurs déclarées d'émission acoustique des matériels informatiques et de bureau.

© 2015 Dell Corporation Limited. Dell, le logo Dell et le système Dell de gestion du toner (Dell Toner Management System) sont des marques déposées ou des marques de Dell Inc. D'autres marques ou noms de produits peuvent apparaître dans le présent document en référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques et noms ou à leurs produits. Dell renonce à tout droit de propriété sur les marques et noms de produits autres que les siens. Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation. Android et Google Cloud Print sont des marques déposées de Google Inc. iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc. Dell S.A. Capital: 1 676 939 €. 1 Rond Point Benjamin Franklin - 34938 Montpellier Cedex 9 - France. N° 351 528 229 RCS Montpellier - APE 518 G. La disponibilité des produits varie en fonction du pays. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Dell. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Dell ne peut en aucun cas être tenu responsable des erreurs et omissions de typographie ou de photographie.

