Печать

Бумага

Обслуживание

Устранение неполадок

Административное управление

Алфавитный указатель

Этот раздел содержит описание всех типов материалов для печати, которые можно использовать в данном принтере, а также важную информацию об устройствах подачи и выходных лотках принтера.

Подробная информация о характеристиках материалов для печати приведена в документе *Card Stock & Label Guide*, который можно загрузить с Web-сервера Lexmark (www.lexmark.com/publications).

В разделе **Характеристики материалов для печати для различных устройств подачи** рассматриваются типы и количество материалов для печати, которые можно загружать в различные устройства подачи. Дополнительная информация о выборе материалов для печати приведена в разделе **Рекомендации по выбору материалов для печати**.

Рекомендуется проконтролировать печать на образцах материалов, прежде чем закупать большие партии.

Печать
Бумага
Обслуживание
Устранение неполадок
Административное управление
Алфавитный указатель

Ниже приведена информация, поясняющая данные из таблицы **Характеристики материалов для печати для различных устройств подачи**, а также полезные рекомендации о материалах для печати и устройствах подачи принтера.

- Данные о плотности всех материалов для печати, за исключением бумаги, содержатся в документе *Card Stock & Label Guide*.
- Емкости устройств подачи приведены для бумаги плотностью 75 г/кв. м (если не указано иное).
- Дополнительная информация о печати на этикетках из лотка 1 (стандартный лоток) содержится в документе *Card Stock & Label Guide*.
- Дополнительный лоток (лоток 1) предназначен для загрузки 100 листов плотных этикеток, однако при использовании некоторых очень толстых этикеток емкость этого лотка может быть ниже.
- Этикетки и прозрачные пленки можно направлять в стандартный выходной лоток, однако при использовании заднего выходного лотка качество печати может быть выше.
- Задний выходной лоток *следует* использовать для материалов следующих форматов:
  - Материалы длиной 165,1 мм (6,5") и менее
  - Каталожные карточки и открытки формата 3" x 5" и 4" x 6"
- При выдаче отпечатанных конвертов в задний выходной лоток возможно уменьшение скручивания конвертов.

Печать
Бумага
Обслуживание
Устранение неполадок
Административное управление
Алфавитный указатель

Характеристики материалов для печати для различных устройств подачи

Устройство подачи	Поддержива-емые материалы для печати	Поддержива-емые форматы	Плотность	Емкость
Лоток 1 (стандартный лоток на 250 листов)	Бумага, бумажные этикетки, прозрачные пленки	A4, A5, JIS B5, Folio, Letter, Legal, Executive, Statement	60–90 г/м^2 (16–24 фунта)	250 листов бумаги 50 прозрачных пленок 100 листов этикеток
Лоток 1 (дополните-льный лоток для этикеток)	Плотные этикетки, бумага, прозрачные пленки	A4, A5, JIS B5, Folio, Letter, Legal, Executive, Statement	75–90 г/м^2 (20–24 фунта)	250 листов бумаги 50 прозрачных пленок 100 листов этикеток
Лоток 2 (дополните-льный лоток на 250 листов)	Только бумага	A4, A5, JIS B5, Folio, Letter, Legal, Executive, Statement	60–90 г/м^2 (16–24 фунта)	250 листов бумаги
Лоток 2 (дополните-льный лоток на 500 листов)	Только бумага	A4, JIS B5, Folio, Letter, Legal, Executive	60–90 г/м^2 (16–24 фунта)	500 листов бумаги

Печать
Бумага
Обслуживание
Устранение неполадок
Административное управление
Алфавитный указатель

Характеристики материалов для печати для различных устройств подачи

Устройство подачи	Поддержива-емые материалы для печати	Поддержива-емые форматы	Плотность	Емкость
Многоцелевое устройство подачи	Бумага, конверты, этикетки, прозрачные пленки, карточки	Не менее: 76,2 x 127 мм (3" x 5") Не более: 216 x 355,6 мм (8,5" x 14") Можно загружать материалы всех форматов, перечисленных в разделе **Поддерживаемые форматы материалов для печати**.	60–199 г/м^2 (16–53 фунта)	100 листов бумаги 10 конвертов 30 листов этикеток 20 прозрачных пленок 10 листов карточек

Печать
Бумага
Обслуживание
Устранение неполадок
Административное управление
Алфавитный указатель

Примечание: Для двусторонней печати следует использовать бумагу плотностью от 60 до 90 г/кв. м (от 16 до 24 фунтов).

Характеристики устройства двусторонней печати

	Выдача в стандартный выходной лоток	Выдача в задний выходной лоток [1]
Поддерживаемые форматы	A4, JIS B5, Folio, Letter, Legal	A4, Folio, Letter, Legal [2]
Плотность	60–90 г/м^2 (16–24 фунта)	75–90 г/м^2 (20–24 фунта)

[1] Отпечатанный материал укладывается в задний выходной лоток, если этот лоток открыт.

[2] Материалы для печати формата Legal неправильно укладываются в заднем выходном лотке, когда в нем накапливается пачка листов. Необходимо чаще удалять отпечатанные листы из этого лотка.

Печать
Бумага
Обслуживание
Устранение неполадок
Административное управление
Алфавитный указатель

В многоцелевое устройство подачи можно загружать материалы для печати следующих форматов:

	Не менее	Не более
Ширина	76,2 мм (3")	216 мм (8.5")
Длина	127 мм (5")	355,6 мм (14")
В многоцелевое устройство подачи допускается загружать материалы для печати плотностью от 60 до 199 г/м^2 (16–53 фунта).		

Ниже приведена информация, поясняющая данные из таблицы **Поддерживаемые форматы материалов для печати**, а также полезные сведения о форматах материалов для печати, которые можно использовать в принтере.

- Материалы для печати формата Legal неправильно укладываются в заднем выходном лотке, когда в нем накапливается пачка листов. Необходимо чаще удалять отпечатанные листы из этого лотка.
- При печати на листах нестандартного формата выберите значение Universal (Универсальный). В этом случае принтер форматирует страницу для максимального формата (8,5" x 14"). Установите фактический формат материала в программном приложении.
- Конверты можно направлять в стандартный выходной лоток, однако при использовании заднего выходного лотка возможно уменьшение скручивания конвертов.
- При печати на конвертах нестандартного формата выберите значение Universal (Универсальный). В этом случае принтер форматирует конверт для максимального формата (9,02" x 14"). Установите фактический формат материала в программном приложении.

Печать
Бумага
Обслуживание
Устранение неполадок
Административное управление
Алфавитный указатель

Поддерживаемые форматы материалов для печати

✓ - допускается ✕ - не допускается Материал для печати	Формат	Лоток 1 (лоток на 250 листов)	Лоток 1 (дополнительный лоток для этикеток)	Лоток 2 (дополнительный лоток на 250 листов)	Лоток 2 (дополнительный лоток на 500 листов)	Многоцелевое устройство подачи	Стандартный выходной лоток	Задний выходной лоток	Устройство двухсторонней печати
Бумага									
A4	210 x 297 мм (8,27" x 11,7")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 мм (5,83" x 8,27")	✓	✓	✓	✕	✓	✓	✓	✕
JIS B5	182 x 257 мм (7,17" x 10,12")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 мм (8,5" x 11")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Печать
Бумага
Обслуживание
Устранение неполадок
Административное управление
Алфавитный указатель

Поддерживаемые форматы материалов для печати (продолжение)

✓ - допускается ✕ - не допускается Материал для печати	Формат	Лоток 1 (лоток на 250 листов)	Лоток 1 (дополнительный лоток для этикеток)	Лоток 2 (дополнительный лоток на 250 листов)	Лоток 2 (дополнительный лоток на 500 листов)	Многоцелевое устройство подачи	Стандартный выходной лоток	Задний выходной лоток	Устройство двухсторонней печати
Legal	215,9 x 356 мм (8,5" x 14")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 мм (7,25" x 10,5")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✕
Folio	215,9 x 330 мм (8,5" x 13")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 мм (5,5" x 8,5")	✓	✓	✓	✕	✓	✓	✓	✕
Universal	216 x 356 мм (8,5" x 14")	✓	✓	✓	✕	✓	✓	✓	✓

Печать
Бумага
Обслуживание
Устранение неполадок
Административное управление
Алфавитный указатель

Поддерживаемые форматы материалов для печати (продолжение)

✓ - допускается X - не допускается Материал для печати	Формат	Лоток 1 (лоток на 250 листов)	Лоток 1 (дополнительный лоток для этикеток)	Лоток 2 (дополнительный лоток на 250 листов)	Лоток 2 (дополнительный лоток на 500 листов)	Многоцелевое устройство подачи	Стандартный выходной лоток	Задний выходной лоток	Устройство двухсторонней печати
Конверты									
Конверт 7 3/4 (Monarch)	98,4 x 190,5 мм (3,875" x 7,5")	X	X	X	X	✓	✓	✓	X
Конверт №9	98,4 x 225,4 мм (3,875" x 8,875")	X	X	X	X	✓	✓	✓	X
Конверт №10 (Com-10)	104,8 x 241,3 мм (4,125" x 9,5")	X	X	X	X	✓	✓	✓	X
Конверт DL	110 x 220 мм (4,33" x 8,66")	X	X	X	X	✓	✓	✓	X
Конверт C5	162 x 229 мм (6,38" x 9,01")	X	X	X	X	✓	✓	✓	X

Печать
Бумага
Обслуживание
Устранение неполадок
Административное управление
Алфавитный указатель

Поддерживаемые форматы материалов для печати (продолжение)

✓ - допускается X - не допускается Материал для печати	Формат	Лоток 1 (лоток на 250 листов)	Лоток 1 (дополнительный лоток для этикеток)	Лоток 2 (дополнительный лоток на 250 листов)	Лоток 2 (дополнительный лоток на 500 листов)	Многоцелевое устройство подачи	Стандартный выходной лоток	Задний выходной лоток	Устройство двухсторонней печати
Конверт B5	176 x 250 мм (6,93" x 9,84")	X	X	X	X	✓	✓	✓	X
Другие конверты (Universal)	536 x 216 мм (14" x 8,5")	X	X	X	X	✓	✓	✓	X

Печать
Бумага
Обслуживание
Устранение неполадок
Административное управление
Алфавитный указатель

Поддерживаемые типы материалов для печати

✓ - допускается ✕ - не допускается Материал для печати	Лоток 1 (лоток на 250 листов)	Лоток 1 (дополнительный лоток для этикеток)	Лоток 2 (дополнительный лоток на 250 листов)	Лоток 2 (дополнительный лоток на 500 листов)	Многоцелевое устройство подачи	Стандартный выходной лоток	Задний выходной лоток	Устройство двухсторонней печати
Карточки	✕	✕	✕	✕	✓	✕	✓	✕
Этикетки	✓	✓	✕	✕	✓	✓*	✓	✕
Прозрачные пленки	✓	✓	✕	✕	✓	✓*	✓	✕

* Этикетки и прозрачные пленки можно направлять в стандартный выходной лоток, однако при использовании заднего выходного лотка качество печати может быть выше.