

Aficio®

SG 3110DN SG 3110DNw

Imprimante GELJET™

☑ Imprimante



Aficio™ SG
3110DN

29
ppm

Couleur
N&B

Aficio™ SG
3110DNw

29
ppm

Couleur
N&B

GELJET™ : La couleur abordable qui répond à tous vos besoins

Vous souhaitez pouvoir envoyer à vos clients, à la demande, des documents couleur d'excellente qualité pour un coût abordable ? C'est possible avec l'Aficio™ SG 3110DN/SG 3110DNw. Ces imprimantes GELJET™, particulièrement innovantes, présentent un faible encombrement, un accès complet par l'avant et des fonctionnalités de connexion réseau pratiques, dont le WiFi (SG 3110DNw.) Grâce à la technologie Liquid Gel™ de Ricoh, l'impression couleur est accessible à tous et en tout endroit : magasins, entreprises et à domicile.



L'avantage de la technologie GELJET™

Les imprimantes GELJET™ utilisent le Liquid Gel™, encre visqueuse à base de pigments qui ne pénètre pas le papier et sèche très rapidement. Cette technologie permet d'obtenir des impressions couleur haute qualité à prix raisonnable, sur du papier ordinaire. De plus, les caractéristiques de séchage quasi instantané du Liquid Gel™ autorisent l'impression recto verso à grande vitesse.



Un mode unique : ECOnomy Color

En mode ECOnomy Color, les GELJET™ distinguent le texte des images – le texte est alors imprimé en noir, en qualité normale, tandis que l'épaisseur des images est divisée par deux. Résultat : vous obtenez des documents couleur d'excellente tenue au prix du noir et blanc, ou presque.



Design convivial

Avec leur panneau de commande et leur total accès par l'avant, ces imprimantes polyvalentes peuvent être installées presque n'importe où. Il convient d'ajouter à cela une connectivité USB et réseau, et même le Wifi sur le modèle SG 3110DNw, ainsi que des modalités simplifiées de configuration d'impression sur enveloppes à partir du pilote d'impression.

Simplifier l'impression couleur




Productivité améliorée

Obtenez votre première impression couleur en 6,5 secondes. Bénéficiez d'une cadence de production pouvant atteindre les 29 ppm et des tirages ininterrompus grâce aux options de magasin papier grande capacité. Imprimez sans encombre sur des pages de garde, des enveloppes et des papiers personnalisés grâce à l'option multibypass.

Évitez d'externaliser

Les produits GELJET™ prennent en charge un large éventail de formats et grammages papier. Vous pouvez même imprimer en recto verso sur les modèles SG 3110DN et SG 3110DNw, équipés d'unités Recto/Verso qui permettent d'économiser du papier. Tout cela vous permet de créer en interne divers documents couleur d'allure professionnelle



Fiable, sûre, conforme

Les GELJET™ présentent une architecture simple et se composent d'un nombre minimal de pièces, toutes à l'épreuve du temps. Cela se traduit par d'excellentes caractéristiques en termes de fiabilité et de longévité. Ces modèles sont conformes avec les toutes dernières versions d'Energy Star et de Blue Angel (BAM), normes internationales relatives à l'efficacité énergétique et l'éco-responsabilité.

Rentabilité éco-respectueuse

Les GELJET™ reflètent l'engagement de Ricoh en faveur de l'environnement au travers de leur châssis en partie composé de plastique d'origine végétale, l'absence de matériau éco-toxique employé dans leur fabrication et leurs fonctionnalités d'économie d'énergie. Les GELJET™ consomment 90 % moins d'électricité qu'une imprimante laser couleur standard, ce qui ne se traduit pas seulement par une réduction des émissions de CO₂ - mais aussi par une baisse du TCO.



SG 3110DN/SG 3110DNW

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Aficio®

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	35 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 6,5 secondes N&B : 5,5 secondes
Vitesse de sortie en continu :	Pleine couleur : 29 pages par minute N&B : 29 pages par minute
Vitesse ISO :	Pleine couleur : 12 pages par minute N&B : 12 pages par minute
Mémoire :	128 Mo
Cycle intensif :	10 000 impressions par mois
Dimensions (L x P x H) :	399 x 436,5 x 212,5 mm
Poids :	10,5 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, RPCS raster
Résolution de l'impression :	3 600 x 1 200 dpi
Interface :	En standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, WIFI (SG 3110DNw)
Protocole réseau :	TCP/IP
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.5 ou version ultérieure

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	A4 A5 A6 B5 B6
Alimentation papier :	En standard : 250 feuilles Maximum : 850 feuilles
Sortie papier :	En standard : 100 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier standard : 60 - 163 g/m² Magasins papier en option : 60 - 105 g/m² Bypass : 60 - 256 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Puissance de fonctionnement : 25,6/26,8 W Minuterie économie d'énergie : 0,7/1,2,66 W
---------------------------	--

LOGICIELS

En standard :	SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, DeskTopBinder™ Lite, Remote Communication Gate S Pro
---------------	--

OPTIONS

2 magasins papier de 250 feuilles Multibypass
--

CONSUMMABLES

Capacité de la cartouche de gel (rendement régulier) :	Noir : 2 500 impressions (GC-41K) Cyan : 2 200 impressions (GC-41C) Magenta : 2 200 impressions (GC-41M) Jaune : 2 200 impressions (GC-41Y)
Capacité de la cartouche de gel (faible rendement) :	Noir : 600 impressions (GC-41KL) Cyan : 600 impressions (GC-41CL) Magenta : 600 impressions (GC-41ML) Jaune : 600 impressions (GC-41YL)
27 000 impressions (IC-41)	

Collecteur d'encre

La vitesse d'impression peut varier en fonction du type de document souhaité. La cadence de sortie en continu exprimée est basée sur l'utilisation du RPCS raster (mode priorité à la vitesse). La vitesse ISO est basée sur le RPCS raster (données de référence).

Le réseau sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) est disponible sur le modèle SG 3110DNw. Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 24711.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.