



PostScript3 Unit Type 2018



操作說明書
補充說明



簡介

本手冊講述了有關使用本機的詳細操作說明和注意事項。為使本機的多用性得到最大的發揮，請所有操作者務必詳細閱讀並遵循手冊中的說明。請將本手冊放在本機附近隨手可得到的地方。

重要事項

本手冊的內容如有更改，恕不另行通知。對由於處理或操作本機而引起的直接、間接、額外或由此所致的損失，本公司該不負責。

商標

Microsoft®、Windows® 和 Windows NT® 是 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家的註冊商標。

Adobe®、PostScript®、Acrobat® 和 PageMaker® 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

Appletalk、Apple、Macintosh 和 Mac 是 Apple Computer, Incorporated 的註冊商標。

本手冊所提及之其他產品名稱可能為其他各公司的商標，在此僅供註明。本公司不具有其他商標的任何權利。

附註：

本手冊中的某些插圖可能與本機略有差異。

目錄

如何閱讀本手冊	1
---------------	---

1. PostScript 3

可安裝的週邊項目	3
設定週邊項目	3
列印文件	5
Toner Saving, Edge Smoothing	8
Printer Utility for Mac	10
安裝 Printer Utility for Mac	10
啟動 Printer Utility for Mac	11
Printer Utility for Mac 功能	12
下載 PS 字體	13
顯示字體	13
刪除字體	14
頁面設定	14
列印字體目錄	14
列印字體樣本	15
重新命名本機	15
重新啟動本機	16
下載 PostScript 檔案	16
選擇區域	17
顯示本機狀態	17
啟動對話控制台	18
索引	19

如何閱讀本手冊

符號

本手冊使用下列符號：

警告：

此符號表示潛在的危險狀況，如果未按照說明操作，則可能導致死亡或嚴重受傷。

注意：

此符號表示潛在的危險狀況，如果未按照說明操作，則可能導致無生命危險或中度受傷，或財產損失。

* 為了您的安全，請注意上述內容。

重要訊息

如果未按照說明操作，則可能卡紙、損壞原稿或丟失資料。必須閱讀本內容。

準備

此符號表示操作之前所需要的預備知識或準備工作。

註

此符號表示操作預防措施，或誤操作後要採取的措施。

限制

此符號表示數量限制、不能配合使用的功能、或不能使用某一特殊功能的狀態。

參考

此符號表示參考。

[]

機器顯示幕中出現的按鍵。

[]

電腦顯示幕中出現的按鍵和按鈕。

【 】

機器控制面板中的內建按鍵。

【 】

電腦鍵盤上的按鍵。

可安裝的週邊項目

可安裝的週邊項目如下：

❖ 進紙裝置

- Lower Paper Trays

❖ 出紙裝置

- Internal Tray 2

設定週邊項目

若要正確安裝週邊項目，請先安裝印表機驅動程式。如果無法識別週邊項目，即使它們已經確實安裝到印表機上，但也無法使用。安裝印表機驅動程式的操作程序視作業系統而各不相同。

❖ Windows

您可以使用下列的標籤來設定所有的週邊項目：

Windows 95/98/Me	[配件] 標籤
Windows 2000/XP	[裝置設定值] 標籤
Windows NT 4.0	[裝置設定值] 標籤

註

- 若要設定週邊項目，請從 Windows 存取印表機驅動程式。如果從應用程式存取印表機驅動程式，則您將無法設定週邊項目。

限制

- 如果您使用 Windows 2000 或 Windows XP Professional 作業系統，只有具有管理印表機許可權才能更改印表機驅動程式設定值。根據預設值，只有管理員和高級使用者群組的成員才擁有管理印表機許可權。當您更改印表機驅動程式設定值時，請使用具有管理印表機許可權的帳號登入。
- 在 Windows NT 4.0 作業系統中，只有具有完全控制存取許可權才能更改印表機驅動程式設定值。根據預設值，只有管理員群組、伺服器操作員群組、列印操作員群組和高級使用者群組的成員才擁有完全控制許可權。當您更改印表機驅動程式設定值時，請使用具有完全控制許可權的帳號登入。
- 如果在 Windows 95/98/Me、Windows 2000 或 Windows NT 4.0 中使用 Adobe PageMaker 6.0、6.5 或 7.0，您必須在 Adobe PageMaker 的列印對話方塊中設定週邊項目。

❖ Mac OS

您可以使用 [選擇器] 對話方塊設定所有週邊項目。

⚠ 限制

在 Mac OS X 下，本功能無效。

列印文件

本章節講述如何從應用程式列印文件。



□ 本章節中所提及的 Mac OS X 為 Mac OS 10.1。

❖ 紙張來源

下表說明了選擇此功能的位置。

Windows 95/98/Me	[紙張] 標籤上 [所有頁面] 中的 [輸入紙匣:]
Windows 2000/XP	[紙張/品質] 標籤上的 [Paper Source]
Windows NT 4.0	[頁面設定] 標籤上的 [Paper Source]
Mac OS	列印對話方塊中的 [一般] 中的 [Paper Source]
Mac OS X	列印對話方塊中的 [進紙]

❖ 目標接紙盤

下表說明了選擇此功能的位置。

Windows 95/98/Me	[紙張] 標籤上 [輸出位置] 中的 [輸出紙匣:]
Windows 2000/XP	在 [紙張/品質] 或 [配置] 標籤上 [進階...] 上 [印表機功能] 中的 [輸出位置]
Windows NT 4.0	[進階] 標籤 [Document Options] 上 [印表機功能] 中的 [輸出位置]
Mac OS	列印對話方塊 [印表機特定選項] 中的 [輸出位置]
Mac OS X	列印對話方塊中的 [印表機功能] 中的 [輸出位置]

❖ 媒體類型

用此選擇紙張類型。

下表顯示了可以選擇此功能的標籤或功能表。

Windows 95/98/Me	[紙張] 標籤上 [所有頁面] 中的 [種類:]
Windows 2000/XP	[紙張/品質] 標籤上的 [媒體]
Windows NT 4.0	[進階] 標籤上 [紙張/輸出] 中的 [媒體]
Mac OS	列印對話方塊 [印表機特定選項] 中的 [紙張種類]
Mac OS X	列印對話方塊中的 [印表機功能] 中的 [紙張種類]

❖ Collate

使用此功能可以啟動分頁。利用這個功能，印表機就可以有效地分頁列印多份包含多頁的文件。

📌 限制

❑ 如果您正在使用 Windows 2000/XP、Mac OS 或 Mac OS X，則必須確保勾選了以下核取方塊：

- Windows 2000/XP
[紙張／品質] 標籤 [進階 ...] 中 [紙張／輸出] 上的 [分頁] 核取方塊
- Mac OS
列印對話方塊中的 [Collate] 核取方塊
- Mac OS X
列印對話方塊中 [份數 & 頁數] 上的 [分頁] 核取方塊

下表說明了選擇此功能的位置。

Windows 95/98/Me	[設定] 標籤上的 [自動分頁]
Windows 2000/XP	在 [紙張 / 品質] 或 [配置] 標籤上 [進階 ...] 上 [印表機功能] 中的 [Collate]
Windows NT 4.0	[進階] 標籤 [Document Options] 上 [印表機功能] 中的 [Collate]
Mac OS	列印對話方塊 [印表機特定選項] 中的 [Collate]
Mac OS X	列印對話方塊中的 [印表機功能] 中的 [Collate]

❖ Edge Smoothing

使用此功能可以提高文字列印的品質，對曲線中的鋸齒狀自動進行平滑處理，以產生更為清晰的外觀。

🚫 限制

- 如果選擇 [Edge Smoothing]，則 [Toner Saving] 無效。
- 此功能專門用於提高文字列印的品質，因此在列印圖片和半色調資料時，應將其設定為關閉。

📝 註

- 此功能用於提高文字列印的品質。請勿用於影像列印。下表說明了選擇此功能的位置。

Windows 95/98/Me	[列印品質] 標籤上的 [Edge Smoothing]
Windows 2000/XP	在 [紙張 / 品質] 或 [配置] 標籤上 [進階 ...] 上 [印表機功能] 中的 [列印模式]
Windows NT 4.0	[進階] 標籤 [Document Options] 上 [印表機功能] 中的 [列印模式]
Mac OS	列印對話方塊 [印表機特定選項] 中的 [列印模式]
Mac OS X	列印對話方塊中的 [印表機功能] 中的 [列印模式]

❖ Toner Saving

使用此功能可以在列印時減少碳粉的使用量。

🚫 限制

- 如果選擇 [Toner Saving]，則 [Edge Smoothing] 無效。

📝 註

- 這樣可以增加碳粉的使用期限，但列印出來的影像會變得有點淡。下表說明了選擇此功能的位置。

Windows 95/98/Me	[列印品質] 標籤上的 [Toner Saving]
Windows 2000/XP	在 [紙張 / 品質] 或 [配置] 標籤上 [進階 ...] 上 [印表機功能] 中的 [列印模式]
Windows NT 4.0	[進階] 標籤 [Document Options] 上 [印表機功能] 中的 [列印模式]
Mac OS	列印對話方塊 [印表機特定選項] 中的 [列印模式]
Mac OS X	列印對話方塊中的 [印表機功能] 中的 [列印模式]

Toner Saving, Edge Smoothing

要使用 Toner Saving 或 Edge Smoothing 列印文件，請依照下列步驟。

Windows 95/98/Me

- 1** 在應用程式的檔案功能表中，從 [檔案] 功能中選擇 [列印]。
出現 [列印] 對話方塊。
 - 2** 選擇印表機，然後按一下 [內容]。
 - 3** 按一下 [列印品質] 標籤。
 - 4** 選擇您要使用的功能。
 - 5** 在進行必要的設定後，按一下 [確定] 選擇印表機內容對話方塊。
 - 6** 從應用程式的 [列印] 對話方塊啟動列印。
-

Windows 2000

- 1** 在應用程式的檔案功能表中，從 [檔案] 功能中選擇 [列印]。
出現 [列印] 對話方塊。
 - 2** 按一下 [列印 / 品質] 標籤。
 - 3** 按一下 [進階 ...]。
出現 [進階選項] 對話方塊。
 - 4** 按一下 [列印模式] 選擇您想要使用的功能。
 - 5** 在進行必要的設定後，按一下 [確定]。
 - 6** 從應用程式的 [列印] 對話方塊啟動列印。
-

Windows XP


- 1** 在應用程式的檔案功能表中，從 [檔案] 功能中選擇 [列印]。
出現 [列印] 對話方塊。
- 2** 選擇印表機，然後按一下 [喜好]。
- 3** 按一下 [進階 ...]。
出現 [進階選項] 對話方塊。

- 4** 按一下 [列印模式] 選擇您想要使用的功能。
- 5** 按一下 [確定] 關閉 [進階選項] 對話方塊。
- 6** 在進行必要的設定後，按一下 [確定] 關閉 [列印喜好] 對話方塊。
- 7** 從應用程式的 [列印] 對話方塊啟動列印。

Windows NT 4.0

- 1** 在應用程式的檔案功能表中，從 [檔案] 功能中選擇 [列印]。
出現 [列印] 對話方塊。
- 2** 選擇印表機，然後按一下 [內容]。
- 3** 按一下 [進階] 標籤。
- 4** 在 [Document Options] 中，按一下 [列印模式] 選擇您想要使用的功能。
- 5** 在進行必要的設定後，按一下 [確定] 關閉 [內容] 對話方塊。
- 6** 從應用程式的 [列印] 對話方塊啟動列印。

Mac OS/Mac OS X

- 1** 在應用程式的檔案功能表中，從 [檔案] 功能中選擇 [列印]。
出現 [列印] 對話方塊。
- 2** 在快顯功能表中，按一下 [印表機特定選項]。
 註
 在 Mac OS X 系統下，按一下 [印表機功能]。
- 3** 按一下 [列印模式] 選擇您想要使用的功能。
- 4** 在進行必要的設定後，按一下 [列印]。

Printer Utility for Mac

使用 Printer Utility for Mac，即可下載字體和更改印表機名稱等等。

📌 限制

如果 Macintosh 和印表機採用 USB 連接，則您無法使用 Printer Utility for Mac。

📝 註

Printer Utility for Mac 在有 “Printer/Scanner Drivers and Utilities” 標誌的 CD-ROM 中。

Printer Utility for Mac 需要 Mac OS 7.6.1-9.x，或 Mac OS X 10.1.x 或 10.2.1。不支援 Mac OS X 10.0.x 和 10.2。

安裝 Printer Utility for Mac

請按照以下程序在機器上安裝 Printer Utility for Mac。

1 啟動 Macintosh。

2 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 驅動器裡。

顯示 CD-ROM 圖示。

3 按兩下硬碟圖示以開啟硬碟。

4 按兩下 CD-ROM 圖示。

畫面會顯示 CD-ROM 的內容。

5 按兩下 [Mac OS 8 and 9] 資料夾。

📝 註

在 Mac OS X 系統下，按兩下 [Mac OS X] 資料夾。

6 按兩下 CD-ROM 中的 [PS Utility] 資料夾。

7 按兩下 [Printer Utility for Mac] 資料夾。

8 按兩下您所使用語言的資料夾。

9 拖動 “Printer Utility for Mac” 檔案，然後將檔案放入 Macintosh 硬碟中。

10 將 CD-ROM 圖示拖放到 [垃圾桶]，即可退出 CD-ROM。

Printer Utility for Mac 安裝完成。

啟動 Printer Utility for Mac

此部分講述如何啟動 Printer Utility for Mac。

Mac OS

重要訊息

- 在啟動 Printer Utility for Mac 之前，請確定在 Apple 功能表 [選擇器] 中已經選擇了印表機。

1 按兩下 Printer Utility for Mac 圖示。
顯示 [Printer Utility for Mac] 對話方塊。

2 按一下 [確定]。
Printer Utility for Mac 啟動將需要幾秒鐘。

參考

有關詳細資訊，請參閱第 12 頁“Printer Utility for Mac 功能”。

Mac OS X

1 按兩下 Printer Utility for Mac 圖示。
顯示 [Printer Utility for Mac] 對話方塊。

2 按一下 [確定]。

3 在 [可用的印表機:] 方塊中，選擇您想要使用的印表機。

註

- 如果您要更改地區，則從 [可用的網路區域:] 中選擇一個名稱。
- 如果您想要更改印表機，則在 Printer Utility for Mac 功能表中按一下 [選擇印表機...]。

4 選擇您要使用的印表機。
Printer Utility for Mac 啟動將需要幾秒鐘。

5 按一下 [選擇]。

參考

有關詳細資訊，請參閱第 12 頁“Printer Utility for Mac 功能”。

Printer Utility for Mac 功能

以下講述 Printer Utility for Mac 功能。

1

❖ Apple 功能表（Mac OS），Printer Utility for Mac 功能表（Mac OS X）

- [關於 Printer Utility for Mac...]
- [選擇印表機...]（Mac OS X）
顯示 [選擇目標印表機] 對話方塊。

❖ [檔案] 功能表

- [下載 PS 字體]
將字體（PostScript Type 1）下載到本機。參閱第 13 頁“下載 PS 字體”。
- [顯示印表機字體]
顯示和刪除機器記憶體中的字體。參閱第 13 頁“顯示字體”。
- [初始化印表機硬碟]
此功能無效。
- [頁面設定]
設定紙張尺寸以列印“印表機字體目錄”和“印表機字體樣本”。參閱第 14 頁“頁面設定”。
- [列印字體目錄]
列印可用字體的名稱。參閱第 14 頁“列印字體目錄”。
- [列印字體樣本]
列印字體的樣本。參閱第 15 頁“列印字體樣本”。
- [重新命名印表機]
更改經由 Appletalk 檢視時的本機名稱。參閱第 15 頁“重新命名本機”。
- [重新啟動印表機]
重新啟動本機。參閱第 16 頁“重新啟動本機”。

❖ [公用程式] 功能表

- [下載 PostScript 檔案]
下載 PostScript 檔案。參閱第 16 頁“下載 PostScript 檔案”。
- [選擇區域]
經由 Appletalk 更改印表機所屬的區域。參閱第 17 頁“選擇區域”。
- [顯示印表機狀態]
顯示印表機的狀態。參閱第 17 頁“顯示本機狀態”。
- [啟動對話控制台]
建立和編輯 PostScript 檔案，並將其下載到印表機。參閱第 18 頁“啟動對話控制台”。

下載 PS 字體

您可以將 PS 字體下載至本機記憶體中。

重要訊息

- 下列下在過程假設您是系統管理員。如果您不是系統管理員，請與您的系統管理員聯絡。
- 重設本機以刪除字體。
- 請確定在 Appletalk 環境下連接本機和 Macintosh。

註

- 某些字體可能無法下載。
- 在下載之前，請先閱讀所要使用字體的說明。

1 在 [檔案] 功能表中，按一下 [下載 PS 字體 ...]。

2 按一下 [新增到清單]。
出現選擇字體檔案對話方塊。

3 選擇想要的字體檔案，然後按一下 [開啟]。
畫面會顯示可選擇的字體名稱清單。

4 完成新增您要下載的所有字體後，按一下 [確定]。
出現選擇下載字體對話方塊。

5 按一下 [下載]。
字體開始下載，並出現下載狀態。

重要訊息

- 在下載過程中，請勿關閉主電源開關、操作面板或開啟 / 關閉蓋子。

6 畫面顯示完成訊息後，請按一下 [確定]。

7 按一下 [取消]。

顯示字體


您可以檢視已經下載的有效字體。可以顯示本機記憶體中的字體。

1 在 [檔案] 功能表中，按一下 [顯示印表機字體 ...]。
顯示一個對話方塊。

2 按一下 [確定]。

刪除字體

您可以刪除本機記憶體中的字體。

- 1** 在 [檔案] 功能表中，按一下 [顯示印表機字體 ...]。
顯示一個對話方塊。
 - 2** 選擇要刪除的字體。
 -  限制
 - 不能刪除以斜體字顯示的字體。
 - 3** 按一下 [刪除]。
畫面會顯示確認的訊息。
 - 4** 請確定已正確選擇要刪除的字體，以及要刪除字體所在的印表機名稱。
 - 5** 按一下 [繼續]，然後按一下 [確定]。
 - 6** 按一下 [確定]。
-



頁面設定

您可以在 [列印字體目錄] 和 [列印字體樣本] 中進行紙張設定。

- 1** 在 [檔案] 功能表中，按一下 [頁面設定]。
 - 2** 進行紙張設定。
-


列印字體目錄

您可以列印本機中可用字體的名稱。

-  限制
 - 在 Mac OS X 下，本功能無效。
 -  註
 - 列印時會使用在 [頁面設定] 中選擇的紙張。
- 1** 在 [檔案] 功能表中，按一下 [列印字體目錄]。
 - 2** 按一下 [列印]。

列印字體樣本

您可以列印已經下載到記憶體中的字體樣本。

 限制

- 在 Mac OS X 下，本功能無效。

 註

- 列印時會使用在 [頁面設定] 中選擇的紙張。

1 在 [檔案] 功能表中，按一下 [列印字體樣本 ...]。


2 按一下 [列印]。

重新命名本機

您可以更改在 Appletalk 下所顯示的本機名稱。如果在網路中連接了多台印表機，應分別指定不同的名稱以便識別這些印表機。如果多台印表機的名稱相同，在 [選擇器] 對話方塊中的印表機名稱旁邊會顯示一個數字。

1 在 [檔案] 功能表中，按一下 [重新命名印表機 ...]。

2 在 [新名稱 :] 方塊中，輸入一個新的名稱。

 限制

- 最多可以輸入 31 個字母數字。
- 請勿使用符號，如 “*”、“:”、“=”、“@”、“≈”。

3 按一下 [重新命名]。

即可更改本機名稱。

4 按一下 [確定]。

Mac OS

1 在 Apple 功能表中，按一下 [選擇器]。

2 按一下 [AdobePS] 圖示。

3 選擇在步驟 **2** 中已更改名稱的印表機，然後關閉 [選擇器] 對話方塊。

 註

- 如果有多個 Appletalk 區域，請選擇本機所屬的區域。

Mac OS X

- 1 在 [Printer Utility for Mac] 功能表中，按一下 [選擇印表機 ...]。
- 2 在 [可用的網路區域:] 清單中，按一下正在使用的 Macintosh 區域。
- 3 在 [可用的印表機:] 清單中，選擇在步驟 2 中已更改名稱的印表機，然後按一下 [選擇]。

重新啟動本機

您可以從 [檔案] 功能表重新啟動本機，但這樣會刪除本機記憶體中的字體。

- 1 在 [檔案] 功能表中，按一下 [重新開始印表機]。
- 2 檢查畫面上所顯示的資訊後，按一下 [重新開始]。
本機重新啟動。



- 註
如果本機重新啟動，則所有設定值都將恢復成預設值。有關各項功能的設定，請參閱在標有“Printer/Scanner Drivers and Utilities” CD-ROM 的 PDF 檔印表機參考 2。

下載 PostScript 檔案

您可以下載 PostScript 檔案以便進行列印。

- 1 在 [公用程式] 功能表中，按一下 [下載 PostScript File...]
- 2 選擇檔案名，然後按一下 [開啟]。
- 3 輸入日誌檔案名稱，然後按一下 [儲存]。
下載所選擇的 PostScript 檔案。



- 錯誤會被記錄在日誌檔案中。

選擇區域

您可以更改本機在 Appletalk 中所屬的區域。

重要訊息

請確定在 Appletalk 環境下連接本機和 Macintosh。

1 在 [公用程式] 功能表中，按一下 [選擇區域 ...]。

顯示印表機所屬的區域以及可用區域的清單。

2 選擇您要切換印表機的區域，然後按一下 [更改]。

畫面會顯示確認的訊息。

3 按一下 [繼續]。

畫面會顯示確認的訊息。

4 按一下 [確定]。

Mac OS

1 在 Apple 功能表中，按一下 [選擇器]。

2 按一下 [AdobePS] 圖示。

3 在 [Appletalk 區域:] 清單中，選擇在步驟 **2** 中更改的地區。

4 在 [選擇一個 PostScript 印表機:] 清單中，選擇您要使用的機器。

5 關閉 [選擇器] 對話方塊。

Mac OS X

1 在 [Printer Utility for Mac] 功能表中，按一下 [選擇印表機 ...]。

2 在 [可用網路區域:] 清單中，按一下在步驟 **2** 中更改的區域。

3 在 [可用的印表機:] 清單中，選擇正在使用的印表機機型，然後按一下 [選擇]。

顯示本機狀態

您可以顯示當前機器狀態。

1 在 [公用程式] 功能表中，按一下 [顯示印表機狀態 ...]。

出現當前機器狀態。

2 檢查當前機器狀態。

您可以檢查記憶體容量和 VM 空間。您還可以查看本機所屬的區域。

3 按一下 [確定]。

啟動對話控制台

您可以建立和編輯列印的 PostScript 檔案，並將其下載到本機。

重要訊息

- 我們建議唯有熟悉 PostScript 的使用者才能使用“啟動對話控制台”，並希望您在操作此功能時要特別小心謹慎。
- 僅將 PostScript 檔案下載到本機。

1 在 [公用程式] 功能表中，按一下 [啟動對話控制台 ...]。
開啟編輯畫面。顯示對話控制台功能表列。

2 在編輯器或面中，輸入 PostScript 命令。

註

- 如果要編輯 PostScript 檔案，按一下 [檔案] 功能表上的 [開啟]，即可開啟檔案。
- 您可以使用 [搜尋] 功能表來搜尋或替代字元字串。

3 編輯完 PostScript 檔案後，按一下 [控制台] 功能表上的 [下載 Top Window]，即可開始列印。

PostScript 檔案會被傳送到本機。

4 根據所發送的 PostScript 檔案執行列印。

註

- 視您所發送的 PostScript 檔案而定，[印表機應答] 可能會開啟。

5 在 [控制台] 功能表上，按一下 [返回主功能表]，即可關閉 PostScript 檔案。

索引

C

Collate, 6

E

Edge Smoothing, 7

P

Printer Utility for Mac 功能, 12

T

Toner Saving, 7

三畫

下載 PS 字體, 13

下載 PostScript 檔案, 16

五畫

目標接紙盤, 5

六畫

列印字體目錄, 14

列印字體樣本, 15

安裝 Printer Utility for Mac, 10

七畫

刪除字體, 14

九畫

重新命名本機, 15

重新啟動本機, 16

頁面設定, 14

十畫

紙張來源, 5

十一畫

啟動 Printer Utility for Mac, 11

啟動對話控制台, 18

設定週邊項目, 3


十六畫

選擇區域, 17

二十三畫

顯示本機狀態, 17

顯示字體, 13



PostScript3 Unit Type 2018 操作説明書 補充説明