

Système de communication unifiée RICOH

P3500

✓ Portable ✓ Caméra HD 125°

RICOH
imagine. change.



Une solution performante pour vos communications, à tout moment, où que vous soyez

Le système de communication unifiée P3500 de Ricoh est un système de visioconférence innovant, qui intègre la vidéo, l'audio, le texte et les médias interactifs. Cette solution complète est portable et peut être utilisée en Wi-Fi : plus besoin de salle de visioconférence dédiée. Grâce à sa légèreté et à son design compact (encombrement A4), le P3500 peut être facilement transporté pour l'organisation de réunions collaboratives via internet. Cet outil est simple à configurer et peut être utilisé pour connecter jusqu'à 20 sites. C'est la solution idéale pour une organisation flexible et efficace de visioconférences.

- La liberté d'organiser des visioconférences où que vous soyez
- Caméra HD avec un angle de vue de 125°
- Entrée/Sortie HDMI pour profiter de résolutions en HD
- Une télécommande pour simplifier le déroulement des conférences
- Possibilité de connecter un micro, des haut-parleurs et une caméra externes



Pour des visioconférences en HD, flexibles et sécurisées

Outil portable et simple à utiliser

Le P3500 est un outil portable et ne nécessite donc pas de salle dédiée. Vous pourrez ainsi organiser des visioconférences où que vous soyez. Grâce à la connectivité par câble ou Wi-Fi, le P3500 est rapide et simple à installer. De plus, il utilise la norme de compression vidéo H.264/SVC, pour une meilleure qualité d'image grâce au contrôle de la résolution et du nombre d'images par seconde.



Qualité HD avec un large angle de vue

La grande qualité d'image du P3500 est associée à la haute qualité du son des haut-parleurs et du micro. La caméra HD intégrée assure une qualité d'image exceptionnelle pour des conversations en face à face plus naturelles. De plus, sa caméra grand angle de 125° permet de cadrer l'ensemble des personnes participant à une conférence et son zoom numérique 4X permet les plans plus serrés.

Outil de visioconférence polyvalent et évolutif

Le P3500 est une solution polyvalente et peut être utilisé pour différentes applications relatives à la visioconférence. Pour qu'il convienne à une plus grande assemblée, un micro, des haut-parleurs et des caméras externes peuvent y être connectés. Une entrée/sortie HDMI* permet également d'organiser des présentations HD de haute qualité grâce à un large choix de solutions d'affichage. Enfin, le P3500 peut être contrôlé au moyen d'une télécommande, ce qui simplifie le déroulement des sessions avec un plus large auditoire.

Haute qualité audio et partage des données en toute sécurité

Avec une qualité de son exceptionnelle, le P3500 vous permet de vous exprimer clairement et de façon audible. Il intègre également les données PC, ce qui permet aux participants de partager tableurs, documents texte et tout autre donnée pour des conférences multimédia interactives. Le chiffrement des données audio et vidéo assure la sécurité des visioconférences. De plus, la caméra et le micro peuvent être coupés à distance pour protéger la confidentialité de certaines informations.



P3500

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	Moins de 60 secondes
Dimensions (L x P x H) :	285 x 189 x 40 mm
Poids :	1,6 kg
Source d'alimentation électrique :	100 - 240 V, 50/60 Hz

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 66 W
Température :	de 10°C à 32°C
Humidité :	de 15% à 80% (sans condensation)
Limite d'altitude :	3 048 m (10 000 ft)
Conditions de stockage :	Température : de -20 à 60°C Humidité : Inférieur à 80 %

ACCESSOIRES

À lire avant de commencer/Manuel (Guide de démarrage), Manuel de prise en main, Cordon d'alimentation, Télécommande sans fil (Infrarouge), Adaptateur AC/prise AC, Câble USB, Sacoche de transport, Accord de licence utilisateur final

SYSTÈME DE COMMUNICATION UNIFIÉE

Système de codage d'image :	H.264/SVC
Vitesse de transmission :	de 500 Kbps à 2 Mbps (300 Kbps ou plus en mode bande passante limitée)
Résolution vidéo maximum :	Réception: 1 280 x 720 / 30 fps Transmission: 1 280 x 720 / 30 fps
LAN filaire :	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN sans fil :	IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n, IEEE802.11a
Système de cryptage (LAN sans fil) :	WEP: 128 bits/64 bits TKIP : WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP AES : WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP
Sortie d'image :	RGB : XGA (1 024x768), WXGA (1 280x800) HDMI : HD (1 280x720) (sauf pour Ricoh PJS), XGA (1 024x768) (Ricoh PJS uniquement), WXGA (1 280x800) (Ricoh PJS uniquement)
Terminal de sortie d'image :	RVB (D-sub15Pin), HDMI (Type A)*
Terminal de port USB A :	Pour haut-parleur de microphone Caméra USB (appareils au fonctionnement vérifié)
Terminal de port USB B :	Pour partage d'écran d'ordinateur
Terminal son :	Écouteurs, Microphone
Connexion multipoint :	20
Affichage simultané :	9
Caméra intégrée :	Détecteur : Plus de 2M pixels Angle : Horizontal 125°/Vertical 70° (2 étapes, rotation verticale)
Résolution d'écran d'ordinateur compatible (Windows) :	SVGA (800x600), XGA (1 024x768), WXGA (1 280x800)
SE (32 bits) :	Windows® Vista (Édition Familiale Basique, Édition Familiale Premium, Professionnel, Entreprise, Édition intégrale SP2), Windows® 7 (Édition Familiale Premium, Professionnel, Entreprise, Édition intégrale SP1), Windows® 8 (Central, Pro, Entreprise), Windows® 8.1 (Core, Pro, Enterprise)
SE (64 bits) :	Windows® Vista (Édition Familiale Basique, Édition Familiale Premium, Professionnel, Entreprise, Édition intégrale SP2), Windows® 7 (Édition Familiale Premium, Professionnel, Entreprise, Édition intégrale SP1), Windows® 8 (Central, Pro, Entreprise), Windows® 8.1 (Core, Pro, Enterprise)
Processeur :	Core 2 Duo 2 GHz ou supérieur
Mémoire :	1 Go ou plus
Disque dur :	Domaine de programme 100 Mo ou plus
Résolution d'écran ordinateur compatible (Mac) :	800x600 - 1 440x900
SE (Mac) :	OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, MacBook Pro (fin 2011) et ultérieur
Langues prises en charge :	Japonais, Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Néerlandais, Suédois, Russe, Portugais brésilien, Chinois traditionnel, Chinois simplifié

* Pas de certification HDMI Spécialisé pour la vidéo.

** When an external device is connected to the USB port, it will be effective instead of the built-in device. Only one microphone or camera is effective when two microphones or cameras are connected.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com