- Uwr rqtv

• Vjg O OG tglgevu kp/dqwpf jcpfqxgt hqt PD/KqV uwduetkdgtu0

Attach without PDN Connectivity

• Vjg O OG

tg o qxg ekqv/qrvk o kucvkqp gru/cvvcej / y q/r f p ceeguu/v{ rg } cɪɪ · pd/kqv · y d/gwvtcp ¡ gzkv

Pqvgu<

Configure T

Configure IE Override in MME Message to HSS

C pg y ENK eq o o cpf ku kpvtq fwegf wpfgt vjg ecm eqpvtqn

Monitoring and Troubleshooting

Vjku ugevkqp rtqxkfgu kphqtocvkqp tgictfkpi ujqy eqo ocpfu cpf dwnm uvcvkuvkeu hqt vjku hgcvwtg0

Show Command(s) and/or Outputs

show subscriber all

Vjg hqnnqykpi pgy hkgnf ku cffgf vq vjg ujqy qwvrwv vq fkurnc{ vjg pgy PD/KqV TCV v{rg<

• *P+ / PD/KqV

show lte-policy tai-mgmt-db name *db_name*

Vjg hqnnqykpi pgy hkgnfu ctg cffgf vq vjg ujqy qwvrwv vq fkurnc{ vjg eqphkiwtgf ceeguu v{rg<

• Ceeguu/V{rg PD/KqV

Vjg ujqy qwvrwv fkurnc{u yjgvjgt

- Cvvcejgf

- VCW Eq o rngvg Texf

- Kpvgt O OG VCW Rtqegfwtg

- VCW Tgswguv Texf

- VCW Ceegrv Ugpv

- VCW Eq o rngvg Texf

- VCW Tglgev Ugpv

- Eqphki Gtt PD/KqV

- Eqphki Gtt YD/Gwvtcp

- RFP Rtqegfwtg

- RFP Eqpp Tgs chvgt yqrfp

- RFP Eqpp Uwee yqrfp

- Ncuv RFP Fgn yq Fgvcej

- Kpvgt O OG Fgpkgf *Eqpvgzv Hcknwtg+

- Pq YQRFP uwr d{ U5 U I UP

-

- PD/℀qV TCV