



Jun 2010















## Mise en route

Présentation des téléphones IP Cisco Small Business 300

---

Mise en route

- 
- |   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 2 | Voyant d'état/de message en attente | La couleur et l'action du voyant indiquent l'état du téléphone ou des messages :  |
|   |                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rouge (lumière continue) : nouveau message vocal.</li><li>• Rouge (lumière clignotante rapide) : appel entrant.</li><li>• Rouge (lumière clignotante lente) : appel en attente.</li><li>•</li></ul> |



Mise en route





## Mise en route

Mieux connaître le Cisco SPA 303

## Mise en route

Mieux connaître le Cisco SPA 303



Mise en route





## Installation du téléphone

Installation du téléphone IP Cisco SPA 301

---

## Installation du téléphone

## Installation du téléphone

Installation du téléphone IP Cisco SPA 303



## Installation du téléphone

Installation du téléphone IP Cisco SPA 303

---

## Installation du téléphone

Installation du téléphone IP Cisco SPA 303

---

## Installation du téléphone

## **Installation du téléphone**

(Facultatif) Montage du téléphone Cisco SPA 30X au mur

## Installation du téléphone

(Facultatif) Montage du téléphone Cisco SPA 30X au mur

---

## Installation du téléphone

(Facultatif) Montage du téléphone Cisco SPA 30X au mur

---

## Installation du téléphone

(Facultatif) Montage du téléphone Cisco SPA 30X au mur

---

## Installation du téléphone

## Installation du téléphone

## Installation du téléphone

## Installation du téléphone

Mise à niveau du micrologiciel du téléphone



## Installation du téléphone

Mise à niveau du micrologiciel du téléphone



## Installation du téléphone

Mise à niveau du micrologiciel du téléphone





## Utilisation des fonctionnalités de base du téléphone

---

**ÉTAPE 1** Appuyez sur le bouton **Configuration**.

**ÉTAPE 2** Faites défiler l'écran jusqu'aux





## Utilisation des fonctionnalités de base du téléphone

Utilisation des fonctionnalités de mise en attente et de reprise

3





## Utilisation des fonctionnalités de base du téléphone

Recomposition d'un numéro

---

## Utilisation des fonctionnalités de base du téléphone

Aperçu et rappels des appels manqués (Cisco SPA 303)









## Utilisation des fonctionnalités de base du téléphone

Configuration de la fonctionnalité Ne pas déranger

3





## Utilisation des fonctionnalités de base du téléphone



## Utilisation des fonctionnalités de base du téléphone

Utilisation des répertoires du téléphone (Cisco SPA 303)



## Utilisation des fonctionnalités de base du téléphone

Utilisation des listes de l'historique des appels



## Utilisation des fonctionnalités de base du téléphone

Utilisation des listes de l'historique des appels



## Utilisation des fonctionnalités de base du téléphone

Accès à la boîte vocale

---





## Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Configuration des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité

## Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Activation d'Assist. numérotation (Cisco SPA 303)

---

## Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

## Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone



---

### ÉTAPE 3



## Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

## Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Utilisation de sonneries (Cisco SPA 303)

---

## Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Configuration de la date et de l'heure du téléphone (Cisco SPA 303)

## Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Utilisation des codes étoile

---

- 
- 71 Activer la fonctionnalité d'appel en attente pour un seul appel. Reportez-vous à [Activation et désactivation de la fonctionnalité d'appel en attente](#), page 51.

## Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone



## Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Procédures avancées pour le personnel de l'assistance technique (Cisco SPA 303)





## Utilisation de l'interface Web

Configuration de la fonction Ne pas déranger

---



---

**ÉTAPE 4** Sélectionnez



## Utilisation de l'interface Web

Réception de messages texte (Cisco SPA 303)







