

User Addendum

Fiery S300 50C-KM Color Server, version 2.0

This document contains information about Fiery S300 50C-KM Color Server software version 2.0. Before using Fiery S300 50C-KM Color Server with version 2.0, make a copy of the *User Addendum* and distribute it to all users.

NOTE: This document uses the term “Fiery S300” to refer to the Fiery S300 50C-KM Color Server.

Before printing to the Fiery S300, make sure that user and system software version 2.0 are installed on the Fiery S300.

Installation and Setup

Installing printer drivers using Point and Print or from the User Software CD

When you install the printer driver using Point and Print or from the User Software CD, the default setting for print options is different.

Installing the USB dongle for Compose

A USB dongle is required to use the Compose option. For USB dongle activation information, see the documentation that accompanies the Compose kit.

Printing

Custom page sizes on Mac OS 9

When you print custom page sizes, you must correctly set the paper size at the copier. If there is a mismatch between the requested paper size and the paper size set at the copier, the image might be truncated.

Custom paper imageable area on Mac OS 9

When you print custom page size jobs from Mac OS 9, the image might be clipped for some custom paper sizes.

Preview icon for Finishing option

The Preview icon for the Finishing option in the Windows Me printer driver does not display correctly for the selected Finishing option setting.

Mac OS 9

Mac OS Runtime for Java

To install Fiery S300 utilities on a Mac OS 9 computer, you must install Mac OS Runtime for Java (MRJ) version 2.2.5 or later in the System Folder. The MRJ can be obtained from the Mac OS 9 User Software CD or from Apple's website.

Mac OS X

Saving PDF or PS files

When you set Image Shift with duplex settings, save the file as a PDF or PS, and then print the file, the job prints single-sided without the Image Shift settings. If you print the settings with the driver without saving the file as PS or PDF, the job prints with the correct settings.

Spooler (Mac OS 9)

Production Printing Package options

The Production Printing Package features are not supported in Spooler. However, some of the features appear as available in Spooler, whether or not the Production Printing Package is installed. Some of these features are as follows:

- Edit>Process Next
- Job Properties>Output Option Tab>Schedule Printing

Scanning

Using the Direction setting

The [ORIG. DIRECTION] and [BINDING] settings on the copier LCD panel are not supported for the scan job.

Command WorkStation

Printing merged jobs

When jobs with different numbers of copies are merged together, only one copy is printed. Merge jobs that have single or same number of copies. As a workaround, you can override the copy number for a single copy merged job from Job Properties of Command WorkStation.

Other Applications

Microsoft Word 2000 for Windows 2000/XP

The printed border is different from what is displayed in the preview.

PageMaker 6.5 for Mac OS 9

The color of a printed object does not match the preview. This is because of PICT conversion, which is usually a bitmap. This conversion, which occurs automatically as PageMaker is opening the file, happens because the PageMaker file was created in the Windows version of PageMaker, and then later opened in the Mac version of PageMaker.

Mixed Media Job Log Patches

Toggle switch for Job Log reporting

The Mixed Media Job Log Toggle patches are located in the Mixed Media Job Log Patches folder on the Windows User Software CD. The patch provides a toggle switch for Job Log reporting. When the switch is enabled or turned on, the Job Log reports a job as separated jobs, according to the media contained within the job. When the switch is disabled or turned off, the Job Log reports the job as one job, regardless of the different media contained in the job. For information about downloading files, see *Utilities*.

INSTALLING THE MIXED MEDIA JOB LOG PATCHES

- 1 Open the Mixed Media Job Log Patches folder on the User Software CD.**
- 2 Download these patches to the Print queue:**
 - 1-EWFDF-MixedMediaJobLogOn.ps
 - 1-EWFDF-MixedMediaJobLogOff.ps

The default toggle switch position is On.

- 3 Reboot the Fiery S300.**

Addenda utilisateur

Fiery S300 50C-KM Color Server, version 2.0

Ce document contient des informations concernant la version 2.0 du Fiery S300 50C-KM Color Server. Avant de l'utiliser, faites une copie de cet *Addenda utilisateur* et distribuez-le à tous les utilisateurs.

REMARQUE : Dans ce document, le terme « Fiery S300 » désigne le Fiery S300 50C-KM Color Server.

Avant d'imprimer sur le Fiery S300, assurez-vous que la version 2.0 des logiciels système et utilisateur est installée sur le Fiery S300.

Installation et configuration

Installation des pilotes d'imprimante à l'aide de la méthode Pointer-imprimer ou du CD Logiciels Utilisateur

Selon que vous installez le pilote d'imprimante à l'aide de la méthode Pointer-imprimer ou du CD Logiciels Utilisateur, les paramètres par défaut des options d'impression sont différents.

Installation du dongle USB pour Compose

Pour utiliser Compose, vous devez disposer d'un dongle USB. Pour plus d'informations sur la mise en place du dongle USB, voir la documentation du kit Compose.

Impression

Formats de page personnalisés sous Mac OS 9

Lorsque vous imprimez avec des formats de page personnalisés, le format de papier doit être défini correctement sur le copieur. Si le format de la tâche ne correspond pas à celui qui est défini sur le copieur, l'image risque d'être tronquée.

Zone imprimable du format de papier personnalisé sous Mac OS 9

Lorsque vous imprimez des tâches avec un format de page personnalisé à partir d'un ordinateur Mac OS 9, il est possible que l'image soit tronquée pour certains formats.

Icône de prévisualisation pour l'option Finition

Dans le pilote d'imprimante Windows Me, l'icône de prévisualisation de l'option de finition sélectionnée ne s'affiche pas correctement.

Mac OS 9

Mac OS Runtime for Java

Afin d'installer les utilitaires Fiery S300 sur un ordinateur Mac OS 9, vous devez installer Mac OS Runtime for Java (MRJ) version 2.2.5 ou ultérieure dans le Dossier Système. MRJ figure sur le CD Logiciels Utilisateur pour Mac OS 9 ou peut être obtenu sur le site Web d'Apple.

Mac OS X

Enregistrement de fichiers PDF ou PS

Lorsque vous combinez des paramètres recto verso et de décalage de l'image et que vous enregistrez le fichier au format PDF ou PS, la tâche s'imprime en recto uniquement et sans tenir compte de l'option Décalage de l'image. En revanche, si vous imprimez avec le pilote sans enregistrer le fichier au format PS ou PDF, la tâche s'imprime avec les bonnes options d'impression.

Spooler (Mac OS 9)

Options du Kit d'impression de production

Les fonctions du Kit d'impression de production ne sont pas prises en charge par Spooler. Cependant, certaines sont signalées comme disponibles dans Spooler, que le kit d'impression de production soit installé ou non. Certaines sont affichées de la façon suivante :

- Edit>Process Next (Edition>Traiter en premier)
- Job Properties>Output Option Tab>Schedule Printing
(Propriétés de la tâche>Onglet des options de sortie>Programmation de l'impression)

Numérisation

Utilisation du paramètre Direction

Les paramètres [ORIG. DIRECTION] (Sens de l'original) et [BINDING] (Reliure) du panneau de commande à cristaux liquides du copieur ne sont pas pris en charge pour les numérisations.

Command WorkStation

Impression de tâches fusionnées

Lorsque vous fusionnez des tâches pour lesquelles le nombre de copies est différent, un seul exemplaire s'imprime. Dans la mesure du possible, fusionnez des tâches comportant le même nombre de copies ou uniquement un exemplaire. En outre, pour éviter ce problème, vous pouvez sélectionner un seul exemplaire pour le nombre de copies à partir des propriétés de la tâche fusionnée dans la Command WorkStation.

Autres applications

Microsoft Word 2000 pour Windows 2000/XP

La bordure qui s'imprime est différente de celle de la prévisualisation.

PageMaker 6.5 pour Mac OS 9

A l'impression, la couleur des objets ne correspond pas à celle de la prévisualisation. Cela est dû à la conversion PICT, généralement sous forme d'image bitmap. Cette conversion se produit automatiquement lors de l'ouverture du fichier sous PageMaker, lorsque le fichier a été créé dans la version de PageMaker pour Windows puis ouvert dans la version pour Mac.

Correctifs du journal des tâches sur supports mixtes

Bouton de basculement pour le journal des tâches

Les correctifs du journal des tâches sur supports mixtes se trouvent sur le CD Logiciels Utilisateur pour Windows. Le correctif fournit un bouton de basculement pour le journal des tâches. Lorsque ce bouton est activé, le journal des tâches génère un rapport pour chaque support de la tâche comme s'il s'agissait de tâches séparées. Lorsque ce bouton est désactivé, le journal des tâches génère un seul rapport pour la tâche sans tenir compte des différents supports de celle-ci. Pour plus d'informations sur le téléchargement des fichiers, voir *Utilitaires*.

INSTALLATION DES CORRECTIFS DU JOURNAL DES TÂCHES SUR SUPPORTS MIXTES

- 1 Sur le CD Logiciels Utilisateur, ouvrez le dossier Mixed Media Job Log Patches.
- 2 Téléchargez les correctifs suivants vers la queue Impression :
 - 1-EWFDF-MixedMediaJobLogOn.ps
 - 1-EWFDF-MixedMediaJobLogOff.psLe bouton est activé par défaut.
- 3 Réinitialisez le Fiery S300.

Addendum per l'utente

Fiery S300 50C-KM Color Server, versione 2.0

Questo documento contiene informazioni relative al software di Fiery S300 50C-KM Color Server versione 2.0. Prima di utilizzare Fiery S300 50C-KM Color Server versione 2.0, distribuire una copia dell'*Addendum per l'utente* a tutti gli utenti.

NOTA: In questo documento, viene utilizzato il termine "Fiery S300" per fare riferimento a Fiery S300 50C-KM Color Server.

Prima di stampare su Fiery S300, accertarsi che il software per l'utente e il software di sistema versione 2.0 siano installati su Fiery S300.

Installazione e configurazione

Installazione dei driver di stampa mediante il metodo Point and Print o dal CD Software utente

Quando si installa il driver di stampa con Point and Print o dal CD Software utente, le impostazioni predefinite per le opzioni di stampa sono diverse.

Installazione della chiave hardware USB per Compose

Per usare l'opzione Compose, è necessario installare una chiave hardware USB. Per informazioni sull'attivazione della chiave hardware USB, vedere la documentazione fornita con il kit di Compose.

Stampa

Formati pagina personalizzati su Mac OS 9

Quando si stampa su formati pagina personalizzati, è necessario impostare correttamente il formato carta sulla fotocopiatrice. Se il formato carta richiesto non corrisponde al formato carta impostato sulla fotocopiatrice, l'immagine potrebbe essere troncata.

Area stampabile del formato pagina personalizzato su Mac OS 9

Quando si stampano lavori su formato pagina personalizzato da Mac OS 9, l'immagine potrebbe essere troncata per alcuni formati carta personalizzati.

Icona di anteprima per l'opzione Finitura

L'icona di anteprima per l'opzione Finitura nel driver di stampa per Windows Me non visualizza correttamente l'impostazione selezionata per l'opzione Finitura.

Mac OS 9

Mac OS Runtime per Java

Per installare i programmi di utilità Fiery S300 su un computer Mac OS 9, è necessario installare Mac OS Runtime for Java (MRJ) versione 2.2.5 o successive nella Cartella Sistema. MRJ si trova sul CD Software utente nella cartella Mac OS 9 o nel sito Web di Apple.

Mac OS X**Salvataggio di file PDF o PS**

Quando si imposta Spostamento immagine con le impostazioni per il fronte-retro, si salva il file come PDF o PS e lo si stampa, il lavoro viene stampato su lato singolo senza le impostazioni di Spostamento immagine. Se si stampa selezionando le impostazioni dal driver senza salvare il file come PS o PDF, il lavoro viene stampato con le impostazioni corrette.

**Spooler
(Mac OS 9)****Opzioni Production Printing Package**

Le funzioni di Production Printing Package non sono supportate in Spooler. Tuttavia, alcune delle funzioni sono disponibili in Spooler, indipendentemente dal fatto che Production Printing Package sia installato o meno. Alcune di queste funzioni sono:

- Modifica>Elabora il successivo
- Proprietà del lavoro>Scheda Destinazione>Pianifica stampa

Scansione**Uso dell'impostazione per la direzione**

Le impostazioni [ORIG. DIRECTION] e [BINDING] sul display LCD della fotocopiatrice non sono supportate per il lavoro di scansione.

**Command
WorkStation****Stampa dei lavori creati tramite fusione**

Quando si esegue la fusione di lavori con numeri di copie diversi, viene stampata solo una copia del lavoro. Eseguire la fusione di lavori in copia singola o con lo stesso numero di copie. Per ovviare a questo problema, è possibile modificare il numero di copie per un lavoro creato mediante fusione in copia singola dalle proprietà del lavoro di Command WorkStation.

Altre applicazioni**Microsoft Word 2000 per Windows 2000/XP**

Il bordo stampato è diverso da come viene visualizzato nell'anteprima.

PageMaker 6.5 per Mac OS 9

Il colore di un oggetto stampato non corrisponde a quello visualizzato nell'anteprima, a causa della conversione PICT, generalmente un bitmap. Questa conversione, che si avvia automaticamente quando PageMaker apre il file, si realizza in quanto il file di PageMaker è stato creato nella versione per Windows di PageMaker, quindi è stato aperto successivamente nella versione per Mac di PageMaker.

Patch per il job log di Supporti misti

Attivazione del reporting mediante job log

Le patch per l'attivazione del job log per Supporti misti si trovano nella cartella Media Job Log Patches sul CD Software utente per Windows. La patch consente l'attivazione del reporting mediante job log. Quando si attiva questa patch, il job log considera un lavoro come diversi lavori separati, in base ai formati carta contenuti nel lavoro. Quando la patch viene disattivata, il job log considera il lavoro come lavoro singolo, indipendentemente dal numero di formati carta inclusi nel lavoro. Per informazioni sul trasferimento dei file, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

INSTALLAZIONE DELLE PATCH PER IL JOB LOG DI SUPPORTI MISTI

- 1 **Aprire la cartella Media Job Log Patches sul CD Software utente.**
- 2 **Trasferire queste patch nella coda di stampa:**
 - 1-EWFDF-MixedMediaJobLogOn.ps
 - 1-EWFDF-MixedMediaJobLogOff.ps

La patch è attivata per impostazione predefinita.
- 3 **Riavviare Fiery S300.**

Addendum

Fiery S300 50C-KM Color Server, Version 2.0

Dieses Dokument enthält Hinweise zur Software Version 2.0 für den Fiery S300 50C-KM Color Server. Stellen Sie allen Anwendern dieses *Addendum* in Kopie zur Verfügung, bevor Sie den Fiery S300 50C-KM Color Server mit der Software Version 2.0 in Betrieb nehmen.

HINWEIS: In diesem Dokument steht der Begriff „Fiery S300“ für den Fiery S300 50C-KM Color Server.

Stellen Sie sicher, bevor Sie Aufträge zum Drucken an den Fiery S300 senden, dass auf dem Fiery S300 die Anwender- und die Systemsoftware Version 2.0 installiert ist.

Installation und Konfiguration

Installieren der Druckertreiber per Point-and-Print von CD-ROM mit Anwendersoftware

Wenn Sie einen Druckertreiber mithilfe der Point-and-Print-Funktionalität von der CD-ROM mit der Anwendersoftware installieren, werden für bestimmte Druckoptionen Standardeinstellungen festgelegt, die von den in der Anwenderdokumentation als Standard aufgeführten Einstellungen abweichen.

Installieren des USB-Dongles für Compose

Für die Komponente Compose ist ein Dongle erforderlich. Die Anleitung zum Aktivieren dieses USB-Dongles finden Sie in der Dokumentation zum Kit der Komponente Compose.

Drucken

Benutzerdefinierte Seitengrößen unter Mac OS 9

Wenn Sie einen Auftrag mit einer benutzerdefinierten Seitengröße drucken wollen, müssen Sie die betreffende Seitengröße auch auf dem Kopierer einstellen. Bei einer Abweichung zwischen der im Auftrag angeforderten Seitengröße und der auf dem Kopierer eingestellten Seitengröße kann es geschehen, dass Teile des Druckbilds abgeschnitten werden.

Bedruckbarer Bereich benutzerdefinierter Seitengrößen unter Mac OS 9

Wenn Sie unter Mac OS 9 einen Auftrag mit einer benutzerdefinierten Seitengröße drucken, kann es bei bestimmten Größen geschehen, dass Teile des Druckbilds abgeschnitten werden.

Seitenpiktogramm für Finishing

Im Druckertreiber für Windows Me reflektiert das Seitenpiktogramm im Bereich „Finishing“ die tatsächlich gewählten Weiterverarbeitungseinstellungen nicht richtig.

Mac OS 9**Mac OS Runtime for Java**

Damit die Dienstprogramme für den Fiery S300 unter Mac OS 9 richtig installiert werden können, muss im Systemordner des betreffenden Computers Mac OS Runtime for Java (MRJ) Version 2.2.5 (oder eine neuere Version) installiert werden. Die MRJ Software kann von der CD-ROM mit der Anwendersoftware (Verzeichnisstruktur für Mac OS 9) installiert oder direkt von der Website von Apple heruntergeladen und installiert werden.

Mac OS X**Speichern von PDF- oder PostScript-Dateien**

Wenn Sie Bildoffset- und Duplexdruckeinstellungen für einen Auftrag kombinieren und die Auftragsdatei im Format PDF oder PostScript speichern und danach drucken, werden bei der Druckausgabe sowohl die Duplexdruck- als auch die Bildoffseinstellungen ignoriert. Wenn Sie den Auftrag mit den beschriebenen Einstellungen direkt über den Druckertreiber drucken (d.h. ohne ihn im Format PDF oder PostScript zu speichern), wird er mit den festgelegten Einstellungen gedruckt.

**Spooler
(Mac OS 9)****Funktionen des Production Printing Package**

Die Funktionen des Production Printing Package werden vom Dienstprogramm Spooler nicht unterstützt. Dennoch werden einige dieser Funktion unabhängig davon, ob das Production Printing Package installiert wurde oder nicht, als verfügbar angezeigt. Zu diesen Funktionen gehören:

- Als nächstes verarbeiten (Menü „Bearbeiten“)
- Druckausgabepanung (über die Registerkarte „Ziel“ im Dialogfenster „Druckoptionen und -einstellungen überschreiben“)

Scannen**Festlegen der Ausrichtung**

Die Einstellungen [ORIG. DIRECTION] (Ausrichtung des Originals) und [BINDING] (Bindung) auf dem LCD-Bedienfeld des Kopierers werden für Scanaufträge nicht unterstützt.

**Anwendung
Command
WorkStation****Drucken gemischter Aufträge**

Werden zwei Aufträge miteinander gemischt, für die ursprünglich unterschiedlich viele Kopien angefordert wurden, wird nur eine (1) Kopie des gemischten Auftrags gedruckt. Es sollten daher nur Aufträge gemischt werden, für die jeweils nur eine (1) Kopie oder eine gleiche große Anzahl von Kopien angefordert wurde. Zur Vermeidung von Fehlern kann für den gemischten Auftrag die zu druckende Anzahl von Kopien im Dialogfenster „Auftrags-eigenschaften“ der Anwendung Command WorkStation festgelegt werden.

Andere Anwendungen

Microsoft Word 2000 für Windows 2000/XP

Die gedruckte Rahmenlinie unterscheidet sich von der Rahmenlinie, die in der Vorschau dargestellt wird.

PageMaker 6.5 für Mac OS 9

Die Farbe eines gedruckten Objekts kann von der Farbe des Objekts in der Vorschau abweichen. Ursache dafür ist die PICT-Konvertierung, die in der Regel auf Bitmap-Basis erfolgt. Diese Konvertierung, die von PageMaker beim Öffnen der Datei automatisch vorgenommen wird, erfolgt, wenn eine Datei, die ursprünglich in der Windows-Version von PageMaker erstellt wurde, in der Mac OS Version von PageMaker geöffnet wird.

Patch-Dateien für Generierung der Protokolleinträge für Aufträge mit gemischten Medien

Umschaltfunktion für Auftragsprotokolleinträge

Die CD-ROM mit der Anwendersoftware für Windows enthält im Ordner „Mixed Media Job Log Patches“ zwei Patch-Dateien, die zusammen als Umschaltfunktion dafür fungieren, wie Aufträge mit gemischten Medien im Auftragsprotokoll aufgeschlüsselt werden. Wird die Umschaltfunktion auf „Ein“ gesetzt (mit der Patch-Datei mit dem Suffix „On“), wird jeder Auftrag nach den verwendeten Medien aufgeschlüsselt, d. h. für jedes in einem Auftrag verwendete Medium ein separater Protokolleintrag generiert. Wird die Umschaltfunktion auf „Aus“ gesetzt (mit der Patch-Datei mit dem Suffix „Off“), wird für einen Auftrag mit verschiedenen Medien nur ein (1) Protokolleintrag generiert (d. h. es erfolgt keine Aufschlüsselung nach verwendeten Medien). Eine detaillierte Anleitung zum Herunterladen von Dateien auf den Druckserver finden Sie im Dokument *Dienstprogramme*.

PATCH-DATEIEN ZUM UMSCHALTEN ZWISCHEN DEN DARSTELLUNGEN VON AUFTRÄGEN MIT GEMISCHTEN MEDIEN IM AUFTRAGSPROTOKOLL LADEN

- 1 Öffnen Sie auf der CD-ROM mit der Anwendersoftware den Ordner „Mixed Media Job Log Patches“.
- 2 Laden Sie die darin enthaltenen Patch-Dateien in die Warteschlange „Drucken“.
 - 1-EWFDF-MixedMediaJobLogOn.ps
 - 1-EWFDF-MixedMediaJobLogOn.ps

Die Standardeinstellung ist „On“.
- 3 Booten Sie den Fiery S300.

Información adicional para el usuario

Fiery S300 50C-KM Color Server, versión 2.0

Este documento contiene información acerca de la versión 2.0 del software del Fiery S300 50C-KM Color Server. Antes de utilizar el Fiery S300 50C-KM Color Server con la versión 2.0, haga una copia de esta *Información adicional para el usuario* y distribúyala entre todos los usuarios.

NOTA: En este documento se utiliza el término “Fiery S300” para hacer referencia al Fiery S300 50C-KM Color Server.

Antes de imprimir en el Fiery S300, asegúrese de que la versión 2.0 del software del usuario y el sistema están instalados en el Fiery S300.

Instalación y configuración

Instalación de los controladores de impresora mediante Apuntar e imprimir o desde el CD de software del usuario

Cuando se instala el controlador de impresora mediante Apuntar e imprimir o desde el CD de software del usuario, el valor por omisión para las opciones de impresión es diferente.

Instalación de la llave de protección de software USB para Compose

Se requiere una llave de protección de software USB para poder utilizar la opción Compose. Para ver la información de activación de la llave de protección de software USB, consulte la documentación que se suministra con el kit de Compose.

Impresión

Tamaños de página personalizados en Mac OS 9

Cuando se imprimen tamaños de página personalizados, debe configurar correctamente el tamaño de papel en la copiadora. Si hay una discrepancia entre el tamaño de papel solicitado y el tamaño de papel configurado en la copiadora, la imagen podría recortarse.

Área imprimible del papel personalizado en Mac OS 9

Cuando se imprimen trabajos con tamaños de página personalizados desde Mac OS 9, la imagen podría recortarse en algunos tamaños de papel personalizados.

Icono de presentación preliminar para la opción Terminación

El icono de presentación preliminar de la opción Terminación en el controlador de impresora para Windows Me no muestra correctamente el valor seleccionado en la opción Terminación.

Mac OS 9

Runtime de Mac OS para Java

Para instalar las utilidades del Fiery S300 en las computadoras Mac OS 9, debe instalar el Runtime de Java (MRJ) versión 2.2.5 o posterior en la Carpeta del sistema. Puede obtener el MRJ del CD de software del usuario para Mac OS 9 o desde el sitio Web de Apple.

Mac OS X**Guardar archivos PDF o PS**

Cuando se configura el Desplazamiento de la imagen con valores de impresión dúplex, se guarda el archivo como PDF o PS y a continuación se imprime el archivo, el trabajo se imprime a dos caras sin los valores de Desplazamiento de la imagen. Si imprime los valores con el controlador sin guardar el archivo como PS o PDF, el trabajo se imprime con los valores correctos.

Spooler (Mac OS 9)**Opciones de Production Printing Package**

Las características de Production Printing Package no se admiten en Spooler. Sin embargo, algunas de las funciones aparecen como disponibles en Spooler, independientemente de si está instalado o no Production Printing Package. Algunas de estas funciones son las siguientes:

- Edit>Process Next (Edición>Procesar siguiente)
- Job Properties>Output Option Tab>Schedule Printing
(Propiedades del trabajo>Opciones de salida>Planificar impresión)

Exploración**Utilización de los valores de Dirección**

Los valores [ORIG. DIRECTION] (Dirección original) y [BINDING] (Encuadernación) del panel LCD de la copiadora no se admiten en el trabajo de exploración.

Command WorkStation**Impresión de trabajos combinados**

Cuando se combinan trabajos con diferentes números de copias, sólo se imprime una copia. Combine trabajos que tengan un solo número o el mismo número de copias. Como solución temporal, puede redefinir el número de copias para que sea un trabajo combinado de una sola copia en Propiedades del trabajo de Command WorkStation.

Otras aplicaciones**Microsoft Word 2000 para Windows 2000/XP**

El borde impreso es diferente del que se muestra en la presentación preliminar.

PageMaker 6.5 para Mac OS 9

El color de un objeto impreso no coincide con la presentación preliminar. Esto es debido a la conversión PICT, que normalmente es un mapa de bits. Esta conversión, que se produce automáticamente cuando PageMaker abre el archivo, se produce porque el archivo de PageMaker se creó en la versión para Windows de PageMaker y se abrió posteriormente en la versión para Mac de PageMaker.

Módulos de actualización del Registro e trabajos de papeles mezclados

Selector de modo para los reportes del Registro de trabajos

Los módulos de actualización de cambio del Registro de trabajos de papeles mezclados se encuentran en el CD de software del usuario para Windows. El módulo de actualización proporciona un selector de modo para los reportes del Registro de trabajos. Cuando el selector de modo está habilitado o encendido, el Registro de trabajos reporta el trabajo como trabajos separados, acorde con los tipos de papel que contiene el trabajo. Cuando el selector de modo está deshabilitado o apagado, el Registro de trabajos reporta el trabajo como un solo trabajo, independientemente de los diferentes tipos de papel contenidos en el trabajo. Para obtener más información acerca de la descarga de archivos, consulte *Utilidades*.

INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE TRABAJOS DE PAPELES MEZCLADOS

- 1 Abra la carpeta **Mixed Media Job Log Patches** en el CD de software del usuario.
- 2 Descargue los siguientes módulos en la cola Impresión:
 - 1-EWFDF-MixedMediaJobLogOn.ps
 - 1-EWFDF-MixedMediaJobLogOff.psLa posición por omisión del selector de modo es activado.
- 3 Rearranque el Fiery S300.

