

Fiche technique du produit ACF400

Caractéristiques

Unité d'extraction d'air pour rack SX 100-240 V 50/60 Hz pour armoires NetShelter 600 mm.



Présentation

Description	Les équipements à haute densité peuvent créer un environnement dans lequel les méthodes traditionnelles de distribution d'air sont souvent inefficaces. Plus la densité des équipements est élevée dans les armoires, plus le risque de surchauffe et d'indisponibilité est important. L'unité d'extraction d'air pour rack SX récupère la chaleur évacuée, ramène l'air chaud vers le plenum et élimine les zones de concentration de chaleur du datacenter. Grâce à la régulation automatique de leur allure en fonction de la température, les ventilateurs fonctionnent toujours à la bonne vitesse, pour des performances optimales. L'écran LCD monté en face avant permet à l'utilisateur de contrôler la température du rack, de surveiller les conditions d'alarme et de corriger au besoin les consignes de l'unité. La carte de gestion réseau intégrée permet une surveillance et un contrôle à distance. Ce produit permettant d'économiser de l'espace se monte à l'arrière de la baie informatique NetShelter SX ou VX et occupe donc zéro U d'espace.
Model Name	Unité d'extraction d'air pour rack SX 100-240 V 50/60 Hz pour armoires NetShelter 600 mm.
Comprend	CD de documentation , Guide d'installation , Manuel d'exploitation et de maintenance
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Aruba , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahamas , Bahreïn , Bangladesh , Barbade , Bélarus , Belgique , Belize , Bénin , Bermudes , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brésil , Brunei , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , Canada , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Chine , Colombie , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , Costa Rica , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Cuba , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Dominique , République dominicaine , Timor Oriental , Équateur , Égypte , Salvador , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Îles Falkland (Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guinée , Guyane , Guyane , Haïti , Honduras , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Japon , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Mexique , Moldavie , république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Panama , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Porto Rico , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , TRINITÉ-ET-TOBAGO , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , États-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Venezuela , VIÊTNAM , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

Généralités

Modèles d'évacuation d'air	Avec conduit , Flux ascendant
----------------------------	-------------------------------

Flux d"air	1600.0
------------	--------

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation	2
Tension d'Entrée Nominale	100V , 120V , 200V , 208V , 230V
Alimentation d"entrée	1200 W
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Type de connexion en entrée	IEC-320 C14 , NEMA 5-15P

Communication et gestion

Tableau de configuration	Console de contrôle et d'état LCD multifonction
--------------------------	---

Physique

Hauteur max.	1918.0 mm
Largeur max.	597.0 mm
Profondeur max.	254.0 mm
Poids net	67.27 kg
Poids avec emballage	90.0 kg
Couleur	Noir

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 50 °C
Température de stockage	0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 %
Humidité relative de stockage	0 - 95 %
Altitude de stockage	0-4500 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	79.000 dB

Conformité

Approbation	CE , EN 55022 Classe A , EN 55024 , FCC Partie 15 Classe A , ICES-003 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , Listé UL , VDE , Répertoire cUL
Garantie standard	1 an (pièces uniquement)

État de l'offre de développement durable

REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
-------	---