



Présentation

Model Name	Onduleur APC SurgeArrest + batterie de secours, 325 VA, français
Comprend	Manuel utilisateur
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Algérie , Belgique , CÔTE D'IVOIRE , République tchèque , France , Guadeloupe , Guyane , Madagascar , Martinique , Île Maurice , MAYOTTE , Pologne , Réunion , Tunisie

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie	185 Watts / 325 VA
Puissance configurable max. (Watts)	185 Watts / 325 VA
Tension nominale de sortie	230V
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50 Hz
Fréquence de sortie (sync à secteur)	Veille
Type de forme de l'onde	Sinusoïde approchée
Branchement en sortie	(2) French/Belgian (Battery Backup) , (2) French/Belgian (Surge Protection)

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	50 Hz +/- 3 Hz
Type de connexion en entrée	Français/Belge
Longueur du cordon	1.83 mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	180 - 260 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Durée de recharge type	24 heure(s)
Batterie de rechange	RBC47
Quantité RBC™	1

Communication et gestion

Tableau de configuration	Voyant d'affichage de l'état Sur ligne ou Sur batterie
--------------------------	--

Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte
----------------	---

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	300 Joules
Filtrage	--
Protection des lignes de données	Protection RJ-11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire)

Physique

Hauteur max.	115.0 mm
Largeur max.	360.0 mm
Profondeur max.	95.0 mm
Poids net	4.0 kg
Poids avec emballage	4.6 kg
Hauteur (avec emballage)	153.0 mm
Largeur (avec emballage)	465.0 mm
Profondeur	116.0 mm
Unités du carton principal	1.0
Poids du carton principal	41.36 lbs
Couleur	Charbon
Codes SCC	1073130421113 3
Nbre d'unités par palette	64.0

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	5 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-3000 mètres
Température de stockage	-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage	5 - 95 %
Altitude de stockage	0-15000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	45.000 dB
Dissipation thermique	31.000 BTU/h

Conformité

Approbation	CE , EN 50091-1 , EN 50091-2
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement
Politique de protection des équipements	À vie : 75 000 Euros

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes