

Fiche technique du produit

Caractéristiques

BE550G-FR

Onduleur parafoudre APC Back-UPS ES 8 prises, 550 VA, 230 V, CEE 7/5



Présentation

Model Name	Onduleur parafoudre APC Back-UPS ES 8 prises, 550 VA, 230 V, CEE 7/5
Comprend	CD avec logiciel , Câble téléphonique , Manuel utilisateur
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Algérie , Belgique , Bénin , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , CÔTE D'IVOIRE , Djibouti , France , Gabon , Guadeloupe , Guyane , Madagascar , Mali , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Maroc , Niger , Réunion , Sénégal , Tunisie

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie	330 Watts / 550 VA
Puissance configurable max. (Watts)	330 Watts / 550 VA
Tension nominale de sortie	230V
Fréquence de sortie (sync à secteur)	47 - 63 Hz
Autres tensions de sortie	220V
Autres tensions de sortie	Veille
Type de forme de l'onde	Sinusoïde approchée
Branchement en sortie	(4) French/Belgian (Battery Backup) , (4) French/Belgian (Surge Protection)
Tolérance de tension en sortie	±5 % statique et 100 % de charge

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Type de connexion en entrée	Français/Belge
Longueur du cordon	1.83 mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	180 - 266 V
Intensité maximale du courant d'entrée	10 A

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Durée de recharge type	16 heure(s)
Batterie de rechange	APCRBC110

Quantité RBC™	1
---------------	---

Communication et gestion

Port d'interface	USB
Tableau de configuration	Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	310 Joules
Filtrage	Antiparasitage continu multipolaire : 5% de passage de transitoires (norme IEEE) : zéro délai de réponse : conforme UL 1449
Protection des lignes de données	Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/DSL (connecteur RJ45) , Ligne réseau – 10/100 Base-T Ethernet (connecteur RJ-45)

Physique

Hauteur max.	89.0 mm
Largeur max.	224.0 mm
Profondeur max.	311.0 mm
Poids net	6.02 kg
Poids avec emballage	6.93 kg
Hauteur (avec emballage)	127.0 mm
Largeur (avec emballage)	279.0 mm
Profondeur	400.0 mm
Unités du carton principal	2.0
Dimensions du carton principal	12.75 pouces
Poids du carton principal	15.0 kg
Couleur	Noir
Codes SCC	1073130427171 7
Nbre d'unités par palette	48.0
Dimensions de la palette	1220.0 mm
Nbre de couches par palette	4
Nombre d'unités par couche et par palette	20
Poids de la palette	559.09 kg

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-9000 mètres
Température de stockage	-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 %
Altitude de stockage	0-9000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	40.000 dB

Conformité

Approbation	CE , GS Mark
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement , 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne
Politique de protection des équipements	À vie : 100 000 euros

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
------	----------

REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Autre conformité environnementale	RoHS pour la Chine