



Présentation

Model Name	Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500, 230 V
Comprend	CD avec logiciel , Câble Ethernet Cat6 , Guide d'installation , Manuel utilisateur
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bélarus , Belgique , Bénin , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brunei , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Chili , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Îles Falkland (Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hong Kong , Hongrie , Islande , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie , république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Pologne , Portugal , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÈVES , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie	300 Watts / 500 VA
Puissance configurable max. (Watts)	300 Watts / 500 VA
Tension nominale de sortie	230V
Fréquence de sortie (sync à secteur)	47 - 63 Hz
Fréquence de sortie (sync à secteur)	Veille
Type de forme de l'onde	Sinusoïde approchée
Branchement en sortie	(2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	47 - 63 Hz
Type de connexion en entrée	IEC-320 C14

Longueur du cordon	2.44 mètres
Intensité maximale du courant d'entrée	4 A
Puissance du disjoncteur d'entrée	4 A

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Durée de recharge type	8 heure(s)
Batterie de recharge	RBC2
Quantité RBC™	1

Communication et gestion

Paneau de configuration	Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et câblage défectueux , Indicateur d'état de connexion réseau
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	600 Joules
Protection des lignes de données	Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/ADSL (connecteur RJ-11) , Câble coaxial pour CATV/SATV/modem/audio-vidéo (connecteur coax) , Ligne réseau – 10/100 Base-T Ethernet (connecteur RJ-45)

Physique

Hauteur max.	372.0 mm
Largeur max.	225.0 mm
Profondeur max.	105.0 mm
Poids net	7.42 kg
Poids avec emballage	8.41 kg
Hauteur (avec emballage)	470.0 mm
Largeur (avec emballage)	305.0 mm
Profondeur	165.0 mm
Unités du carton principal	1.0
Poids du carton principal	37.05 lbs
Couleur	Beige
Codes SCC	1073130420641 2
Nbre d'unités par palette	48.0

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	5 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-3000 mètres
Température de stockage	-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 %
Altitude de stockage	0-15000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	40.000 dB

Conformité

Approbation	A-tick , C-tick , GOST , NEMKO
Garantie standard	2 ans (défaut de fabrication)
Politique de protection des équipements	À vie : 10 000 Euros

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes