



Présentation

Model Name	Onduleur APC Back-UPS 350, 230 V
Comprend	CD avec logiciel , CD de documentation , Manuel d'installation en japonais , Qté 1 – Cordon d'alimentation amovible IEC de 1,2 m , Qté 1 - Cordon d'alimentation détachable IEC , Câble téléphonique , Câble USB , Carte de garantie
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Bélarus , Belgique , Bénin , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brunei , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Chili , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Dominique , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Îles Falkland (Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hong Kong , Hongrie , Islande , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie , république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Tadjikistan , TANZANIE , RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , VIÊTNAM , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie	210 Watts / 350 VA
Puissance configurable max. (Watts)	210 Watts / 350 VA
Tension nominale de sortie	230V
Fréquence de sortie (sync à secteur)	47 - 63 Hz
Fréquence de sortie (sync à secteur)	Veille
Branchement en sortie	(1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
---------------------------	------

Fréquence d'entrée	50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
Type de connexion en entrée	Prise IEC-320-C14
Longueur du cordon	1.16 mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	180 - 266 V
Intensité maximale du courant d'entrée	7 A
Puissance du disjoncteur d'entrée	7 A

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Durée de recharge type	6 heure(s)
Batterie de rechange	RBC2
Quantité RBC™	1

Communication et gestion

Port d'interface	Câble de signalisation simple RS232, en option , USB
Panel de configuration	Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	310 Joules
Filtrage	Antiparasitage continu multipolaire : 5% de passage de transitoires (norme IEEE) : zéro délai de réponse : conforme UL 1449
Protection des lignes de données	Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/DSL (connecteur RJ45)

Physique

Hauteur max.	165.0 mm
Largeur max.	91.0 mm
Profondeur max.	284.0 mm
Poids net	6.32 kg
Poids avec emballage	7.05 kg
Hauteur (avec emballage)	178.0 mm
Largeur (avec emballage)	241.0 mm
Profondeur	368.0 mm
Unités du carton principal	2.0
Couleur	Beige
Codes SCC	1073130401634 9
Nbre d'unités par palette	48.0

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-3000 mètres
Température de stockage	-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 %
Altitude de stockage	0-15000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	0.000 dB
Dissipation thermique	19.000 BTU/h

Conformité

Approbation	C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement
Politique de protection des équipements	À vie : 100 000 euros , À vie : 50 000 £

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
------	----------