

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# BX1100CI

Onduleur Back-UPS APC 1 100 VA 230 V, AVR, prises CEI



Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

❗ Ce produit n'est plus fabriqué

## Présentation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model Name                      | Onduleur Back-UPS APC 1 100 VA 230 V, AVR, prises CEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comprend                        | Manuel utilisateur, Carte de garantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Délai de mise en œuvre habituel | Généralement disponible en stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Disponibilité                   | Afghanistan, Albanie, Algérie, Andorre, Angola, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Bhoutan, Bolivie, BOSNIE-HERZÉGOVINE, Botswana, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Chili, Congo, CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU, Îles Cook, CÔTE D'IVOIRE, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Djibouti, Timor Oriental, Égypte, Guinée équatoriale, Érythrée, Estonie, Éthiopie, Fidji, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Allemagne, Ghana, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guinée, Guyane, Hongrie, Islande, Indonésie, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lesotho, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Malawi, Malaisie, Mali, Malte, Martinique, Mauritanie, Île Maurice, MAYOTTE, Moldavie, république de, Mongolie, Maroc, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papouasie Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Réunion, FÉDÉRATION DE RUSSIE, Rwanda, Arabie saoudite, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE), Slovénie, Somalie, Afrique du Sud, Espagne, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Tadjikistan, TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Turkménistan, ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES, Ouganda, Ukraine, Émirats arabes unis, Ouzbékistan, VIÊTNAM, Sahara occidental, Yémen, Zambie, Zimbabwe |

## Sortie

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Capacité de l'alimentation de sortie | 660 Watts / 1100 VA                                                |
| Puissance configurable max. (Watts)  | 660 Watts / 1100 VA                                                |
| Tension nominale de sortie           | 230V                                                               |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60Hz +/- 3 Hz                                                   |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | Line interactive                                                   |
| Type de forme de l'onde              | Sinusoïde approchée                                                |
| Branchement en sortie                | (2) IEC Jumpers (Battery Backup), (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) |

## Entrée

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Tension d'Entrée Nominale   | 230V                              |
| Fréquence d'entrée          | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection) |
| Type de connexion en entrée | IEC-320 C14                       |
| Longueur du cordon          | 1.16 mètres                       |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Plage de tension d'entrée pour branchement secteur | 150 - 280 V |
| Intensité maximale du courant d'entrée             | 5 A         |
| Puissance du disjoncteur d'entrée                  | 10 A        |

## Batteries & durée de fonctionnement

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Type de batterie       | Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche |
| Durée de recharge type | 8 heure(s)                                                                   |
| Quantité RBC™          | 1                                                                            |

## Communication et gestion

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tableau de configuration | Voyant d'affichage de l'état Sur ligne ou Sur batterie                                                                      |
| Alarme audible           | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge |

## Parasurtenseur et filtrage

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Taux d'énergie de surintensité   | 273 Joules |
| Protection des lignes de données | --         |

## Physique

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Hauteur max.               | 215.0 mm        |
| Largeur max.               | 130.0 mm        |
| Profondeur max.            | 336.0 mm        |
| Poids net                  | 12.0 kg         |
| Poids avec emballage       | 12.92 kg        |
| Hauteur (avec emballage)   | 295.0 mm        |
| Largeur (avec emballage)   | 245.0 mm        |
| Profondeur                 | 440.0 mm        |
| Unités du carton principal | 1.0             |
| Couleur                    | Noir            |
| Codes SCC                  | 0073130429134 3 |
| Nbre d'unités par palette  | 24.0            |

## Environnemental

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Conditions environnementales        | 0 - 40 °C     |
| Humidité relative en fonctionnement | 0 - 95 %      |
| Altitude en fonctionnement          | 0-3000 mètres |
| Température de stockage             | -15 - 40 °C   |
| Humidité relative de stockage       | 0 - 95 %      |
| Altitude de stockage                | 0-9000 mètres |
| Bruit audible à un mètre de l'unité | 45.000 dB     |

## Conformité

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Approbation                             | CE , EN/IEC 60950-1 , GOST , NEMKO |
| Garantie standard                       | 2 ans, réparation ou remplacement  |
| Politique de protection des équipements | Pas d'EPP pour l'ANASE             |

## État de l'offre de développement durable

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| RoHS  | Conforme                                                        |
| REACH | REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes |