

Fiche technique du produit

Caractéristiques

BX500CI

Onduleur APC Back-UPS 500 VA, AVR, prises CEI



Présentation

Model Name	Onduleur APC Back-UPS 500 VA, AVR, prises CEI
Comprend	Manuel utilisateur
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Arménie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bélarus , Belgique , Bénin , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hongrie , Islande , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie , république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Namibie , Pays-Bas , Niger , Nigeria , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , Qatar , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Soudan , Suriname , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Togo , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Ouzbékistan , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie	300 Watts / 500 VA
Puissance configurable max. (Watts)	300 Watts / 500 VA
Tension nominale de sortie	230V
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50 Hz
Fréquence de sortie (sync à secteur)	Line interactive
Type de forme de l'onde	Sinusoïde approchée
Branchement en sortie	(1) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	45 - 65 Hz
Type de connexion en entrée	IEC-320 C14
Longueur du cordon	1.83 mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	160 - 280 V

Intensité maximale du courant d'entrée	2 A
Puissance du disjoncteur d'entrée	7 A

Batteries & durée de fonctionnement

Batterie de rechange	APCRBC114
----------------------	-----------

Communication et gestion

Tableau de configuration	Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	273 Joules
--------------------------------	------------

Physique

Hauteur max.	185.0 mm
Largeur max.	115.0 mm
Profondeur max.	213.0 mm
Poids net	5.2 kg
Poids avec emballage	5.68 kg
Hauteur (avec emballage)	257.0 mm
Largeur (avec emballage)	190.0 mm
Profondeur	291.0 mm
Unités du carton principal	2.0
Couleur	Noir
Codes SCC	6073130430736 7
Nbre d'unités par palette	60.0

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-3000 mètres
Température de stockage	-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 %
Altitude de stockage	0-15000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	45.000 dB

Conformité

Approbation	CE
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes