

Fiche technique du produit

Caractéristiques

SRVS10KI

Easy UPS 1ph SRVS - onduleur on-line - 230V - 10kVA - Bornier - tour

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Magellan
Fonction produit	Onduleur (UPS)
Protocole de communication	RS232
Remise à zéro	Remise à zéro automatique
Fonctions disponibles	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply
Topologie	Double conversion en ligne

Complémentaires

Type d'afficheur	Afficheur LCD
Ports de communication intégrés	Liaison série Port USB
Valeurs énergétiques	600 J
Type de signal	Sinusoïde
Tension d'entrée	230 V CA mode nominal
Tension de sortie	240 V 220 V 230 V
Type de protection	Parafoudre Variation du facteur de puissance (entrée)
Fréquence du réseau	40...70 Hz
Fréquence de sortie	50 à 60 Hz (+/- 4 Hz)
Gamme de puissance	10000 W (sortie) 10000 VA (sortie)
Raccordement électrique	Câbles (sortie) Câbles (entrée)
Signalisation locale	Alarme distinctif (batterie faible) Alarme son intermittent ou continu (surcharge)
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Accumulateur au plomb
Poids	65 kg
Hauteur	685 mm
Largeur	190 mm
Profondeur	447 mm

Environnement

Niveau acoustique	< 58 dBA à 1 m
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Altitude de stockage	0...15000 m
Température de fonctionnement maximale	0...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-15...60 °C
Certifications du produit	CE