



### Principales

Gamme de produits	Easy UPS 1Ph On-Line
Fonction produit	Onduleur (UPS)
Équipement fournis	Mounting bracket USB cable Manuel utilisateur Logiciel CD Cable battery
Support de montage	Accessoire de montage
Protocole de communication	RS232 SmartSlot USB
Fonctions disponibles	Contournement interne Optional communication kit for remote monitoring With LCD display Energy efficiency Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply
Topologie	Double conversion en ligne

### Complémentaires

Type d'afficheur	Afficheur LCD
Ports de communication intégrés	Port USB
Tension d'entrée	230 V CA mode nominal
Tension de sortie	220 V on nominal mode 230 V on nominal mode 240 V on nominal mode
Type de protection	Parafoudre Circuit breaker
Temps de transfert	0 s
Fréquence du réseau	40...70 Hz
Fréquence de sortie	50 à 60 Hz
Gamme de puissance	1000 VA
Raccordement électrique	Terminal block (input/output), outlet standard without socket
Signalisation locale	Alarme distinctif (batterie faible) Alarme son intermittent ou continu (surcharge) LCD display (status and alert)

Type de batterie	Système de batterie externe Accumulateur au plomb Étanche et rechargeable
Poids	16 kg
Hauteur	87 mm
Largeur	438 mm
Profondeur	615 mm

### Environnement

Niveau acoustique	< 58 dBA
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Altitude de stockage	0...15000 m
Température de fonctionnement maximale	0...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-15...60 °C
Certifications du produit	CE

### Garantie contractuelle

Période	1 Year
---------	--------