

Fiche technique du produit ACRD602P

Caractéristiques

InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 380-415 V 50/60 Hz, avec humidificateur



Présentation

Model Name	InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 380-415 V 50/60 Hz, avec humidificateur
Comprend	Clé de porte , Guide d'installation , Gestion de réseau intégrée , Carte d'administration réseau , Manuel d'exploitation et de maintenance , Manuel utilisateur
Délai de mise en œuvre habituel	Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
Disponibilité	Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Argentine , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Bélarus , Belgique , Bénin , Bhoutan , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brésil , Brunei , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Chili , Chine , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Guinée , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Mauritanie , Moldavie , république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pologne , Portugal , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

Généralités

Quotient d'humidification	6.6 livres/heure
Type de compresseur	Hélice
Modèles d'évacuation d'air	Horizontal
Prise d'air	Retour en arrière
Flux d'air	4000.0
Pic d'intensité (Amp)	28
Capacité de la pompe de condensation	32.0
Tuyau	Cuivre
Diamètre de Livraison	0.75
Diamètre de retour	0.75

Entrée

Nombre de sources d'alimentation	1
Tension d'Entrée Nominale	400 3PH
Alimentation d'entrée	20200 W
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Hauteur du rack	42 U
Type de connexion en entrée	4 câbles métalliques (3PH + G)

Communication et gestion

Tableau de configuration	Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible	Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité

Physique

Hauteur max.	1991.0 mm
Largeur max.	600.0 mm
Profondeur max.	1070.0 mm
Poids net	402.0 kg
Poids avec emballage	447.0 kg
Hauteur (avec emballage)	2166.0 mm
Largeur (avec emballage)	850.0 mm
Profondeur	1137.0 mm
Couleur	Noir
Nbre d'unités par palette	1.0

Environnemental

Conditions environnementales	-20 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement	5 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-3000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	84.000 dB

Conformité

Approbation	C-tick , CE , EAC
Garantie standard	1 an (pièces uniquement) , 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine