

Fiche technique du produit

Caractéristiques

SRT5KRMXLI-6W

APC Smart-UPS 5 000 VA 230 V, montage en rack, avec pack garantie de 6 ans



Présentation

Model Name	APC Smart-UPS 5 000 VA 230 V, montage en rack, avec pack garantie de 6 ans
Comprend	CD de documentation , Guide d'installation , Fixations pour montage en rack , Rails de support pour montage en rack , Kit pour le montage de baies , Sonde thermique , Carte de garantie , Carte de gestion Web/SNMP
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Autriche , Belgique , Danemark , Finlande , France , Allemagne , Grèce , Irlande , Italie , Liechtenstein , Luxembourg , Pays-Bas , Norvège , Portugal , Roumanie , Espagne , Suède , Suisse

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie	4500 Watts / 5000 VA
Puissance configurable max. (Watts)	4500 Watts / 5000 VA
Tension nominale de sortie	230V
Distorsion de la tension de sortie	Moins de 2 %
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60Hz +/- 3 Hz
Autres tensions de sortie	220, 240V
Facteur de crête	3 : 1
Facteur de crête	On-line Double conversion
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Branchement en sortie	(2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Bypass	By-pass interne (automatique et manuel)

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	40 - 70 Hz (autodétection)
Type de connexion en entrée	Raccordement fixe 3 câbles (1 phase + neutre + terre)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	160 - 275 V
Autres tensions en entrée	220 , 240

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
------------------	--

Durée de recharge type	1.5 heure(s)
Batterie de recharge	APCRBC140
Quantité RBC™	1
Tension nominale des batteries	192V

Communication et gestion

Port d'interface	RJ-45 10/100 Base-T , Série RJ-45 , SmartSlot , USB
Available SmartSlot™ Interface Quantity	1
Tableau de configuration	Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible	Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	480 Joules
--------------------------------	------------

Physique

Hauteur max.	130.0 mm
Largeur max.	432.0 mm
Profondeur max.	720.0 mm
Hauteur du rack	3 U
Poids net	54.43 kg
Poids avec emballage	66.86 kg
Hauteur (avec emballage)	330.0 mm
Largeur (avec emballage)	610.0 mm
Profondeur	960.0 mm
Couleur	Noir
Nbre d'unités par palette	6.0

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement	0-3000 mètres
Température de stockage	-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 (non-condensing) %
Altitude de stockage	0-15000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	55.000 dB
Dissipation thermique	931.000 BTU/h
Classe de protection	IP 20

Conformité

Approbation	CE , Marquage CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , IRAM , NOM , VDE
Garantie standard	6 ans (enregistrement nécessaire)

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes