



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Présentation

Description	Le Smart-UPS SC est un onduleur d'entrée de gamme pour les équipements de réseau et de point de vente de faible puissance. Veuillez vous reporter à la note applicative n°147 si vous utilisez des serveurs disposant d'alimentations à facteur de puissance active corrigé et/redondantes.
Model Name	APC Smart-UPS SC 1 500 VA 230 V, montage en rack /tour, 2U
Comprend	CD avec logiciel , CD de documentation , Fixations pour montage en rack , Câble RS-232 pour connexion Smart UPS , Câble USB , Manuel utilisateur
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Bélarus , Belgique , Bénin , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brunei , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Chili , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Dominique , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Iles Falkland (Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guinée , Hong Kong , Hongrie , Islande , Indonésie , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Moldavie , république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAÏNTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Tadjikistan , TANZANIE , RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie	865 Watts / 1500 VA
Puissance configurable max. (Watts)	865 Watts / 1500 VA
Tension nominale de sortie	230V
Distorsion de la tension de sortie	Moins de 5 % en pleine charge
Fréquence de sortie (sync à secteur)	47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal , 57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 60 Hz
Fréquence de sortie (sync à secteur)	Line interactive
Type de forme de l'onde	Sinusoïde approchée
Branchement en sortie	(2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
Type de connexion en entrée	IEC-320 C14
Longueur du cordon	1.83 mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	186 - 284 V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur	175 - 297V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Durée de recharge type	8 heure(s)
Batterie de recharge	RBC59
Quantité RBC™	1

Communication et gestion

Port d'interface	DB-9 RS-232
Tableau de configuration	Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	445 Joules
Filtrage	Antiparasitage continu multipolaire : 5% de passage de transitoires (norme IEEE) : zéro délai de réponse : conforme UL 1449
Protection des lignes de données	Protection modem/fax/DSL/10-100 Base-T RJ-45

Physique

Hauteur max.	89.0 mm
Largeur max.	432.0 mm
Profondeur max.	463.0 mm
Hauteur du rack	2 U
Poids net	21.36 kg
Poids avec emballage	24.55 kg
Hauteur (avec emballage)	254.0 mm
Largeur (avec emballage)	610.0 mm
Profondeur	610.0 mm
Unités du carton principal	1.0
Couleur	Gris
Nbre d'unités par palette	10.0

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-3000 mètres
Température de stockage	-5 - 45 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 %
Altitude de stockage	0-15000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	45.000 dB

Dissipation thermique	180.000 BTU/h
-----------------------	---------------

Conformité

Approbation	C-tick , CE , GOST , VDE
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
Autre conformité environnementale	RoHS pour la Chine