

# **Adobe® InDesign® CS 3.0.1 April 2005 (CS2 Compatibility Update) ReadMe**

April 2005

Adobe Systems Incorporated

## **TABLE OF CONTENTS**

1. System Requirements
2. Exporting Documents for use in InDesign CS (Save Back)
3. Important Notes
4. Resolved Issues

## **1. SYSTEM REQUIREMENTS**

### **Macintosh**

- a PowerPC® G3, G4, or G5 processor
- Mac OS X version 10.2 - 10.3
- at least 350 MB of free hard disk space for installation. Installation also requires free disk space on the startup drive, even if you install InDesign CS software on a different drive.
- Mac OS Extended Format (HFS+) formatted drive or partition. Installation is not supported on UNIX File System (UFS) formatted drives or partitions.
- 128 MB of random-access memory (RAM) installed
- a CD-ROM drive
- 256 colors at 1024 x 768 monitor resolution
- for PostScript® printers: Adobe PostScript Level 2 or Adobe PostScript 3™
- QuickTime 6 is required for multimedia features

### **Windows®**

- an Intel® Pentium® II, III, or 4 processor
- Microsoft® Windows 2000 with Service Pack 2, Windows XP Home Edition, or Windows XP Professional Edition
- at least 312 MB of free hard disk space for installation
- 128 MB of random-access memory (RAM)
- a CD-ROM drive
- a video card that supports 256 colors at 1024 x 768 monitor resolution
- for PostScript printers: Adobe PostScript Level 2 or Adobe PostScript 3
- QuickTime 6 is required for multimedia features

## **2. Exporting Documents for use in InDesign CS (Save Back)**

This update allows InDesign CS users to open InDesign CS2 documents that have been exported to the InDesign Interchange (.inx) format. In order to open InDesign CS2 .inx files in InDesign CS, you must first install this Adobe InDesign CS 3.0.1 April 2005 (CS2 Compatibility Update).

## **3. Important Notes**

Due to InDesign Interchange (.inx) file format changes, older InDesign CS .inx files will not open in a version that has the InDesign CS 3.0.1 April 2005 (CS2 Compatibility update) applied. Before applying this update, open any of your existing CS .inx files in a build of InDesign CS that does not have the April 2005 update applied, and save them out as .indd files so they can then be opened after this update is installed.

This update enables the Save Back workflow from InDesign CS2 to InDesign CS only. Please note that InDesign 2.x will not open InDesign CS or InDesign CS2 Interchange format (.inx) files.

The InDesign CS 3.0.1 April 2005 (CS2 Compatibility Update) includes fixes from the original InDesign CS 3.0.1 updates (posted in March 2004 and August 2004) as well as new fixes. Users who installed the original update still must install the April 2005 version in order to receive the new fixes. Note that the original updates are no longer available separately.

## **4. Resolved Issues**

This section provides a list of the resolved technical problems also included as part of InDesign CS 3.0.1 April 2005 (CS2 Compatibility Update). Note that these issues are stated as the original problem statement, and not the corrected behavior. For general product usage and additional troubleshooting information, visit the Adobe Product Support Knowledgebase at <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, or choose Online Support from InDesign's Help menu.

Note that new fixes included in the April 2005 Update are indicated with an asterisk (\*) next to the bug number (e.g., [0000000]\*).

### **Text and Fonts**

Performance of "Select All" is very slow when applied to a story, if one or more text attributes within that story contain a large number of unique values. [1015009]

In some cases, text entered at the beginning of a line does not move to the line above it even when the line above it has available space. (Single-Line Composer only) [1011844]

If a typeface family contains two faces with names that could be considered the default face (e.g., Adobe Bodoni Book and Bodoni Roman), situations arise where InDesign CS does not apply one of the two faces. *Note:* The InDesign CS 3.0.1 April 2005 (CS2 Compatibility Update) does not address this issue for all typefaces. [1000447]

Parts of text can become hidden when opening a document if the minimum value is set equal to the desired value for Word Spacing or Letter Spacing in the Justification dialog box.  
[1005669]

Extended characters are stripped from the names of imported Microsoft Word® paragraph styles. [654940]

Consonants are sometimes added before hyphenation points in the Swedish language dictionary. [510388]

Attempting to place text insertion points directly before or after an inline Note in InDesign CS or InCopy CS Layout View is difficult because the Note finger icon appears instead of the I-beam. *Note:* The Hit zone for selecting inline Notes was changed to the upper half of the Notes. Click near the bottom half of a Note to place a text insertion point.  
[1010810] \*

The “Fill with Placeholder Text” command is enabled in the context menu for a locked story if that story contains more than one frame, or if you added a second frame to an already locked story. Selecting this option then modifies the locked story. [1036188] \*

Some InDesign CS documents containing many linked stories take a very long time to open in InCopy CS. [1089090] \*

Next Page Number feature in InDesign CS reports the incorrect page number if a Jump frame overlaps with a linked frame on a hidden layer. [1113702] \*

Extra, empty text frames are created when opening an InDesign CS document with InCopy stories in narrow text frames. [1047623] \*

After duplicating an object containing text that has both an applied paragraph style and a trailing linebreak, the last linebreak always defaults back to the font Times (Mac) or Times New Roman (Win) in InDesign CS. [1028233] \*

## **Import Text**

WMF/EMFs in placed Word documents display and print with the low-resolution proxy in InDesign CS (Windows only). [1126419] \*

## **Layout**

When attempting to drag multiple objects selected via Toggle to Pointer with the Text tool active, only the object under the cursor will move if the cursor is over the object's fill.  
[0648998]

## **Document Setup**

InDesign CS does not allow a user to create more than 20 columns per page. [1004182]

## **Page Items**

Shift-dragging an anchor point does not constrain it precisely. [0656584]

## **Master Pages**

Threaded text frames on Master Pages in InDesign CS lose their threading when overriding them on a document page. [1107106] \*

## **Styles**

Editing a paragraph style is very slow when that style is applied to a long story containing many individual paragraphs in InDesign CS. [1012460]

When opening an InDesign 2.0.2 document in InDesign CS that contains any paragraph styles based on a style that no longer exists, the application unexpectedly quits. [1022894] \*

## **Adobe InCopy CS Bridge Workflow**

InCopy CS stories that are stored on a Mac UAM Volume of a Windows 2000 Server can not be checked into InDesign CS. (OS X) [1010572]

## **InDesign Interchange**

InDesign CS unexpectedly quits when opening an INX file that contains missing image links set to display in high-res. [1018949]

## **Graphics**

Tinted grayscale Illustrator CS objects paste into InDesign CS with 100% black fill on Windows. [0656115]

InDesign CS unexpectedly quits due to buffer overflow when placing malformed PNG files in a document. [1063372] \*

Placed JPEG with an EXIF resolution setting other than 72 ppi is incorrectly resized after being edited in Photoshop and then choosing to Update Link in InDesign CS. [1149794] \*

InDesign CS unexpectedly quits when opening a BMP file that contains a 16 bit field. [1152183] \*

## **Links**

Links in an InDesign CS document on Mac OS X are sometimes reported as missing if the linked file was located on non-Apple file server connected via NFS or SMB protocol.

Note that NFS and SMB are network protocols used to connect Mac clients to non-Mac servers. These can be UNIX or Windows-based server OSs. [1022939]

## **Hyperlinks**

Hyperlinks to other pages within a book are broken after exporting the document to PDF from InDesign CS. [1002493]

## **PDF Export & Bookmarks**

Bookmarks do not link to their proper pages in a PDF exported from a book file in InDesign CS. [0656127]

After updating a Table of Contents and then exporting the document to PDF, bookmarks are missing in the resulting PDF file. [1003042]

## **Print**

Edges of images are jagged on output when the images overlap, are not rotated, have differing resolutions and use transparency. [1000975]

After saving an InDesign document under a new name from InDesign CS and then choosing to print it to PostScript, the default File name in the Save PostScript File dialog uses the original file name instead of the new one. [1144941] \*

## **Prepress**

When omitting images in export PDF from InDesign CS, any OPI images are flipped after high-resolution image replacement through an OPI server. [1149379] \*

## **Info Palette**

After placing a graphic in an InDesign document, quitting the application, relaunching, and then selecting text in a document, information from the previously selected graphic appears in the Info palette. [1002781]

Text statistics from a previous selection display in the Info palette after placing or selecting a new graphic in a document. [0655950]

Info palette information does not refresh for newly selected objects if a graphic was selected while choosing Hide Options and then collapsing the palette. [0651292]

## **UI/Palettes**

InDesign CS palettes are not aware of screen size, and thus can then become unusable (e.g., can't be resized) when switching from either higher to lower resolution or bigger to smaller monitor screens. *Note:* The fix for this bug is Mac only and limited to single-monitor setups. [1097542] \*

## **OS X**

After clicking the Mail button in MSN Messenger® on Mac OS 10.2.x or later, InDesign CS launches instead of Messenger and also returns a “Can not open file” error message. [0655844]

PLEASE NOTE: After installing InDesign CS, users may need to click the Mail button in MSN Messenger as many as three times to resolve this problem.

## **Conversion**

Arrow heads in documents created in InDesign 2.0.2 and earlier appeared to shorten after converting to InDesign CS. [1003957]

After converting specific documents from InDesign 2.x into InDesign CS, text is missing. This is caused by characters with Unicode values not referred to in the font. [1046290] \*

Table of Contents lose the right alignment formatting of page numbers when an InDesign 2.x document is opened in InDesign CS. [1016028] \*

## **Indexing**

Generating a large index takes an extremely long time. The number of entries necessary to see this problem depends on a number of factors, including hardware. [1005074]

## **XML**

InDesign CS unexpectedly quits when mapping Styles to XML tags if you are working in a long document that contains many mappings. [1032274] \*

Mapping character styles to tags in long documents, or deleting an XML element after mapping styles to tags may cause the application to unexpectedly quit. [1082023] \*

Incorrect paragraph style attributes are applied after dragging and dropping XML elements. [1004802]

## **Other**

Save As from InDesign CS on Mac OS X fails to overwrite an existing file of the same name on a shared Windows folder connected via SMB. [1025212]

Attempting to open an InDesign CS document that contains third party plug-in data in a non-English version of InCopy CS causes the application to unexpectedly quit. [1070565] \*

InDesign CS unexpectedly quits when selecting Edit > InCopy Stories, if a document contains any story with an overset inline frame that itself contains a story. [1082954] \*

# **Vigtigt om Adobe® InDesign® CS 3.0.1 April 2005 (CS2 kompatibilitetsopdatering)**

April 2005  
Adobe Systems Incorporated

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

1. Systemkrav
2. Eksportering af dokumenter til brug i InDesign CS (Save Back)
3. Vigtige bemærkninger
4. Løste problemer

### **1. Systemkrav**

#### **Macintosh**

- en PowerPC® med en G3-, G4- eller G5-processor
- Mac OS X version 10.2 - 10.3
- mindst 350 MB ledig harddiskplads til installationen. Installationen kræver også ledig diskplads på det drev installationen startes fra – selvom du installerer InDesign CS på et andet drev.
- Et Mac OS Extended Format-formateret (HFS+) drev eller partition. Programmet kan ikke installeres på drev eller partitioner, der er formaterede med UFS (UNIX File System).
- 128 MB RAM
- cd-rom-drev
- 256 farver ved en oplosning på 1024 x 768 pixel
- til PostScript®-printere: Adobe PostScript Level 2 eller Adobe PostScript 3™
- Der kræves QuickTime 6 til multimediefunktioner

#### **Windows®**

- En Intel® Pentium® II-, III- eller 4-processor
- Microsoft® Windows 2000 med Service Pack 2, Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional Edition
- mindst 312 MB ledig harddiskplads til installationen.
- 128 MB RAM
- cd-rom-drev
- et grafikkort, der understøtter 256 farver ved en oplosning på 1024 x 768 pixel
- til PostScript-printere: Adobe PostScript Level 2 eller Adobe PostScript 3
- Der kræves QuickTime 6 til multimediefunktioner

## **2. Eksportering af dokumenter til brug i InDesign CS (Save Back)**

Denne opdatering gør InDesign CS-brugere i stand til at åbne InDesign CS2-dokumenter, der er blevet eksporteret til InDesign Interchange-formatet (.inx). For at kunne åbne InDesign CS2 .inx-filer i InDesign CS, skal du først installere denne Adobe InDesign CS 3.0.1 April 2005 (CS2-kompatibilitetsopdatering).

## **3. Vigtige bemærkninger**

På grund af ændringer i InDesign Interchange-filformatet (.inx) kan InDesign CS .inx-filer ikke åbnes i en version, der anvender InDesign CS 3.0.1 April 2005 (CS2-kompatibilitetsopdatering). Før du installerer denne opdatering, skal du åbne alle eksisterende CS .inx-filer i en version af InDesign CS, der ikke anvender April 2005-opdateringen og gemme dem som .indd-filer, så de kan åbnes, efter denne opdatering er installeret.

Denne opdatering muliggør alene Save Back workflow fra InDesign CS2 til InDesign CS. Bemærk, at InDesign 2.x ikke kan åbne filer i InDesign CS- eller InDesign CS2 Interchange-format (.inx).

InDesign CS 3.0.1 April 2005 (CS2-kompatibilitetsopdatering) indeholder rettelser fra de oprindelige InDesign CS 3.0.1-opdateringer (udgivet i marts 2004 og august 2004) samt nye rettelser. Brugere, som har installeret den oprindelige opdatering, skal også installere April 2005-versionen for at modtage de nye rettelser. Bemærk, at de oprindelige opdateringer ikke længere kan hentes separat.

## **4. Løste problemer**

Dette afsnit indeholder en liste over løsninger på tekniske problemer, som også er inkluderet i InDesign CS 3.0.1 April 2005 (CS2-kompatibilitetsopdatering). Bemærk, at disse problemer fremtræder som i de oprindelige opdateringer og ikke som den fejlrettede adfærd. For at få hjælp til brug af produktet og yderligere fejlfindingsoplysninger skal du besøge Adobe produktsupportsvidenbase på <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html> eller vælge onlinesupport fra InDesigns hjælpemenu.

Bemærk, at de nye rettelser, der er inkluderet i April 2005-opdateringen, er markeret med en asterisk (\*), som er placeret ved siden af fejlens nummer (f.eks. [0000000]\*).

### **Tekst og skrifttyper**

Funktionen "Marker alt" er meget langsom, når den anvendes på en tekstenhed, der indeholder en eller flere tekstattributter med et stort antal unikke værdier. [1015009]

I nogle tilfælde flytter tekstelementer, der indtastes i starten af en linje, sig ikke til linjen ovenover, selv når der er plads i denne linje. (Kun enkeltlinjetekstombryder) [1011844]

Hvis en skrifttype-familie indeholder to skrifttyper med navne, der ligner standard-skrifttypen (f.eks. Adobe Bodoni Book og Bodoni Roman), kan der være tilfælde, hvor InDesign CS ikke anvender den ene af de to skrifttyper. *Bemærk:* InDesign CS 3.0.1 April 2005 (CS2-kompatibilitetsopdateringen) løser ikke dette problem for samtlige skrifttyper. [1000447]

Nogle tekstdele kan være skjult, når et dokument åbnes, hvis mindsteværdien er lig den ønskede værdi for ordmellemrum eller bogstavmellemrum i dialogboksen Justering. [1005669]

Udvidede tegn udelades fra navnene på importerede Microsoft Word®-afsnitsformater. [654940]

Der tilføjes i nogle tilfælde konsonanter før orddelinger i den svenske ordbog. [510388]

Hvis du prøver at placere indsætningspunkter umiddelbart før eller efter en indlejret note i InDesign CS eller InCopy CS, kan det vanskeliggøre layoutvisning, da notefingerikonet vises i stedet for I-tekstbjælken. *Bemerk:* Hitzonen, når der vælges indlejrede noter, blev ændret til øverste halvdel af noterne. Klik på en notes nederste halvdel for at placere et tekstindsætningspunkt. [1010810] \*

Kommandoen "Fyld med pladsholdertekst" er aktiveret i genvejsmenuen for en låst tekstdokument, hvis den pågældende tekstdokument indeholder mere end én ramme, eller hvis du har tilføjet en yderligere ramme til en tekstdokument, der allerede er låst. Når du vælger denne indstilling, bliver den låste tekstdokument ændret. [1036188] \*

Det tager lang tid at åbne visse InDesign CS-dokumenter, som indeholder mange sammenkædede tekstdokumenter, i InCopy CS. [1089090] \*

Funktionen Næste sidetal i InDesign CS viser ikke det rigtige sidenummer, hvis en henvisningsramme overlapper en sammenkædet ramme på et skjult lag. [1113702] \*

Der oprettes ekstra tomme tekstrammer, når der åbnes et InDesign CS-dokument med InCopy-tekstdokumenter i små tekstrammer. [1047623] \*

Når du har kopieret et objekt, der indeholder tekst, som både har et anvendt afsnitsformat og et efterstillet linjeskift, skiftes der altid tilbage til skriftypen Times (Mac) eller Times New Roman (Win) efter det sidste linjeskift i InDesign CS. [1028233] \*

## **Importer tekst**

WMF/EMF'er, som er placeret i Word-dokumenter, vises og udskrives i lav oplosning i InDesign CS (kun Windows). [1126419] \*

## **Layout**

Når du trækker flere objekter, som er valgt via ###Skift til markør med tekstværktøjet aktivt, flyttes kun objektet under markøren, hvis markøren er placeret over objektets fyld. [0648998]

## **Dokumentopsætning**

InDesign CS tillader ikke en bruger at oprette mere end 20 spalter pr. side. [1004182]

## **Sideelementer**

Når du trykker på skift og trækker et ankerpunkt, begrænses det ikke præcist. [0656584]

## **Mastersider**

Kædede tekstrammer på mastersider i InDesign CS mister sammenkædningen, når de tilsidesættes på en dokumentside. [1107106] \*

## **Formater**

Redigeringen af et afsnitsformat foregår langsomt, når det pågældende afsnitsformat anvendes på en stor tekstenhed, der indeholder mange enkelte afsnit i InDesign CS. [1012460]

Når du åbner et InDesign 2.0.2-dokument i InDesign CS, som indeholder afsnitsformater baseret på et format, der ikke længere eksisterer, lukkes programmet uventet. [1022894] \*

## **Adobe InCopy CS Bridge Workflow**

InCopy CS-tekstelementer, der er gemt på en Windows 2000-servers Mac UAM-volumen kan ikke overføres til InDesign CS. (OS X) [1010572]

## **InDesign-udveksling**

InDesign CS lukker uventet, når en INX-fil med manglende billedlænker, der er indstillet til visning i høj opløsning, bliver åbnet. [1018949]

## **Grafik**

Gråtonede Illustrator CS-objekter sættes ind i InDesign CS med 100% sort fyld i Windows. [0656115]

InDesign CS lukker uventet på grund af buffer overflow, når der placeres misdannede PNG-filer i et dokument. [1063372] \*

Størrelsen på et placeret JPEG-billede med indstillingen EXIF-opløsning på andet end 72 ppi er ikke blevet ændret korrekt, efter du har redigeret det i Photoshop og derefter har valgt at opdatere lænen i InDesign CS. [1149794] \*

InDesign CS lukker uventet, når der åbnes en BMP-fil, der indeholder et 16 bit-felt. [1152183] \*

## **Lænker**

Lænker i et InDesign CS-dokument i Mac OS X angives som manglende, hvis den sammenlænkede fil befandt sig på en server, der ikke var en Apple-filserver, som for eksempel en NFS- eller SMB-server. Bemærk, at NFS og SMB er netværksprotokoller, der bruges til at forbinde Mac-klienter med andre servere end Mac-servere. Det kan være UNIX- eller Windows-baserede serveroperativsystemer. [1022939]

## **Hyperlinks**

Hyperlinks til andre sider i en bog er ødelagte, efter dokumentet er eksporteret til PDF fra InDesign CS. [1002493]

## **Eksportering til PDF og bogmærker**

Bogmærker sammenkædes ikke med de rigtige sider i et PDF-dokument, der er eksporteret fra en bogfil i InDesign CS. [0656127]

Efter at have opdateret en indholdsfortegnelse og derefter eksporteret dokumentet til PDF mangler bogmærkerne i den oprettede PDF-fil. [1003042]

## **Udskriv**

Billedernes kanter er ujævne ved udskrivning, når de overlapper hinanden, ikke er roterede, har forskellige oplosninger og er gennemsigtige. [1000975]

Efter at have gemt et InDesign-dokument under et nyt navn fra InDesign CS og derefter udskrevet det til PostScript, er standardfilnavnet i dialogboksen Gem PostScript angivet til det oprindelige filnavn i stedet for det nye filnavn. [1144941] \*

## **Prepress**

Når du udelader billeder i eksporterede PDF-dokumenter fra InDesign CS, spejlvendes OPI-billeder efter at være blevet erstattet af billeder i høj oplosning via en OPI-server. [1149379] \*

## **Infopalet**

Når du har placeret grafik i et InDesign-dokument, lukker programmet, genstarter og derefter vælger tekst i et dokument, vises information fra den tidligere valgte grafik i Infopaletten. [1002781]

Tekststatistikker fra en tidligere markeringsvisning i Infopaletten efter at have placeret eller valgt ny grafik i et dokument. [0655950]

Informationen i Infopalette opdateres ikke for nyligt valgte objekter, hvis grafikken er valgt, når der vælges Skjul indstillinger og paletten minimeres. [0651292]

## **UI/Paletter**

InDesign CS-paletter tager ikke hensyn til skærmstørrelsen og kan derfor blive ubrugelige (eksempelvis kan størrelsen ikke ændres), når du skifter fra enten en høj oplosning til en lavere eller fra en stor skærm til en mindre. *Bemærk:* Denne fejlrettelse gælder kun for Mac og er begrænset til opsætninger med én enkelt skærm. [1097542] \*

## **OS X**

Når du klikker på Mail-knappen i MSN Messenger® på Mac OS 10.2.x eller nyere versioner, startes InDesign CS i stedet for Messenger, og der vises en “kan ikke åbne filen”-fejlbesked. [0655844]

**BEMÆRK:** Efter at have installeret InDesign CS kan brugere være nødt til at klikke på Mail-knappen i MSN Messenger op til tre gange for at løse dette problem.

## **Konvertering**

Pilespidser i dokumenter, der er oprettet i InDesign 2.0.2 og tidligere versioner, ser ud til at være forkortede efter at være blevet konverteret til InDesign CS. [1003957]

Der mangler tekst, efter at visse dokumenter er blevet konverteret fra InDesign 2.x til InDesign CS. Dette skyldes tegn med Unicode-værdier, der ikke findes i skriftypen. [1046290] \*

Indholdsfortegnelsen mister højrejusteringsformateringen på sidenumre, når et InDesign 2.x-dokument åbnes i InDesign CS. [1016028] \*

## **Indeksering**

Det tager usædvanligt lang tid at generere et stort indeks. Antallet af poster, der skal til, for at dette problem opstår, afhænger af flere faktorer, herunder hardware. [1005074]

## **XML**

InDesign CS lukker uventet, når der tilknyttes formater til XML-mærker, hvis du arbejder på et stort dokument, der indeholder mange tilknytninger. [1032274] \*

Det kan forekomme, at programmet lukker uventet, når du knytter tegnformater til mærker i store dokumenter eller sletter et XML-element efter at have knyttet formater til mærker. [1082023] \*

Forkerte afsnitsformatattributter anvendt, efter at XML-elementer er blevet trukket og sluppet. [1004802]

## **Andet**

“Arkiver som” fra InDesign CS i Mac OS X overskriver ikke en eksisterende fil med samme navn i en fælles Windows-mappe, der er forbundet via SMB. [1025212]

Programmet lukker uventet, når du forsøger at åbne et InDesign CS-dokument, der indeholder ekstramoduler fra tredjepartsudviklere, i en ikke-engelsksproget version af InCopy CS. [1070565] \*

InDesign CS lukker uventet, når du vælger Rediger > InCopy-tekstblokke, hvis et dokument indeholder tekstblokke med en integreret overskudsramme, der selv indeholder en tekstblok. [1082954] \*

Adobe, InCopy og InDesign er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Macintosh er et varemærke, der tilhører Apple Computer Inc., og er registreret i USA og andre lande. Windows er et varemærke eller et registreret varemærke, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere.

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

# **Adobe® InDesign® CS 3.0.1 April 2005 (CS2-Kompatibilitätsupdate) - Bitte lesen**

April 2005  
Adobe Systems Incorporated

## **INHALTSVERZEICHNIS**

1. Systemanforderungen
2. Exportieren von Dokumenten zur Verwendung in InDesign CS (abwärtskompatibles Speichern)
3. Wichtige Hinweise
4. Behobene Probleme

## **1. SYSTEMANFORDERUNGEN**

### **Macintosh**

- PowerPC® G3-, G4- oder G5-Prozessor
- Mac OS X, Version 10.2 - 10.3
- Mindestens 350 MB freier Festplattenspeicher für die Installation. Für die Installation ist außerdem freier Speicher auf dem Startlaufwerk erforderlich, selbst wenn die InDesign CS-Software auf einem anderen Laufwerk installiert wird.
- Laufwerk oder Partition mit Mac OS Extended Format (HFS+)-Formatierung. Die Installation auf UNIX File System (UFS)-Laufwerken oder -Partitionen wird nicht unterstützt.
- 128 MB RAM
- CD-ROM-Laufwerk
- Grafikkarte mit Unterstützung von 256 Farben bei einer Bildschirmauflösung von 1024 x 768
- Für PostScript®-Drucker: Adobe PostScript Level 2 oder Adobe PostScript 3™
- Für Multimedia-Funktionen ist QuickTime 6 erforderlich

### **Windows®**

- Intel® Pentium® II-, III- oder 4-Prozessor
- Microsoft® Windows 2000 mit Service Pack 2, Windows XP Home Edition oder Windows XP Professional Edition
- Mindestens 312 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
- 128 MB RAM
- CD-ROM-Laufwerk
- Grafikkarte mit Unterstützung von 256 Farben bei einer Bildschirmauflösung von 1024 x 768
- Für PostScript-Drucker: Adobe PostScript Level 2 oder Adobe PostScript 3
- Für Multimedia-Funktionen ist QuickTime 6 erforderlich

## **2. Exportieren von Dokumenten zur Verwendung in InDesign CS (abwärtskompatibles Speichern)**

Mit diesem Update können InDesign CS-Benutzer InDesign CS2-Dokumente öffnen, die in das Format InDesign Interchange (.inx) exportiert wurden. Bevor Sie .inx-Dateien aus InDesign CS2 in InDesign CS öffnen können, müssen Sie dieses Update (Adobe InDesign CS 3.0.1 April 2005 [CS2-Kompatibilitätsupdate]) installieren.

## **3. Wichtige Hinweise**

Da das Dateiformat InDesign Interchange (.inx) geändert wurde, können ältere InDesign CS .inx-Dateien NICHT in Versionen geöffnet werden, über die das Update InDesign CS 3.0.1 April 2005 (CS2-Kompatibilitätsupdate) installiert wurde. Öffnen Sie in diesem Fall Ihre vorhandenen CS .inx-Dateien in einer Version von InDesign CS, über die das Update vom April 2005 noch nicht installiert wurde, und speichern Sie Ihre Dateien als .indd-Dateien, damit Sie sie nach der Installation dieses Updates öffnen können.

Mit diesem Update ist nur ein abwärtskompatibles Speichern von InDesign CS2 zu InDesign CS möglich. Bitte beachten Sie, dass InDesign 2.x .inx-Dateien aus InDesign CS und InDesign CS2 NICHT öffnen kann.

Mit dem Update InDesign CS 3.0.1 April 2005 (CS2-Kompatibilitätsupdate) werden andere neue sowie ältere Probleme behoben, die bereits in den InDesign CS 3.0.1-Originalupdates (März 2004 und August 2004) enthalten waren. Benutzer, die das Originalupdate installiert haben, müssen auch die Version vom April 2005 installieren, um Lösungen für neue Probleme zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass die Originalupdates nicht mehr separat erhältlich sind.

## **4. Behobene Probleme**

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der technischen Probleme, die ebenfalls mit dem InDesign CS 3.0.1-Update vom April 2005 (CS2-Kompatibilitätsupdate) behoben werden. Bitte beachten Sie, dass im Folgenden das ursprüngliche Problem und nicht das korrigierte Verhalten beschrieben wird. Allgemeine Informationen zur Verwendung des Produkts sowie zusätzliche Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Adobe-Knowledgebase des Produkt-Supports unter <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>. Alternativ können Sie in InDesign im Menü „Hilfe“ die Option „Online-Unterstützung“ wählen.

Bitte beachten Sie, dass Lösungen für Probleme, die erstmals im Update vom April 2005 enthalten sind, mit einem Sternchen (\*) neben der Nummer des Problems gekennzeichnet sind (z. B. [0000000]\*).

### **Text und Schriften**

Wird die Option „Alles auswählen“ auf einen Textabschnitt angewendet, der über ein oder mehrere Textattribute mit einer großen Anzahl eindeutiger Werte verfügt, kommt es zu Leistungseinbußen. [1015009]

In manchen Fällen wird Text, der am Zeilenanfang eingegeben wird, nicht in die darüber liegende Zeile verschoben, selbst wenn in dieser Zeile noch ausreichend Platz verfügbar ist. (Nur Ein-Zeilensetzer) [1011844]

Enthält eine Schriftartfamilie zwei Schriftarten, deren Namen auf die Standardschriftart verweisen könnten (z. B. Adobe Bodoni Book und Bodoni Roman), wird von InDesign in einigen Fällen nur eine der beiden Schriftarten angewendet. *Hinweis:* Das InDesign CS 3.0.1-Update vom April 2005 (CS2-Kompatibilitätsupdate) behebt dieses Problem nicht für alle Schriften. [1000447]

Werden im Dialogfeld „Abstände“ in den Feldern „Wortabstand“ bzw. „Zeichenabstand“ für den Mindestwert und den gewünschten Wert identische Werte eingegeben, kann es beim Öffnen eines Dokuments passieren, dass ein Teil des Textes nicht sichtbar ist. [1005669]

Wenn in den Namen importierter Microsoft Word®-Absatzformate erweiterte Zeichen vorkommen, werden diese erweiterten Zeichen gelöscht. [654940]

Im schwedischen Sprachwörterbuch werden vor Silbentrennungspunkten manchmal Konsonanten eingefügt. [510388]

Texteinfügemarken lassen sich in der Layoutansicht in InDesign CS oder InCopy CS nur mit großen Problemen direkt vor oder hinter einer eingebundenen Notiz einfügen, weil statt der Einfügemarke das Notizfingersymbol angezeigt wird. *Hinweis:* Der Bereich zum Auswählen von Notizen befindet sich jetzt im oberen Bereich der Notizen. Klicken Sie auf den unteren Bereich einer Notiz, um eine Texteinfügemarke zu setzen. [1010810] \*

Bei einem gesperrten Textabschnitt ist im Kontextmenü der Befehl „Mit Platzhaltertext füllen“ aktiviert, wenn der Textabschnitt mehr als einen Rahmen enthält oder Sie einem gesperrten Textabschnitt einen zweiten Rahmen hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Option auswählen, wird der gesperrte Textabschnitt anschließend verändert. [1036188] \*

InCopy CS braucht sehr lange, um einige InDesign CS-Dokumente mit vielen verknüpften Textabschnitten zu öffnen. [1089090] \*

Wenn ein Sprungrahmen mit einem auf einer ausgeblendeten Ebene befindlichen verknüpften Rahmen überlappt, wird in InDesign CS von der Funktion „Nächste Seitenzahl“ die falsche Seitenzahl angegeben. [1113702] \*

Wenn ein InDesign CS-Dokument mit InCopy-Textabschnitten geöffnet wird, die sich in schmalen Textrahmen befinden, werden zusätzliche leere Textrahmen erstellt. [1047623] \*  
Wenn ein Objekt mit Text dupliziert wird, auf den ein Absatzformat angewendet wurde und bei dem am Ende ein Zeilenumbruch eingefügt wurde, wird der letzte Zeilenumbruch in InDesign CS immer in der Schriftart Times (Mac) bzw. Times New Roman (Windows) angezeigt. [1028233] \*

## **Importieren von Text**

WMF-/EMF-Dateien in platzierten Word-Dokumenten werden in InDesign CS (nur Windows) als niedrig auflösender Stellvertreter angezeigt und gedruckt. [1126419] \*

## **Layout**

Beim Versuch, bei aktivem Werkzeug „Text“ mehrere mittels „Zum Zeiger wechseln“ ausgewählte Objekte zu ziehen, bewegt sich nur das Objekt unter dem Cursor, wenn sich der Cursor über der Objektfläche befindet. [0648998]

## **Einrichten von Dokumenten**

In InDesign CS können auf einer Seite maximal 20 Spalten erstellt werden. [1004182]

## **Seitenobjekte**

Beim Ziehen eines Ankerpunkts mit gedrückter Umschalttaste wird die Bewegung nicht präzise beschränkt. [0656584]

## **Musterseiten**

Auf Musterseiten befindliche verkettete Textrahmen in InDesign CS werden voneinander getrennt, wenn die Textrahmen auf einer Dokumentseite überschrieben werden. [1107106] \*

## **Formate**

Die Bearbeitung eines Absatzformats in InDesign CS ist zeitaufwendig, wenn das entsprechende Format auf einen langen Textabschnitt mit vielen einzelnen Abschnitten angewendet wird. [1012460]

Beim Öffnen eines Dokuments aus InDesign 2.0.2 in InDesign CS, das Absatzformate enthält, die auf einem nicht mehr vorhandenen Format beruhen, wird die Anwendung unerwartet beendet. [1022894] \*

## **Bridge-Workflow in Adobe InCopy CS**

InCopy CS-Textabschnitte, die auf einem Mac UAM Volume eines Windows 2000-Servers gespeichert wurden, können nicht in InDesign CS eingecheckt werden. (OS X) [1010572]

## **InDesign-Austauschformat**

InDesign CS wird unerwartet beendet, wenn eine INX-Datei mit Verknüpfungen zu fehlenden Bildern mit hoher Auflösung geöffnet wird. [1018949]

## **Grafiken**

Illustrator CS-Objekte mit getönten Graustufen werden in InDesign CS unter Windows mit einer 100 % schwarzen Fläche eingefügt. [0656115]

InDesign CS wird unerwartet aufgrund eines Pufferüberlaufs beendet, wenn in einem Dokument schlecht geformte PNG-Dateien eingefügt werden. [1063372] \*

Platzierte JPEG-Dateien mit einer EXIF-Auflösung unter 72 ppi werden falsch skaliert, nachdem sie in Photoshop bearbeitet wurden und anschließend in InDesign CS „Verknüpfung aktualisieren“ gewählt wird. [1149794] \*

InDesign CS wird unerwartet beendet, wenn eine BMP-Datei mit einem 16-Bit-Feld geöffnet wird. [1152183] \*

## **Verknüpfungen**

Unter Mac OS X werden Verknüpfungen in einem InDesign CS-Dokument manchmal als fehlend ausgewiesen, wenn sich die verknüpfte Datei nicht auf einem Apple-Dateiserver befindet, der über das NFS- oder SMB-Protokoll verbunden ist. Hinweis: NFS und SMB sind Netzwerkprotokolle, über die Mac-Clients mit Servern, die keine Mac-Server sind, verbunden werden. Beispiele hierfür sind Server mit einem UNIX- oder Windows-Betriebssystem.

[1022939]

## **Hyperlinks**

Hyperlinks zu anderen Seiten in einem Buch funktionieren nicht mehr, nachdem das Dokument von InDesign CS aus als PDF-Datei exportiert wurde. [1002493]

## **PDF-Export und Lesezeichen**

Wenn in InDesign CS eine Buchdatei als PDF-Datei exportiert wird, verweisen die Lesezeichen in der PDF-Datei nicht mehr auf die richtigen Seiten. [0656127]

Wenn ein Inhaltsverzeichnis aktualisiert und das Dokument anschließend als PDF-Datei exportiert wird, fehlen in der neuen PDF-Datei Lesezeichen. [1003042]

## **Drucken**

Wenn Bilder überlappen, nicht gedreht sind, unterschiedliche Auflösungen haben und Transparenz verwenden, sehen die Ränder der Bilder auf dem Ausdruck gezackt aus.

[1000975]

Wenn ein InDesign-Dokument in InDesign CS unter einem neuen Namen gespeichert und das Dokument dann in eine PostScript-Datei ausgegeben wird, wird im Dialogfeld „PostScript-Datei speichern“ als Standarddateiname statt des neuen Namens der ursprüngliche Name der Datei verwendet. [1144941] \*

## **Druckvorstufe**

Wenn beim Exportieren in das PDF-Format in InDesign CS Bilder ausgelassen werden, werden OPI-Bilder umgedreht, nachdem sie in einem OPI-Server durch hochauflösende Bilder ersetzt wurden. [1149379] \*

## **Informationen-Palette**

Wenn in einem InDesign-Dokument eine Grafik platziert wird, die Anwendung beendet und erneut gestartet wird und dann Text in einem Dokument ausgewählt wird, werden die Informationen der zuvor ausgewählten Grafik in der Informationen-Palette angezeigt. [1002781]

Nachdem eine neue Grafik in einem Dokument platziert oder ausgewählt wurde, werden in der Informationen-Palette Textstatistiken von einer früheren Auswahl angezeigt. [0655950]

Wenn eine Grafik ausgewählt, „Optionen ausblenden“ gewählt und die Palette minimiert wird, werden die Informationen in der Informationen-Palette nicht entsprechend der neu ausgewählten Objekte aktualisiert. [0651292]

## **Benutzeroberfläche/Paletten**

InDesign CS-Paletten können nicht automatisch erkennen, dass die Auflösung des Monitors verändert wurde. Wird die Auflösung des Monitors erhöht oder verringert oder wird die Größe des Monitors verändert, kann es also passieren, dass einige Paletten nicht mehr verwendbar sind (die Größe der Paletten kann nicht verändert werden). *Hinweis:* Dieses Problem wurde nur für Mac behoben und beschränkt sich auf Systeme mit nur einem Monitor. [1097542] \*

## **OS X**

Wenn im MSN Messenger® unter Mac OS 10.2.x oder höher auf die Schaltfläche „Mail“ geklickt wird, wird statt Messenger InDesign CS gestartet und außerdem die Fehlermeldung „Datei kann nicht geöffnet werden“ angezeigt. [0655844]

**HINWEIS:** Nach der Installation von InDesign CS muss u. U. bis zu drei Mal auf die Schaltfläche „Mail“ im MSN Messenger geklickt werden, um dieses Problem zu beheben.

## **Konvertierung**

Pfeilspitzen in Dokumenten, die in InDesign 2.0.2 und früheren Versionen erstellt wurden, scheinen nach der Konvertierung zu InDesign CS kürzer zu sein. [1003957]

Nach der Konvertierung bestimmter Dokumente von InDesign 2.x zu InDesign CS fehlt Text. Ursache hierfür sind Zeichen mit Unicode-Werten, auf die in der Schrift nicht verwiesen wird. [1046290] \*

Wenn ein InDesign 2.x-Dokument in InDesign CS geöffnet wird, geht im Inhaltsverzeichnis die rechtsbündige Formatierung der Seitenzahlen verloren. [1016028] \*

## **Indizierung**

Die Generierung eines großen Indexes dauert extrem lange. Bei wie vielen Indexeinträgen dieses Problem auftritt, hängt von einer Reihe von Faktoren einschließlich der Hardware ab. [1005074]

## **XML**

Wenn Sie an einem langen Dokument mit vielen zugewiesenen Formaten arbeiten und Formate XML-Tags zuweisen, wird InDesign CS unerwartet beendet. [1032274] \*

Die Anwendung wird unerwartet beendet, wenn Sie in langen Dokumenten Zeichenformate Tags zuweisen oder ein XML-Element löschen, nachdem Sie Formate Tags zugewiesen haben. [1082023] \*

Nach dem Ziehen und Ablegen von XML-Elementen werden falsche Absatzformatattribute angewendet. [1004802]

## **Sonstiges**

Wenn eine Datei mithilfe der Option „Speichern unter“ in InDesign CS unter Mac OS X gespeichert werden soll und sich bereits eine gleichnamige Datei in einem über SMB gemeinsam genutzten Windows-Ordner befindet, kann die Datei nicht überschrieben werden. [1025212]

Beim Versuch, ein InDesign CS-Dokument, das Plug-In-Daten von Drittanbietern enthält, in einer nicht englischen Version von InCopy CS zu öffnen, wird die Anwendung unerwartet beendet. [1070565] \*

Wenn ein Dokument einen Textabschnitt mit einem übersetzten eingebundenen Rahmen enthält, der ebenfalls einen Textabschnitt enthält, und „Bearbeiten“ > „InCopy-Textabschnitte“ ausgewählt wird, wird InDesign CS unerwartet beendet. [1082954] \*

# **Archivo Léame de Adobe® InDesign® CS 3.0.1 de abril de 2005 (actualización de compatibilidad con CS2)**

Abril de 2005  
Adobe Systems Incorporated

## **TABLA DE CONTENIDO**

1. Requisitos del sistema
2. Exportación de documentos para utilizarlos en InDesign CS (Guardar para versión anterior)
3. Notas importantes
4. Problemas solucionados

## **1. REQUISITOS DEL SISTEMA**

### **Macintosh**

- Procesador PowerPC® G3, G4 o G5
- Mac OS X versión 10.2 - 10.3
- 350 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación Es necesario disponer de espacio libre en la unidad de arranque, aunque se instale el software de InDesign CS en una unidad diferente.
- Unidad o partición con formato Mac OS ampliado (HFS+) No es posible realizar la instalación en unidades o particiones con formato de sistema de archivos UNIX (UFS).
- 128 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM).
- Unidad de CD-ROM.
- 256 colores y resolución de pantalla de 1024 x 768.
- Para impresoras PostScript®: Adobe PostScript Nivel 2 o Adobe PostScript 3™.
- Es necesario tener instalado QuickTime 6 para poder utilizar las funciones multimedia.

### **Windows®**

- Procesador Intel® Pentium® II, III o 4.
- Microsoft® Windows 2000 con Service Pack 2, Windows XP Home Edition o Windows XP Professional Edition.
- 312 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación.
- 128 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM).
- Unidad de CD-ROM.
- Tarjeta de vídeo que admita una resolución de pantalla de 1024 x 768 con 256 colores.
- Para impresoras PostScript: Adobe PostScript Nivel 2 o Adobe PostScript 3.
- Es necesario tener instalado QuickTime 6 para poder utilizar las funciones multimedia.

## **2. Exportación de documentos para utilizarlos en InDesign CS (Guardar para versión anterior)**

Esta actualización permite a los usuarios de InDesign CS abrir documentos de InDesign CS2 que se han importado al formato de intercambio de InDesign (.inx). Para abrir archivos .inx de InDesign CS2 en InDesign CS, primero debe instalar Adobe InDesign CS 3.0.1 de abril de 2005 (actualización de compatibilidad con CS2).

## **3. Notas importantes**

Debido a los cambios del formato de archivo de intercambio de InDesign (.inx), los archivos .inx de versiones anteriores de InDesign CS no se abrirán en una versión con la actualización de InDesign CS 3.0.1 de abril 2005 (actualización de compatibilidad con CS2) aplicada.

Antes de aplicar esta actualización, abra cualquiera de los archivos .inx de CS en una versión de InDesign CS que no tenga la actualización de abril de 2005 aplicada y guárdelos como archivos .indd para que se puedan abrir una vez instalada esta actualización.

Esta actualización activa el flujo de trabajo de Guardar para versión anterior sólo de InDesign CS2 a InDesign CS. Tenga en cuenta que InDesign 2.x no abrirá archivos en formato de intercambio (.inx) de InDesign CS o InDesign CS2.

InDesign CS 3.0.1 de abril de 2005 (actualización de compatibilidad con CS2) incluye correcciones de las actualizaciones originales de InDesign CS 3.0.1 (publicadas en marzo de 2004 y agosto de 2004), así como otras correcciones nuevas. Los usuarios que instalaron la actualización original también deberán instalar la versión de abril de 2005 para poder recibir nuevas correcciones. Tenga en cuenta que las actualizaciones originales ya no se pueden obtener por separado.

## **4. Problemas solucionados**

En esta sección se presenta una lista de los problemas técnicos solucionados que se incluyen también en InDesign CS 3.0.1 de abril de 2005 (actualización de compatibilidad con CS2). Tenga en cuenta que estos problemas se especifican como el establecimiento del problema original y no el comportamiento corregido. Para obtener información general sobre el uso del producto y la solución de problemas, visite la base de datos de soporte del producto de Adobe en <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, o bien elija Asistencia en línea en el menú Ayuda de InCopy.

Tenga en cuenta que las nuevas correcciones de la actualización de abril de 2005 se indican con un asterisco (\*) junto al número del problema (por ejemplo, [0000000]\*).

### **Texto y fuentes**

Si uno o más atributos de texto dentro de un artículo contiene un gran número de valores únicos, el rendimiento de “Seleccionar todo” es muy lento cuando se aplica a dicho artículo. [1015009]

En algunos casos, el texto introducido al principio de una línea no se mueve a la línea anterior, incluso en aquellos casos en los que la línea anterior cuenta con espacios disponibles. (sólo en el modo de composición de línea única) [1011844]

Si una familia de tipos de fuente contiene dos fuentes con nombres que pueden ser considerados como la fuente predeterminada (por ejemplo, Adobe Bodoni Book y Bodoni Roman), se puede dar el caso de que InDesign CS no aplique una de las dos fuentes. *Nota:* InDesign CS 3.0.1 de abril de 2005 (actualización de compatibilidad con CS2) no aborda esta cuestión para todos los tipos de fuentes. [1000447]

Las partes del texto se pueden ocultar al abrir un documento si el valor mínimo se define igual que el valor deseado para Espacio entre palabras o Espacio entre letras en el cuadro de diálogo Justificación. [1005669]

Los caracteres extendidos se añaden de los nombres de estilos de párrafo de Microsoft Word® importados. [654940]

A veces las consonantes se añaden antes de los puntos de separación en el diccionario de idioma Sueco. [510388]

Resulta difícil colocar directamente puntos de inserción de texto antes o después de una nota integrada en la vista de maquetación de InDesign CS o InCopy CS, ya que aparece el icono de dedo de la nota en lugar del cursor en forma de I. *Nota:* la zona de aplicación para seleccionar notas integradas se ha cambiado a la mitad superior de las notas. Haga clic cerca de la mitad inferior de una nota para colocar un punto de inserción de texto. [1010810] \*

El comando “Llenar con texto falso” está activado en el menú contextual para un artículo bloqueado si éste contiene más de un marco o si ha añadido un segundo marco a un artículo ya bloqueado. Al seleccionar esta opción, se modifica el artículo bloqueado. [1036188] \*

Algunos documentos de InDesign CS que contienen gran cantidad de artículos vinculados tardan mucho en abrirse en InCopy CS. [1089090] \*

La función Número de página siguiente de InDesign CS informa del número de página incorrecto si un marco de salto se superpone con un marco vinculado en una capa oculta. [1113702] \*

Se crean otros marcos de texto vacíos al abrir un documento de InDesign CS con artículos de InCopy en marcos de texto estrechos. [1047623] \*

Tras duplicar un objeto con texto que dispone de un estilo de párrafo aplicado y un salto de línea al final, el último salto de línea siempre vuelve por defecto a las fuentes Times (Mac) o Times New Roman (Win) en InDesign CS. [1028233] \*

### **Importación de texto**

Los formatos WMF y EMF en documentos de Word colocados se muestran e imprimen con el proxy de baja resolución en InDesign CS (sólo Windows). [1126419] \*

## **Maquetación**

Al arrastrar varios objetos seleccionados mediante la alternación del puntero con la herramienta Texto activa, sólo se moverá el objeto que hay debajo del cursor si éste se encuentra sobre el relleno del objeto. [0648998]

## **Configuración de documento**

InDesign CS no permite a los usuarios crear más de 20 columnas por página. [1004182]

## **Elementos de página**

Al presionar Mayús y arrastrar un punto de anclaje, no se restringe con precisión. [0656584]

## **Páginas maestras**

Los marcos de texto enlazados en páginas maestras de InDesign CS pierden el enlace cuando se anulan en una página del documento. [1107106] \*

## **Estilos**

En InDesign CS, la edición de un estilo de párrafo se ralentiza mucho cuando ese estilo se aplica a un artículo largo que contiene muchos párrafos individuales. [1012460]

Al abrir en InDesign CS un documento de InDesign 2.0.2 que contiene estilos de párrafo basados en un estilo que ya no existe, se cerrará la aplicación de forma inesperada. [1022894]  
\*

## **Flujo de trabajo de la función de puente en Adobe InCopy CS**

Un artículo de InCopy CS que se almacena en un Volumen MAC UAM de un servidor Windows 2000 no puede registrarse en InDesign CS. (OS X) [1010572]

## **Intercambio de InDesign**

InDesign CS se cierra inesperadamente al abrir un archivo INX que contiene vínculos de imágenes no disponibles configurados para mostrarse en alta resolución. [1018949]

## **Gráficos**

Los objetos de Illustrator CS tintados en escala de grises se pegan en InDesign CS con relleno 100% negro en Windows. [0656115]

InDesign CS se cierra de forma inesperada debido a un desbordamiento del búffer al colocar archivos PNG deformes en un documento. [1063372] \*

El tamaño de un archivo JPEG colocado con una configuración de resolución EXIF distinta de 72 ppp cambia de forma errónea tras su edición en Photoshop y, a continuación, eligiendo Actualizar vínculo en InDesign CS. [1149794] \*

InDesign CS se cierra de forma inesperada al abrir un archivo BMP que contiene un campo de 16 bits. [1152183] \*

## **Vínculos**

A veces los vínculos en un documento de InDesign CS en Mac OS X no están disponibles si el archivo vinculado está ubicado en un servidor de archivos que no es de Apple conectado mediante un protocolo NFS o SMB. Tenga en cuenta que NFS y SMB son protocolos de red utilizados para conectar clientes Mac a servidores que no son de Mac. Pueden ser OS de servidores basados en Windows o UNIX. [1022939]

## **Hipervínculos**

Los hipervínculos a otras páginas dentro de un libro se rompen al exportar el documento a PDF desde InDesign CS. [1002493]

## **Exportación de PDF y marcadores**

Los marcadores no vinculan a las páginas apropiadas en un archivo PDF exportado de un archivo de libro en InDesign CS. [0656127]

Tras actualizar una tabla de contenido y, a continuación, exportar el documento a PDF, las marcas se pierden en el archivo PDF resultante. [1003042]

## **Impresión**

Los bordes de las imágenes son irregulares en la impresión cuando las imágenes se superponen, no se giran, tienen diferentes resoluciones y utilizan transparencias. [1000975]

Después de guardar un documento de InDesign con un nuevo nombre desde InDesign CS y, a continuación, elegir imprimirlo en PostScript, el nombre de archivo predeterminado en el cuadro de diálogo Guardar archivo PostScript utiliza el mismo nombre de archivo original en lugar del nuevo. [1144941] \*

## **Pre impresión**

Al omitir imágenes en la exportación de PDF desde InDesign CS, las imágenes OPI se voltean tras la sustitución de imágenes de alta resolución a través de un servidor OPI. [1149379] \*

## **Paleta Información**

Después de colocar un gráfico en un documento de InDesign y salir de la aplicación, reiniciar y, a continuación, seleccionar texto en un documento, la información del gráfico seleccionado anteriormente aparece en la paleta Información. [1002781]

Las estadísticas de texto de una selección anterior se muestran en la paleta Información tras colocar o seleccionar un nuevo gráfico en un documento. [0655950]

La información de la paleta Información no se actualiza para los nuevos objetos seleccionados si se ha seleccionado un gráfico al elegir Ocultar opciones y, a continuación, contraer la paleta. [0651292]

## **IU/Paletas**

Las paletas de InDesign CS no tienen en cuenta el tamaño de la pantalla y, de esta forma, se pueden quedar inutilizables (por ejemplo, no se puede cambiar el tamaño) al cambiar la resolución de más alta a más baja o las pantallas de monitor de más grandes a más pequeñas. *Nota:* la corrección de este problema sólo es válida para Mac y está limitada a las configuraciones de un único monitor. [1097542] \*

## **OS X**

Tras hacer clic en el botón Mail en MSN Messenger® en Mac OS 10.2.x o posterior, InDesign CS se iniciará en lugar de Messenger y mostrará el mensaje de error “No se puede abrir el archivo”. [0655844]

**TENGA EN CUENTA:** después de instalar InDesign CS, puede que los usuarios deban hacer clic en el botón Mail en MSN Messenger hasta tres veces para solucionar este problema.

## **Conversión**

Las cabeceras de flecha en documentos creados en InDesign 2.0.2 y anterior se acortan tras la conversión a InDesign CS. [1003957]

Al convertir documentos específicos de InDesign 2.x a InDesign CS, se pierde el texto. Esto se debe a los caracteres con valores Unicode a los que no se hace referencia en la fuente. [1046290] \*

La tabla de contenido pierde el formato de alineación correcto de los números de página cuando se abre un documento de InDesign 2.x en InDesign CS. [1016028] \*

## **Indexación**

La creación de un índice grande requiere mucho tiempo. El número de entradas necesario para ver este problema depende de una serie de factores, incluido el hardware. [1005074]

## **XML**

InDesign CS se cierra de forma inesperada al asignar estilos a las etiquetas XML si trabaja en un documento de gran tamaño que contiene muchas asignaciones. [1032274] \*

La asignación de estilos de carácter a las etiquetas puede hacer que la aplicación se cierre de forma inesperada. [1082023] \*

Atributos de estilo de párrafo incorrectos se aplican tras arrastrar y soltar elementos XML. [1004802]

## **Otros**

El comando Guardar como de InDesign CS en Mac OS X no sobrescribe un archivo que tenga el mismo nombre en una carpeta compartida de Windows que esté conectada a través de SMB. [1025212]

Si intenta abrir un documento de InDesign CS que contiene datos de plugin de otro fabricante en una versión de InCopy CS que no está en inglés, se cerrará la aplicación de manera inesperada. [1070565] \*

InDesign CS se cierra de forma inesperada al seleccionar Edición > Artículos de InCopy, si un documento contiene un artículo con un marco integrado desbordado que contiene otro artículo. [1082954] \*

Acrobat, Adobe, Adobe Caslon, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Caflisch Script, Illustrator, InDesign, Kozuka Gothic, Kozuka Mincho, Lithos, Myriad, Photoshop, Poplar, PostScript, PostScript 3, Trajan, Ryo y Version Cue son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y otros países. El software InDesign CS de Adobe incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation. Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en los Estados Unidos de América y en otros países. Microsoft, OpenType y Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. Macromedia y Freehand son marcas comerciales o marcas registradas de Macromedia, Inc. en Estados Unidos y otros países. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos.

# **Archivo Léame de Adobe® InDesign® CS 3.0.1 de abril de 2005 (actualización de compatibilidad con CS2)**

Abril de 2005  
Adobe Systems Incorporated

## **TABLA DE CONTENIDO**

1. Requisitos del sistema
2. Exportación de documentos para utilizarlos en InDesign CS (Guardar para versión anterior)
3. Notas importantes
4. Problemas solucionados

## **1. REQUISITOS DEL SISTEMA**

### **Macintosh**

- Procesador PowerPC® G3, G4 o G5
- Mac OS X versión 10.2 - 10.3
- 350 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación Es necesario disponer de espacio libre en la unidad de arranque, aunque se instale el software de InDesign CS en una unidad diferente.
- Unidad o partición con formato Mac OS ampliado (HFS+) No es posible realizar la instalación en unidades o particiones con formato de sistema de archivos UNIX (UFS).
- 128 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM).
- Unidad de CD-ROM.
- 256 colores y resolución de pantalla de 1024 x 768.
- Para impresoras PostScript®: Adobe PostScript Nivel 2 o Adobe PostScript 3™.
- Es necesario tener instalado QuickTime 6 para poder utilizar las funciones multimedia.

### **Windows®**

- Procesador Intel® Pentium® II, III o 4.
- Microsoft® Windows 2000 con Service Pack 2, Windows XP Home Edition o Windows XP Professional Edition.
- 312 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación.
- 128 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM).
- Unidad de CD-ROM.
- Tarjeta de vídeo que admita una resolución de pantalla de 1024 x 768 con 256 colores.
- Para impresoras PostScript: Adobe PostScript Nivel 2 o Adobe PostScript 3.
- Es necesario tener instalado QuickTime 6 para poder utilizar las funciones multimedia.

## **2. Exportación de documentos para utilizarlos en InDesign CS (Guardar para versión anterior)**

Esta actualización permite a los usuarios de InDesign CS abrir documentos de InDesign CS2 que se han importado al formato de intercambio de InDesign (.inx). Para abrir archivos .inx de InDesign CS2 en InDesign CS, primero debe instalar Adobe InDesign CS 3.0.1 de abril de 2005 (actualización de compatibilidad con CS2).

## **3. Notas importantes**

Debido a los cambios del formato de archivo de intercambio de InDesign (.inx), los archivos .inx de versiones anteriores de InDesign CS no se abrirán en una versión con la actualización de InDesign CS 3.0.1 de abril 2005 (actualización de compatibilidad con CS2) aplicada.

Antes de aplicar esta actualización, abra cualquiera de los archivos .inx de CS en una versión de InDesign CS que no tenga la actualización de abril de 2005 aplicada y guárdelos como archivos .indd para que se puedan abrir una vez instalada esta actualización.

Esta actualización activa el flujo de trabajo de Guardar para versión anterior sólo de InDesign CS2 a InDesign CS. Tenga en cuenta que InDesign 2.x no abrirá archivos en formato de intercambio (.inx) de InDesign CS o InDesign CS2.

InDesign CS 3.0.1 de abril de 2005 (actualización de compatibilidad con CS2) incluye correcciones de las actualizaciones originales de InDesign CS 3.0.1 (publicadas en marzo de 2004 y agosto de 2004), así como otras correcciones nuevas. Los usuarios que instalaron la actualización original también deberán instalar la versión de abril de 2005 para poder recibir nuevas correcciones. Tenga en cuenta que las actualizaciones originales ya no se pueden obtener por separado.

## **4. Problemas solucionados**

En esta sección se presenta una lista de los problemas técnicos solucionados que se incluyen también en InDesign CS 3.0.1 de abril de 2005 (actualización de compatibilidad con CS2). Tenga en cuenta que estos problemas se especifican como el establecimiento del problema original y no el comportamiento corregido. Para obtener información general sobre el uso del producto y la solución de problemas, visite la base de datos de soporte del producto de Adobe en <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, o bien elija Asistencia en línea en el menú Ayuda de InCopy.

Tenga en cuenta que las nuevas correcciones de la actualización de abril de 2005 se indican con un asterisco (\*) junto al número del problema (por ejemplo, [0000000]\*).

### **Texto y fuentes**

Si uno o más atributos de texto dentro de un artículo contiene un gran número de valores únicos, el rendimiento de “Seleccionar todo” es muy lento cuando se aplica a dicho artículo. [1015009]

En algunos casos, el texto introducido al principio de una línea no se mueve a la línea anterior, incluso en aquellos casos en los que la línea anterior cuenta con espacios disponibles. (sólo en el modo de composición de línea única) [1011844]

Si una familia de tipos de fuente contiene dos fuentes con nombres que pueden ser considerados como la fuente predeterminada (por ejemplo, Adobe Bodoni Book y Bodoni Roman), se puede dar el caso de que InDesign CS no aplique una de las dos fuentes. *Nota:* InDesign CS 3.0.1 de abril de 2005 (actualización de compatibilidad con CS2) no aborda esta cuestión para todos los tipos de fuentes. [1000447]

Las partes del texto se pueden ocultar al abrir un documento si el valor mínimo se define igual que el valor deseado para Espacio entre palabras o Espacio entre letras en el cuadro de diálogo Justificación. [1005669]

Los caracteres extendidos se añaden de los nombres de estilos de párrafo de Microsoft Word® importados. [654940]

A veces las consonantes se añaden antes de los puntos de separación en el diccionario de idioma Sueco. [510388]

Resulta difícil colocar directamente puntos de inserción de texto antes o después de una nota integrada en la vista de maquetación de InDesign CS o InCopy CS, ya que aparece el icono de dedo de la nota en lugar del cursor en forma de I. *Nota:* la zona de aplicación para seleccionar notas integradas se ha cambiado a la mitad superior de las notas. Haga clic cerca de la mitad inferior de una nota para colocar un punto de inserción de texto. [1010810] \*

El comando “Llenar con texto falso” está activado en el menú contextual para un artículo bloqueado si éste contiene más de un marco o si ha añadido un segundo marco a un artículo ya bloqueado. Al seleccionar esta opción, se modifica el artículo bloqueado. [1036188] \*

Algunos documentos de InDesign CS que contienen gran cantidad de artículos vinculados tardan mucho en abrirse en InCopy CS. [1089090] \*

La función Número de página siguiente de InDesign CS informa del número de página incorrecto si un marco de salto se superpone con un marco vinculado en una capa oculta. [1113702] \*

Se crean otros marcos de texto vacíos al abrir un documento de InDesign CS con artículos de InCopy en marcos de texto estrechos. [1047623] \*

Tras duplicar un objeto con texto que dispone de un estilo de párrafo aplicado y un salto de línea al final, el último salto de línea siempre vuelve por defecto a las fuentes Times (Mac) o Times New Roman (Win) en InDesign CS. [1028233] \*

### **Importación de texto**

Los formatos WMF y EMF en documentos de Word colocados se muestran e imprimen con el proxy de baja resolución en InDesign CS (sólo Windows). [1126419] \*

## **Maquetación**

Al arrastrar varios objetos seleccionados mediante la alternación del puntero con la herramienta Texto activa, sólo se moverá el objeto que hay debajo del cursor si éste se encuentra sobre el relleno del objeto. [0648998]

## **Configuración de documento**

InDesign CS no permite a los usuarios crear más de 20 columnas por página. [1004182]

## **Elementos de página**

Al presionar Mayús y arrastrar un punto de anclaje, no se restringe con precisión. [0656584]

## **Páginas maestras**

Los marcos de texto enlazados en páginas maestras de InDesign CS pierden el enlace cuando se anulan en una página del documento. [1107106] \*

## **Estilos**

En InDesign CS, la edición de un estilo de párrafo se ralentiza mucho cuando ese estilo se aplica a un artículo largo que contiene muchos párrafos individuales. [1012460]

Al abrir en InDesign CS un documento de InDesign 2.0.2 que contiene estilos de párrafo basados en un estilo que ya no existe, se cerrará la aplicación de forma inesperada. [1022894]  
\*

## **Flujo de trabajo de la función de puente en Adobe InCopy CS**

Un artículo de InCopy CS que se almacena en un Volumen MAC UAM de un servidor Windows 2000 no puede registrarse en InDesign CS. (OS X) [1010572]

## **Intercambio de InDesign**

InDesign CS se cierra inesperadamente al abrir un archivo INX que contiene vínculos de imágenes no disponibles configurados para mostrarse en alta resolución. [1018949]

## **Gráficos**

Los objetos de Illustrator CS tintados en escala de grises se pegan en InDesign CS con relleno 100% negro en Windows. [0656115]

InDesign CS se cierra de forma inesperada debido a un desbordamiento del búffer al colocar archivos PNG deformes en un documento. [1063372] \*

El tamaño de un archivo JPEG colocado con una configuración de resolución EXIF distinta de 72 ppp cambia de forma errónea tras su edición en Photoshop y, a continuación, eligiendo Actualizar vínculo en InDesign CS. [1149794] \*

InDesign CS se cierra de forma inesperada al abrir un archivo BMP que contiene un campo de 16 bits. [1152183] \*

## **Vínculos**

A veces los vínculos en un documento de InDesign CS en Mac OS X no están disponibles si el archivo vinculado está ubicado en un servidor de archivos que no es de Apple conectado mediante un protocolo NFS o SMB. Tenga en cuenta que NFS y SMB son protocolos de red utilizados para conectar clientes Mac a servidores que no son de Mac. Pueden ser OS de servidores basados en Windows o UNIX. [1022939]

## **Hipervínculos**

Los hipervínculos a otras páginas dentro de un libro se rompen al exportar el documento a PDF desde InDesign CS. [1002493]

## **Exportación de PDF y marcadores**

Los marcadores no vinculan a las páginas apropiadas en un archivo PDF exportado de un archivo de libro en InDesign CS. [0656127]

Tras actualizar una tabla de contenido y, a continuación, exportar el documento a PDF, las marcas se pierden en el archivo PDF resultante. [1003042]

## **Impresión**

Los bordes de las imágenes son irregulares en la impresión cuando las imágenes se superponen, no se giran, tienen diferentes resoluciones y utilizan transparencias. [1000975]

Después de guardar un documento de InDesign con un nuevo nombre desde InDesign CS y, a continuación, elegir imprimirlo en PostScript, el nombre de archivo predeterminado en el cuadro de diálogo Guardar archivo PostScript utiliza el mismo nombre de archivo original en lugar del nuevo. [1144941] \*

## **Pre impresión**

Al omitir imágenes en la exportación de PDF desde InDesign CS, las imágenes OPI se voltean tras la sustitución de imágenes de alta resolución a través de un servidor OPI. [1149379] \*

## **Paleta Información**

Después de colocar un gráfico en un documento de InDesign y salir de la aplicación, reiniciar y, a continuación, seleccionar texto en un documento, la información del gráfico seleccionado anteriormente aparece en la paleta Información. [1002781]

Las estadísticas de texto de una selección anterior se muestran en la paleta Información tras colocar o seleccionar un nuevo gráfico en un documento. [0655950]

La información de la paleta Información no se actualiza para los nuevos objetos seleccionados si se ha seleccionado un gráfico al elegir Ocultar opciones y, a continuación, contraer la paleta. [0651292]

## **IU/Paletas**

Las paletas de InDesign CS no tienen en cuenta el tamaño de la pantalla y, de esta forma, se pueden quedar inutilizables (por ejemplo, no se puede cambiar el tamaño) al cambiar la resolución de más alta a más baja o las pantallas de monitor de más grandes a más pequeñas. *Nota:* la corrección de este problema sólo es válida para Mac y está limitada a las configuraciones de un único monitor. [1097542] \*

## **OS X**

Tras hacer clic en el botón Mail en MSN Messenger® en Mac OS 10.2.x o posterior, InDesign CS se iniciará en lugar de Messenger y mostrará el mensaje de error “No se puede abrir el archivo”. [0655844]

**TENGA EN CUENTA:** después de instalar InDesign CS, puede que los usuarios deban hacer clic en el botón Mail en MSN Messenger hasta tres veces para solucionar este problema.

## **Conversión**

Las cabeceras de flecha en documentos creados en InDesign 2.0.2 y anterior se acortan tras la conversión a InDesign CS. [1003957]

Al convertir documentos específicos de InDesign 2.x a InDesign CS, se pierde el texto. Esto se debe a los caracteres con valores Unicode a los que no se hace referencia en la fuente. [1046290] \*

La tabla de contenido pierde el formato de alineación correcto de los números de página cuando se abre un documento de InDesign 2.x en InDesign CS. [1016028] \*

## **Indexación**

La creación de un índice grande requiere mucho tiempo. El número de entradas necesario para ver este problema depende de una serie de factores, incluido el hardware. [1005074]

## **XML**

InDesign CS se cierra de forma inesperada al asignar estilos a las etiquetas XML si trabaja en un documento de gran tamaño que contiene muchas asignaciones. [1032274] \*

La asignación de estilos de carácter a las etiquetas puede hacer que la aplicación se cierre de forma inesperada. [1082023] \*

Atributos de estilo de párrafo incorrectos se aplican tras arrastrar y soltar elementos XML. [1004802]

## **Otros**

El comando Guardar como de InDesign CS en Mac OS X no sobrescribe un archivo que tenga el mismo nombre en una carpeta compartida de Windows que esté conectada a través de SMB. [1025212]

Si intenta abrir un documento de InDesign CS que contiene datos de plugin de otro fabricante en una versión de InCopy CS que no está en inglés, se cerrará la aplicación de manera inesperada. [1070565] \*

InDesign CS se cierra de forma inesperada al seleccionar Edición > Artículos de InCopy, si un documento contiene un artículo con un marco integrado desbordado que contiene otro artículo. [1082954] \*

Acrobat, Adobe, Adobe Caslon, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Caflisch Script, Illustrator, InDesign, Kozuka Gothic, Kozuka Mincho, Lithos, Myriad, Photoshop, Poplar, PostScript, PostScript 3, Trajan, Ryo y Version Cue son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y otros países. El software InDesign CS de Adobe incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation. Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en los Estados Unidos de América y en otros países. Microsoft, OpenType y Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. Macromedia y Freehand son marcas comerciales o marcas registradas de Macromedia, Inc. en Estados Unidos y otros países. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos.

# **Adobe® InDesign® CS 3.0.1 avril 2005 (mise à jour de compatibilité CS2) - Lisezmoi**

Avril 2005  
Adobe Systems Incorporated

## **TABLE DES MATIERES**

1. Configuration système requise
2. Exportation de documents à utiliser dans InDesign CS (Enregistrement rétrograde)
3. Remarques importantes
4. Problèmes résolus

## **1. CONFIGURATION SYSTEME REQUISE**

### **Macintosh**

- un processeur PowerPC® G3, G4 ou G5
- Mac OS X version 10.2 - 10.3
- au moins 350 Mo d'espace disque libre pour l'installation L'installation nécessite également de l'espace disque libre sur le disque de démarrage, même si vous installez le logiciel InDesign CS sur un autre disque.
- disque ou partition formatés au format HFS+ (Mac OS étendu). L'installation n'est pas prise en charge sur les disques ou partitions formatés UFS (UNIX File System).
- 128 Mo de mémoire RAM installée
- un lecteur de CD-ROM
- 256 couleurs avec résolution d'écran 1024 x 768
- pour les imprimantes PostScript® : Adobe PostScript niveau 2 ou Adobe PostScript 3™
- QuickTime 6 est requis pour les fonctions multimédia

### **Windows®**

- un processeur Intel® Pentium® II, III ou 4
- Microsoft® Windows 2000 avec Service Pack 2, Windows XP Edition Familiale ou Windows XP Professionnel
- au moins 312 Mo d'espace disque libre pour l'installation
- 128 Mo de mémoire RAM
- un lecteur de CD-ROM
- une carte vidéo prenant en charge 256 couleurs avec résolution d'écran de 1024 x 768
- pour les imprimantes PostScript : Adobe PostScript niveau 2 ou Adobe PostScript 3
- QuickTime 6 est requis pour les fonctions multimédia

## **2. Exportation de documents à utiliser dans InDesign CS (Enregistrement rétrograde)**

Cette mise à jour permet aux utilisateurs d'InDesign CS d'ouvrir des documents InDesign CS2 qui ont été exportés au format InDesign Interchange (.inx). Pour ouvrir des fichiers

InDesign CS2 .inx dans InDesign CS, vous devez d'abord installer cette mise à jour de Adobe InDesign CS 3.0.1 d'avril 2005 (mise à jour de compatibilité CS2).

## **3. Remarques importantes**

En raison de modifications du format de fichier InDesign Interchange (.inx), les anciens fichiers InDesign CS .inx ne pourront pas être ouverts dans les versions auxquelles la mise à jour InDesign CS 3.0.1 d'avril 2005 (mise à jour de compatibilité CS2) a été appliquée. Avant d'appliquer cette mise à jour, ouvrez tous vos fichiers CS .inx dans une version d'InDesign CS à laquelle la mise à jour d'avril 2005 n'a pas été appliquée, et enregistrez-les sous forme de fichiers .indd afin qu'ils puissent toujours être ouverts après l'installation de cette mise à jour.

Cette mise à jour rend possible le flux de production de sauvegarde arrière d'InDesign CS2 vers InDesign CS uniquement. Veuillez noter que InDesign 2.x n'ouvre pas les fichiers au format InDesign CS ou InDesign CS2 Interchange (.inx).

La mise à jour InDesign CS 3.0.1 d'avril 2005 (mise à jour de compatibilité CS2) comprend des correctifs des mises à jour InDesign CS 3.0.1 d'origine (postées en mars 2004 et août 2004) ainsi que de nouveaux correctifs. Les utilisateurs qui ont installé la mise à jour d'origine doivent également installer la version avril 2005 pour recevoir les nouveaux correctifs. Veuillez noter que les mises à jour originales ne sont plus disponibles séparément.

## **4. Problèmes résolus**

Cette section fournit une liste des correctifs également intégrés à la mise à jour InDesign CS 3.0.1 d'avril 2005 (mise à jour de compatibilité CS2). Veuillez noter que ces problèmes sont présentés suivant la description originale du problème, et non suivant le comportement corrigé. Pour plus d'informations sur l'utilisation générale du produit et des informations de dépannage supplémentaires, veuillez consulter la base de connaissances d'assistance produit Adobe à l'adresse suivante : <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, ou choisissez l'assistance en ligne dans le menu d'aide d'InDesign.

Veuillez noter que les nouveaux correctifs inclus dans la mise à jour d'avril 2005 sont indiqués par un astérisque (\*) en regard du numéro du problème (par exemple [0000000]\*).

### **Texte et polices**

L'exécution de « Sélectionner tout » peut être ralentie lorsque cette commande est appliquée à un article et qu'un ou plusieurs attributs de texte de cet article contiennent un grand nombre de valeurs uniques. [1015009]

Dans certains cas, le texte entré au début d'une ligne n'est pas déplacé vers la ligne au-dessus, même si celle-ci comporte de l'espace disponible. (Compositeur ligne simple uniquement) [1011844]

Si un type de police contient deux faces de caractère pouvant être considérés comme la face de caractère par défaut (par exemple, Adobe Bodoni Book et Bodoni Roman), il se peut qu'InDesign CS n'applique aucun des deux. *Remarque* : la mise à jour InDesign CS 3.0.1 d'avril 2005 (mise à jour de compatibilité CS2) ne règle pas ce problème pour tous les types de police. [1000447]

Il se peut que des parties du texte apparaissent masquées lors de l'ouverture d'un document si la valeur minimum est configurée pour être égale à la valeur souhaitée pour les options Intermots ou Interlettrage dans la boîte de dialogue Justification. [1005669]

Les caractères étendus ne portent pas le nom des styles de paragraphe importés de Microsoft Word®. [654940]

Des consonnes sont parfois ajoutées avant la coupure de mots dans le dictionnaire suédois. [510388]

Il est difficile de placer des points d'insertion de texte directement avant ou après une note texte en mode Mise en page d'InDesign CS ou InCopy CS car c'est l'icône de note en forme de doigt qui s'affiche au lieu du pointeur en I. *Remarque* : la zone de sélection des notes texte se trouve maintenant dans la partie supérieure des notes. Cliquez à proximité de la partie inférieure d'une remarque pour y placer un point d'insertion de texte. [1010810] \*

La commande « Remplir avec le texte de substitution » est activée dans le menu contextuel pour un article verrouillé si cet article contient plusieurs blocs, ou si vous avez ajouté un deuxième bloc à un article déjà verrouillé. La sélection de cette option modifie l'article verrouillé. [1036188] \*

Certains documents InDesign CS contenant de nombreux articles liés ont un délai d'ouverture très long dans InCopy CS. [1089090] \*

La fonction Numéro de page suivante dans InDesign CS indique le numéro de page incorrect si un bloc de saut chevauche un bloc lié sur un calque masqué. [1113702] \*

Des blocs de texte supplémentaires vides sont créés lorsque vous ouvrez un document InDesign CS avec les articles InCopy dans des blocs de texte étroits. [1047623] \*

Après la duplication d'un objet contenant du texte avec à la fois un style de paragraphe et un saut de ligne de fin, le dernier saut de ligne revient toujours à la police Times (Mac) ou Times New Roman (Win) dans InDesign CS. [1028233] \*

### **Texte importé**

Les graphiques WMF/EMF dans les documents Word importés sont affichés et imprimés avec une doublure basse résolution dans InDesign CS (Windows uniquement). [1126419] \*

## **Mise en page**

Lorsque vous tentez de faire glisser plusieurs objets sélectionnés avec la fonction Afficher/Masquer vers le Pointeur avec l'outil Texte actif, seul l'objet placé sous le curseur est déplacé si le curseur se trouve sur le fond de l'objet. [0648998]

## **Format de document**

InDesign CS ne permet pas à l'utilisateur de créer plus de 20 colonnes par page. [1004182]

## **Eléments de page**

Faire glisser un point d'ancrage en maintenant la touche Maj enfonce ne le force pas vers une position précise. [0656584]

## **Gabarits**

Les blocs de texte liés sur les gabarits d'InDesign CS perdent leur lien lorsqu'ils sont remplacés sur une page de document. [1107106] \*

## **Styles**

La modification du style d'un paragraphe est très lente lorsque le style sélectionné est appliqué à un article long contenant beaucoup de paragraphes individuels dans InDesign. [1012460]

Lorsque vous ouvrez dans InDesign CS un document InDesign 2.0.2 contenant des styles de paragraphe basés sur un style qui n'existe plus, l'application se ferme de façon inattendue. [1022894] \*

## **Flux de production Bridge dans Adobe InCopy CS**

Un article InCopy CS enregistré sur un volume UAM Mac de Windows 2000 Server ne peut pas être archivé dans InDesign CS. (OS X) [1010572]

## **InDesign Interchange**

InDesign CS se ferme de façon inattendue lors de l'ouverture d'un fichier INX contenant des liens manquants vers des images dont l'affichage est défini sur haute résolution. [1018949]

## **Graphiques**

Les objets Illustrator CS teintés en échelle de gris sont collés dans InDesign CS avec un remplissage 100% noir dans Windows. [0656115]

Si vous importez des fichiers PNG mal formés dans un document, InDesign CS se ferme de façon inattendue. [1063372] \*

Un fichier JPEG importé avec un paramètre de résolution EXIF autre que 72 ppp est redimensionné de façon incorrecte une fois que vous l'avez modifié dans Photoshop et que vous avez choisi Mettre à jour les liens dans InDesign CS. [1149794] \*

InDesign CS se ferme de façon inattendue lors de l'ouverture d'un fichier BMP contenant un champ de 16 bits. [1152183] \*

## **Liens**

Les liens d'un document InDesign CS sur Mac OS X sont parfois considérés comme manquants si le fichier lié se trouvait sur un serveur de fichiers autre qu'Apple, comme un volume NFS ou SMB. Veuillez noter que NFS et SMB sont des protocoles réseau utilisés pour connecter les clients Mac à des serveurs non Mac. Il peut s'agir d'UNIX ou de systèmes d'exploitation de serveurs basés sur Windows. [1022939]

## **Hyperliens**

Les hyperliens vers d'autres pages d'un livre sont rompus après l'exportation d'un document d'InDesign CS vers PDF. [1002493]

## **Exportation vers PDF et signets**

Les signets n'établissent pas le lien vers la page appropriée dans les fichiers PDF exportés depuis un fichier de livre dans InDesign CS. [0656127]

Après la mise à jour d'une table des matières et l'exportation du document vers PDF, des signets manquent dans le fichier PDF ainsi obtenu. [1003042]

## **Impression**

Les bords des images sont irréguliers lors de l'impression lorsque les images sont superposées, ne sont pas pivotées, ont des résolutions différentes, et utilisent la transparence. [1000975]

Lorsque vous avez enregistré un document InDesign sous un nouveau nom puis choisi de l'imprimer dans PostScript, le nom de fichier par défaut dans la boîte de dialogue de sauvegarde du fichier PostScript utilise le nom de fichier d'origine au lieu du nouveau nom. [1144941] \*

## **Pré-presse**

Lorsque des images sont omises lors de l'exportation vers PDF depuis InDesign CS, toutes les images OPI présentent une inversion symétrique après le remplacement d'image haute résolution par le biais du serveur OPI. [1149379] \*

## **Palette Info**

Après l'importation d'un graphique dans un document InDesign, la sortie de l'application, le relancement de l'application, puis la sélection de texte dans un document, des informations concernant le graphique précédemment sélectionné apparaissent dans la palette Info. [1002781]

Les statistiques de texte d'une sélection précédente sont affichées dans la palette Info après l'importation ou la sélection d'un nouveau graphique dans un document. [0655950]

Les informations de la palette d'infos ne sont pas réactualisées pour les objets qui viennent d'être sélectionnés si le graphique a été sélectionné en choisissant Masquer les options puis en réduisant la palette. [0651292]

## **Interface utilisateur/Palettes**

Les palettes InDesign CS ne tiennent pas compte de la taille de l'écran et peuvent donc devenir inutilisables (c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être redimensionnées) lorsque vous passez d'une résolution supérieure à une résolution inférieure, ou d'un grand écran à un écran plus petit. *Remarque* : le correctif pour ce problème est destiné à Mac uniquement et ne s'applique qu'aux installations à un seul écran. [1097542] \*

## **OS X**

Lorsque vous cliquez sur le bouton de courrier dans MSN Messenger® sur Mac OS 10.2.x ou version ultérieure, c'est InDesign CS qui est lancé au lieu de Messenger et vous recevez un message d'erreur « Impossible d'ouvrir le fichier ». [0655844]

ATTENTION : après avoir installé InDesign CS, les utilisateurs peuvent avoir à cliquer jusqu'à trois fois sur le bouton de courrier de MSN Messenger pour résoudre ce problème.

## **Conversion**

Les têtes de flèche dans les documents créés dans InDesign 2.0.2 et les versions antérieures sont plus courtes après la conversion vers InDesign CS. [1003957]

Du texte manque après la conversion de documents donnés d'InDesign 2.x vers InDesign CS. Ceci est causé par des caractères dont la valeur Unicode n'est pas référencée dans la police. [1046290] \*

La table des matières perd l'alignement sur la droite des numéros de page lorsqu'un document InDesign 2.x est ouvert dans InDesign CS. [1016028] \*

## **Indexation**

La génération d'un index de grande taille prend beaucoup de temps. Le nombre d'entrées nécessaires pour constater ce problème dépend de plusieurs facteurs, y compris du matériel. [1005074]

## **XML**

InDesign CS se ferme de façon inattendue lors de la mise en correspondance de styles et de balises XML si vous travaillez dans un long document contenant de nombreuses mises en correspondance. [1032274] \*

La mise en correspondance de styles de caractères avec des balises dans un document long, ou la suppression d'un élément XML après la mise en correspondance de styles avec des balises peut entraîner la fermeture inattendue de l'application. [1082023] \*

Des attributs de style de paragraphe incorrects sont appliqués après le glisser-déposer d'éléments XML. [1004802]

## **Autre**

La commande Enregistrer sous dans InDesign CS sur Mac OS X ne permet pas d'écraser un fichier existant portant le même nom dans un dossier partagé Windows connecté via SMB. [1025212]

Si vous essayez d'ouvrir un document InDesign contenant des données de modules externes tiers dans une version d'InCopy CS dans une autre langue que l'anglais, l'application risque de s'interrompre de façon inattendue. [1070565] \*

InDesign CS se ferme de façon inattendue lorsque vous sélectionnez Edition > Articles InCopy, si un document contient un article avec un bloc de texte en excès qui contient lui-même un article. [1082954] \*

Acrobat, Adobe, Adobe Caslon, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Caflisch Script, Illustrator, InCopy, InDesign, Kozuka Gothic, Kozuka Mincho, Lithos, Myriad, Photoshop, Poplar, PostScript, PostScript 3, Trajan, Ryo et Version Cue sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Adobe InCopy CS comprend un logiciel développé par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation. Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft, OpenType, et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de marque appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

# **Leggimi di Adobe® InDesign® CS 3.0.1 aprile 2005 (aggiornamento compatibilità CS2)**

Aprile 2005  
Adobe Systems Incorporated

## **SOMMARIO**

1. Requisiti di sistema
2. Esportazione di documenti per l'uso in InDesign CS (salvataggio verso una versione precedente)
3. Note importanti
4. Problemi risolti

## **1. REQUISITI DI SISTEMA**

### **Macintosh**

- Processore PowerPC® G3, G4 o G5
- Mac OS X versione 10.2 - 10.3
- Almeno 350 MB di spazio libero su disco per l'installazione. L'installazione richiede spazio libero anche sull'unità disco di avvio, compresi i casi in cui il software InDesign CS venga installato in un'altra unità.
- Unità o partizione formattata Mac OS Extended Format (HFS+). L'installazione non è supportata su unità o partizioni formattate UNIX File System (UFS).
- 128 MB di memoria RAM installata
- Unità CD-ROM
- Risoluzione monitor 1024x768 a 256 colori
- Per le stampanti PostScript®: Adobe PostScript Level 2 o Adobe PostScript 3™
- Per le funzionalità multimediali è necessario QuickTime 6

### **Windows®**

- Processore Intel® Pentium® II, III o 4
- Microsoft® Windows 2000 con Service Pack 2, Windows XP Home Edition oppure Windows XP Professional Edition
- Almeno 312 MB di spazio libero su disco per l'installazione
- 128 MB di memoria RAM
- Unità CD-ROM
- Scheda video con supporto 256 colori e risoluzione monitor 1024x768
- Per le stampanti PostScript: Adobe PostScript Level 2 o Adobe PostScript 3
- Per le funzionalità multimediali è necessario QuickTime 6

## **2. Esportazione di documenti per l'uso in InDesign CS (salvataggio verso una versione precedente)**

Questo aggiornamento consente agli utenti di InDesign CS di aprire i documenti di InDesign CS2 che sono stati esportati in formato InDesign Interchange (.inx). Per poter aprire i file di InDesign CS2 .inx in InDesign CS, dovete installare questa versione di Adobe InDesign CS 3.0.1 aprile 2005 (aggiornamento compatibilità CS2).

## **3. Note importanti**

A causa delle modifiche al formato dei file di interscambio (.inx) di InDesign, i file .inx di InDesign CS in formato precedente non si apriranno in una versione alla quale è stato applicato InDesign CS 3.0.1 aprile 2005 (aggiornamento compatibilità CS2). Prima di utilizzare questo aggiornamento, aprite eventuali file CS .inx esistenti in una build di InDesign CS alla quale non sia stato applicato l'aggiornamento di aprile 2005 e salvateli come file .indd, in modo che possano essere aperti dopo aver installato l'aggiornamento.

Questo aggiornamento consentirà il flusso di lavoro con salvataggio verso una versione precedente esclusivamente da InDesign CS2 a InDesign CS. Tenete presente che InDesign 2.x non potrà aprire i file nel formato di interscambio (.inx) di InDesign CS o InDesign CS2.

La versione di InDesign CS 3.0.1 aprile 2005 (aggiornamento compatibilità CS2) include le correzioni degli aggiornamenti originali di InDesign CS 3.0.1 (rilasciati a marzo 2004 e agosto 2004) nonché altre nuove correzioni. Gli utenti che hanno installato l'aggiornamento originale dovranno comunque installare la versione di aprile 2005 per ricevere le nuove correzioni. Tenete presente che gli aggiornamenti originali non sono più disponibili separatamente.

## **4. Problemi risolti**

Questa sezione contiene un elenco dei problemi tecnici risolti anche nell'aggiornamento di InDesign CS 3.0.1 aprile 2005 (aggiornamento compatibilità CS2). Tenete presente che qui viene riportata esclusivamente la descrizione di questi problemi, senza la relativa risoluzione. Per informazioni generali sull'uso del prodotto e ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitate la knowledgebase del supporto prodotti di Adobe all'indirizzo <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html> oppure scegliete Supporto in linea dal menu Aiuto di InDesign.

Le nuove correzioni incluse nell'aggiornamento di aprile 2005 sono indicate con un asterisco (\*) accanto al numero del problema (ad es., [0000000]\*).

### **Testo e font**

La funzione “Seleziona tutto” è molto lenta quando viene applicata a un brano se uno o più attributi di testo del brano contengono un numero elevato di valori univoci. [1015009]

In alcuni casi, il testo immesso all'inizio della riga non si sposta alla riga superiore anche quando in quest'ultima c'è spazio disponibile (solo Single-Line Composer). [1011844]

Se una famiglia di font contiene due varianti con nomi che potrebbero essere considerati come variante predefinita (ad esempio, Adobe Bodoni Book e Bodoni Roman), potrebbero verificarsi delle situazioni in cui InDesign CS non applica una delle due varianti. *Nota:* la versione di InDesign CS 3.0.1 aprile 2005 (aggiornamento compatibilità CS2) non affronta il problema per tutti i tipi di font. [1000447]

Quando aprite un documento, parti del testo potrebbero diventare nascoste se, all'interno della finestra di dialogo Giustificazione, il valore impostato per i parametri Spaziatura parole o Spaziatura tra lettere coincide con il valore minimo. [1005669]

I caratteri estesi vengono eliminati dai nomi degli stili di paragrafo importati di Microsoft Word®. [654940]

Nel dizionario ortografico dello svedese, talvolta le consonanti vengono aggiunte prima dei punti di sillabazione. [510388]

Se tentate di posizionare i punti di inserimento del testo immediatamente prima o dopo una nota agganciata nella vista Layout di InDesign CS o InCopy CS, l'operazione risulterà difficile, in quanto verrà visualizzata l'icona della nota a forma di dito anziché il cursore di testo. *Nota:* la zona sensibile per la selezione delle note agganciate è ora la metà superiore delle note. Per posizionare un punto di inserimento del testo, fate quindi clic nella metà inferiore di una nota. [1010810] \*

Nel menu di scelta rapida di un brano bloccato, il comando “Riempি con testo segnaposto” è abilitato se il brano in questione contiene più cornici o se è stata aggiunta una seconda cornice a un brano già bloccato. Se selezionate questa opzione, il brano bloccato verrà modificato. [1036188] \*

Alcuni documenti di InDesign CS contenenti molti brani collegati impiegano molto tempo ad aprirsi in InCopy CS. [1089090] \*

In InDesign CS la funzione Numero di pagina successivo riporta il numero di pagina errato se una cornice di numero di pagina di richiamo si sovrappone a una cornice concatenata presente su un livello nascosto. [1113702] \*

Quando aprite un documento di InDesign CS contenente brani di InCopy all'interno di cornici di testo molto strette, vengono create delle cornici di testo aggiuntive vuote. [1047623] \*

Quando, in InDesign CS, duplicate un oggetto che contiene del testo al quale sono stati applicati sia uno stile di paragrafo che l'interruzione di riga finale, l'ultima interruzione di riga ritorna sempre all'impostazione del font predefinito: Times (Mac) o Times New Roman (Windows). [1028233] \*

## **Importazione del testo**

In InDesign CS, i dati in formato WMF/EMF presenti nei documenti Word importati vengono visualizzati e stampati con il proxy a bassa risoluzione (solo Windows). [1126419] \*

## **Layout**

Quando tentate di trascinare più oggetti selezionati utilizzando la funzione Passa a puntatore mentre è attivo lo strumento Testo, se il cursore si trova sul riempimento dell'oggetto, si sposterà solo l'oggetto presente sotto il cursore. [0648998]

## **Impostazione del documento**

InDesign CS non consente all'utente di creare più di 20 colonne per pagina. [1004182]

## **Elementi pagina**

Quando trascinate un punto di ancoraggio tenendo premuto Maiusc, non vengono mantenute le proporzioni corrette dell'oggetto. [0656584]

## **Pagine mastro**

In InDesign CS le cornici di testo concatenate presenti nelle pagine mastro perdonano la concatenazione quando vengono usate con impostazioni locali nella pagina di un documento. [1107106] \*

## **Stili**

In InDesign CS 3.0.1 la modifica di uno stile di paragrafo è molto lenta quando lo stile viene applicato a un lungo brano che contiene molti singoli paragrafi. [1012460]

Quando, in InDesign CS, aprirete un documento di InDesign 2.0.2 che contiene degli stili di paragrafo basati su uno stile che non esiste più, l'applicazione si chiude inaspettatamente. [1022894] \*

## **Flusso di lavoro ponte di Adobe InCopy CS**

In InDesign CS non è possibile ritirare un brano di InCopy CS memorizzato su un volume Mac UAM di un server Windows 2000. (OS X) [1010572]

## **InDesign Interchange**

InDesign CS si arresta improvvisamente all'apertura di un file INX che contiene collegamenti mancanti alle immagini impostati per la visualizzazione ad alta risoluzione. [1018949]

## **Elementi grafici**

In Windows, gli oggetti di Illustrator CS in scala di grigi e colorizzati vengono incollati in InDesign CS con un riempimento 100% nero. [0656115]

Quando posizionate dei file PNG danneggiati in un documento, InDesign CS si chiude a causa di un overflow del buffer. [1063372] \*

Un'immagine JPEG con impostazione della risoluzione EXIF diversa da 72 ppi inserita in InDesign CS non viene ridimensionata correttamente dopo essere stata modificata in Photoshop e aggiornata con Aggiorna collegamento. [1149794] \*

All'apertura di un file BMP che contiene un campo a 16 bit, InDesign CS si chiude inaspettatamente. [1152183] \*

## **Collegamenti**

I collegamenti di un documento di InDesign CS su Mac OS X a volte risultano mancanti se il file collegato si trova su un file server non Apple collegato tramite protocollo NFS o SMB. NFS e SMB sono protocolli di rete utilizzati per collegare i client Mac con i server non Mac, quali i server con sistema operativo UNIX o Windows. [1022939]

## **Collegamenti ipertestuali**

Quando esportate un libro in formato PDF da InDesign CS, i collegamenti ipertestuali ad altre pagine del documento si interrompono. [1002493]

## **Esportazione PDF e segnalibri**

In InDesign CS i segnalibri di un PDF esportato da un file libro non portano alle pagine giuste. [0656127]

Quando aggiornate un sommario ed esportate il documento in PDF, i segnalibri non sono presenti nel file PDF risultante. [1003042]

## **Stampa**

I bordi delle immagini stampate sono scalettati se le immagini sono sovrapposte, se non sono ruotate, se hanno risoluzioni diverse e utilizzano la trasparenza. [1000975]

Quando salvate un documento di InDesign con un nuovo nome da InDesign CS e scegliete di stamparlo in PostScript, il nome di file predefinito, riportato nella finestra di dialogo Salva file PostScript, utilizza il nome del file originale anziché il nuovo nome. [1144941] \*

## **Prestampa**

Quando omettete le immagini in un PDF esportato da InDesign CS, eventuali immagini OPI risultano capovolte dopo la sostituzione delle immagini ad alta risoluzione attraverso un server OPI. [1149379] \*

## **Palette Info**

Se, dopo aver inserito un elemento grafico in un documento di InDesign, chiudete l'applicazione, la riavviate e quindi selezionate del testo in un documento, nella palette Info vengono visualizzate le informazioni relative all'elemento grafico selezionato in precedenza. [1002781]

Quando inserite o selezionate un nuovo elemento grafico in un documento, nella palette Info viene visualizzato il testo delle statistiche relative alla selezione precedente. [0655950]

Se, al momento di scegliere Nascondi opzioni e contrarre la palette, era selezionato un elemento grafico, le informazioni presenti nella palette Info non vengono aggiornate in base ai nuovi oggetti selezionati. [0651292]

## **Interfaccia utente/Palette**

In InDesign CS le palette non si adattano alle dimensioni dello schermo e potrebbero perciò diventare inutilizzabili (ad es., non più ridimensionabili) nel passaggio da una risoluzione più alta a una più bassa o da un monitor più grande a uno più piccolo. *Nota:* la risoluzione di questo problema riguarda esclusivamente i sistemi Mac ed è limitata alle configurazioni a monitor singolo. [1097542] \*

## **OS X**

Quando fate clic sul pulsante di posta elettronica di MSN Messenger® su Mac OS 10.2.x o versioni successive, viene avviato InDesign CS anziché Messenger e viene anche visualizzato il messaggio di errore “Impossibile aprire il file”. [0655844]

**IMPORTANTE:** per risolvere questo problema, una volta installato InDesign CS, potrebbe essere necessario fare clic tre volte sul pulsante di posta elettronica di MSN Messenger.

## **Conversione**

Le frecce presenti nei documenti creati in InDesign 2.0.2 e versioni precedenti risultano di dimensioni ridotte dopo la conversione in InDesign CS. [1003957]

In alcuni documenti convertiti da InDesign 2.x a InDesign CS manca il testo. Ciò è dovuto al fatto che alcuni caratteri contengono valori Unicode non indicati nei font. [1046290] \*

Quando aprite in InDesign CS un documento di InDesign 2.x, il sommario perde la formattazione di allineamento a destra dei numeri di pagina. [1016028] \*

## **Voci di indice**

La generazione di un indice molto grande richiede tempi estremamente lunghi. Il numero di voci necessarie prima che si verifichi questo problema dipende da diversi fattori, tra cui lo stesso hardware. [1005074]

## **XML**

InDesign CS si chiude inaspettatamente quando eseguite la mappatura degli stili sui tag XML in un documento di grandi dimensioni che contiene diverse mappature. [1032274] \*

La mappatura degli stili di carattere sui tag in documenti di grandi dimensioni o l’eliminazione di un elemento XML dopo la mappatura degli stili sui tag, potrebbe provocare la chiusura inaspettata dell’applicazione. [1082023] \*

Dopo aver trascinato elementi XML, vengono applicati attributi di stile di paragrafo errati. [1004802]

## **Altro**

Il comando Salva come di InDesign CS in Mac OS X non è in grado di sovrascrivere un file esistente con lo stesso nome in una cartella di Windows condivisa e collegata tramite SMB. [1025212]

L'applicazione si chiude inaspettatamente quando si tenta di aprire un documento di InDesign CS che contiene dati plug-in di terze parti con una versione di InCopy CS non in lingua inglese. [1070565] \*

InDesign CS si chiude inaspettatamente quando selezionate Modifica > Brani InCopy per un documento contenente un brano con una cornice agganciata non inserita completamente, che contiene a sua volta un brano. [1082954] \*

Acrobat, Adobe, Adobe Caslon, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Caflisch Script, Illustrator, InDesign, Kozuka Gothic, Kozuka Mincho, Lithos, Myriad, Photoshop, Poplar, PostScript, PostScript 3, Trajan, Ryo, e Version Cue sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Adobe InDesign CS comprende software sviluppato da Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation. Mac e Macintosh sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Microsoft, OpenType e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Macromedia e Freehand sono marchi o marchi registrati di Macromedia, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.  
© 2005 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.

# **Leesmij voor Adobe® InDesign® CS 3.0.1 van april 2005 (CS2-compatibiliteitsupdate)**

April 2005  
Adobe Systems Incorporated.

## **INHOUDSOPGAVE**

1. Systeemvereisten
2. Documenten exporteren voor gebruik in InDesign CS (achterwaartse compatibiliteit)
3. Belangrijke opmerkingen
4. Opgeloste problemen

## **1. SYSTEEMVEREISTEN**

### **Macintosh**

- PowerPC® G3-, G4- of G5-processor
- Mac OS X versie 10.2 - 10.3
- Ten minste 350 MB vrije schijfruimte voor de installatie. Voor de installatie is ook vrije schijfruimte vereist op het opstartstation, zelfs als u InDesign CS-software installeert op een ander station.
- Een station of partitie die is geformatteerd met Mac OS Extended Format (HFS+). De installatie wordt niet ondersteund op stations of partities die zijn geformatteerd met UNIX File System (UFS).
- 128 MB RAM-geheugen
- Een cd-romstation
- Een schermweergave met 256 kleuren en een resolutie van 1024 x 768
- Voor PostScript®-printers: Adobe PostScript Level 2 of Adobe PostScript 3™
- QuickTime 6 is vereist voor multimediafuncties

### **Windows®**

- Intel® Pentium® II-, III- 4-processor
- Microsoft® Windows 2000 met Service Pack 2, Windows XP Home Edition of Windows XP Professional Edition
- Ten minste 312 MB vrije schijfruimte voor de installatie.
- 128 MB RAM-geheugen
- Een cd-romstation
- Een videokaart die ondersteuning biedt voor 256 kleuren en een schermresolutie van 1024 x 768
- Voor PostScript-printers: Adobe PostScript Level 2 of Adobe PostScript 3
- QuickTime 6 is vereist voor multimediafuncties

## **2. Documenten exporteren voor gebruik in InDesign CS (achterwaartse compatibiliteit)**

Met deze update kunnen InDesign CS-gebruikers InDesign CS2-documenten openen die zijn geëxporteerd in de InDesign Interchange-indeling (.inx). Als u .inx-bestanden van InDesign CS2 wilt openen in InDesign CS, moet u eerst Adobe InDesign CS 3.0.1 van april 2005 (CS2-compatibiliteitsupdate) installeren.

## **3. Belangrijke opmerkingen**

Als gevolg van wijzigingen aan de InDesign Interchange-bestandsindeling (.inx) kunnen oudere InDesign CS .inx-bestanden niet worden geopend in een versie waarop InDesign CS 3.0.1 van april 2005 (CS2-compatibiliteitsupdate) is toegepast. Voordat u deze update toepast, opent u een van de bestaande CS .inx-bestanden in een build van InDesign CS waarop de update van april 2005 niet is toegepast en slaat u deze op als .indd-bestanden, zodat deze kunnen worden geopend nadat deze update is geïnstalleerd.

Met deze update wordt alleen het werkschema voor achterwaartse compatibiliteit van InDesign CS2 naar InDesign CS ingeschakeld. Houd er rekening mee dat in InDesign 2.x geen bestanden in de Interchange-indeling (.inx) van InDesign CS of InDesign CS2 kunnen worden geopend.

De update InDesign CS 3.0.1 van april 2005 (CS2-compatibiliteitsupdate) bevat ook herstellingen uit de oorspronkelijke InCopy CS 3.0.1-updates (verschenen in maart en augustus 2004) en andere nieuwe herstellingen. Gebruikers die de oorspronkelijke update hebben geïnstalleerd, moeten de versie van april 2005 installeren om nieuwe herstellingen te ontvangen. Houd er rekening mee dat de oorspronkelijke updates niet meer afzonderlijk verkrijgbaar zijn.

## **4. Opgeloste problemen**

In dit gedeelte vindt u een lijst met opgeloste technische problemen die ook zijn opgenomen in InDesign CS 3.0.1 van april 2005 (CS2-compatibiliteitsupdate). Bij deze problemen wordt de oorspronkelijke probleembeschrijving vermeld en niet de gecorrigeerde werking. Voor algemene informatie over het productgebruik een aanvullende informatie voor het oplossen van problemen, bezoekt u de Adobe Product Support Knowledgebase op <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html> of kiest u Online ondersteuning in het menu Help van InDesign.

Bij nieuwe herstellingen die zijn opgenomen in de update van april 2005, wordt een sterretje (\*) weergegeven naast het foutnummer (bijvoorbeeld [0000000] \*).

### **Tekst en lettertypen**

De optie “Alles selecteren” werkt erg traag als deze op een artikel wordt toegepast en een of meer tekstenmerken in dit artikel een groot aantal unieke waarden bevatten. [1015009]

In sommige gevallen kan de tekst die aan het begin van een regel wordt ingevoerd niet naar de vorige regel worden verplaatst, zelfs niet als er op deze regel nog plaats is. (Alleen voor Composer enkele regel) [1011844]

Indien een lettertypefamilie twee lettertypen bevat met namen die de standaard stijl zouden kunnen uitdrukken (bijv. Adobe Bodoni Book en Bodoni Roman), is het mogelijk dat InDesign CS geen van beide lettertypen toepast. *Opmerking:* in InDesign CS 3.0.1 van april 2005 (CS2-compatibiliteitsupdate) heeft dit geen betrekking op alle lettertypen. [1000447]

Gedeelten van tekst kunnen worden verborgen wanneer u een document opent en de minimumwaarde is ingesteld als gewenste waarde voor Woordspatiëring of Letterspatiëring in het dialoogvenster Uitvulling. [1005669]

Diakritische tekens worden verwijderd uit de namen van geïmporteerde Microsoft Word®-alineastijlen. [654940]

In het woordenboek voor Zweeds worden soms medeklinkers toegevoegd voor plaatsen waar woorden kunnen worden afgebroken. [510388]

Het is moeilijk om invoegpunten juist voor of achter een inline-notitie te plaatsen in de layoutweergave van InDesign CS of InCopy CS omdat er een pictogram voor de notitie wordt weergegeven in plaats van een invoegcursor. *Opmerking:* de zone waarin inline-notities kunnen worden geselecteerd, is gewijzigd in de bovenste helft van de notities. Klik in de buurt van de bovenste helft van de notitie om een tekstinvoegpunt te plaatsen. [1010810] \*

De opdracht “Vullen met plaatsaanduidingstekst” wordt ingeschakeld in het contextmenu voor een vergrendeld artikel als dit artikel meerdere frames bevat of als u een tweede kader hebt toegevoegd aan een al vergrendeld artikel. Als u deze optie selecteert, wordt het vergrendelde artikel gewijzigd. [1036188] \*

Bepaalde InDesign CS-documenten die een groot aantal gekoppelde artikelen bevatten, worden soms zeer langzaam geopend in InCopy CS. [1089090] \*

De functie Volgende paginanummer van InDesign CS geeft een onjuist paginanummer aan als een kader van een sprong overlapt met een gekoppeld kader in een verborgen laag. [1113702] \*

Er worden aanvullende lege tekstkaders gemaakt wanneer u een InDesign CS-document met InCopy-artikelen in smalle tekstkaders opent. [1047623] \*

Na het dupliveren van een object dat tekst bevat waarop een alineastijl is toegepast en die eindigt op een regeleinde, wordt het laatste regeleinde altijd opnieuw ingesteld op Times (Mac) of Times New Roman (Win) in InDesign CS. [1028233] \*

## Tekst importeren

WMF-/EMF-bestanden in geplaatste Word-documenten wordt weergegeven en afdrukt met de proxy met lage resolutie in InDesign CS (alleen Windows). [1126419] \*

## **Layout**

Wanneer er meerdere objecten worden geselecteerd door te wisselen naar een aanwijzer terwijl het gereedschap Tekst actief is, wordt alleen het object onder de cursor verplaatst als de cursor zich boven de vulling van het object bevindt. [0648998]

## **Documentinstelling**

In InDesign CS kan een gebruiker niet meer dan 20 kolommen per pagina maken. [1004182]

## **Pagina-items**

Een ankerpunt wordt niet op nauwkeurige wijze beperkt tijdens het slepen terwijl Shift is ingedrukt. [0656584]

## **Stramienpagina's**

Verbonden tekstkaders op stramienpagina's in InDesign CS blijven niet verbonden wanneer deze worden overschreven op een documentpagina. [1107106] \*

## **Stijlen**

Het bewerken van een alineastijl verloopt zeer langzaam wanneer deze stijl in InDesign CS wordt toegepast in een lang artikel met een groot aantal afzonderlijke alinea's. [1012460]

Als in InDesign CS een InDesign 2.0.2-document wordt geopend dat alineastijlen bevat die zijn gebaseerd op een stijl die niet meer bestaat, wordt de toepassing onverwacht afgesloten. [1022894] \*

## **Adobe InCopy CS Bridge**

InCopy CS-artikelen die zijn opgeslagen op een Mac UAM-volume van een Windows 2000-server, kunnen niet worden geselecteerd in InDesign CS. (OS X) [1010572]

## **InDesign Interchange**

InDesign CS wordt onverwacht afgesloten wanneer er een INX-bestand wordt geopend dat ontbrekende afbeeldingskopplingen bevat die staan ingesteld om in hoge resolutie te worden weergegeven. [1018949]

## **Afbeeldingen**

Getinte Illustrator CS-objecten worden in InDesign CS geplakt met een 100% zwarte vulling in Windows. [0656115]

InDesign CS wordt onverwacht afgesloten als gevolg van een bufferoverloop wanneer beschadigde PNG-bestanden in een document worden geplaatst. [1063372] \*

Geplaatste JPEG-bestanden met een andere EXIF-resolutie-instelling dan 72 ppi, worden op onjuiste wijze vergroot of verkleind nadat deze zijn bewerkt in Photoshop en vervolgens de Koppeling bijwerken is gekozen in InDesign CS. [1149794] \*

InDesign CS wordt onverwacht afgesloten wanneer een BMP-bestand wordt geopend dat een 16-bits veld bevat. [1152183] \*

## **Koppelingen**

Koppelingen in een InDesign CS-document op een Mac OS X worden soms als ontbrekend opgegeven als het gekoppelde bestand zich op een bestandsserver bevindt die geen Apple ondersteunt en is verbonden via een NFS- of SMB-protocol. NFS en SMB zijn netwerkprotocollen waarmee Mac-clients worden verbonden met andere servers dan Mac-servers. Deze kunnen servers met UNIX- of Windows-besturingssystemen zijn. [1022939]

## **Hyperlinks**

Hyperlinks naar andere pagina's in een boek worden verbroken nadat het document is als PDF geëxporteerd vanuit InDesign CS. [1002493]

## **PDF-export & bladwijzers**

Bladwijzers zijn niet aan de juiste pagina's gekoppeld in een PDF die vanuit een boekbestand is geëxporteerd in InDesign CS. [0656127]

Nadat een inhoudsopgave is bijgewerkt en het document is geëxporteerd naar een PDF-bestand, ontbreken de bladwijzers in het PDF-bestand. [1003042]

## **Afdrukken**

Randen van afbeeldingen worden gekarteld tijdens het uitvoeren wanneer de afbeeldingen overlappen, niet worden geroteerd, verschillende resoluties hebben en transparantie bevatten. [1000975]

Nadat een InDesign-document onder een nieuwe naam is opgeslagen in InDesign CS en vervolgens de optie is gekozen om het document af te drukken naar PostScript, is de standaard bestandsnaam in het dialoogvenster PostScript-bestand opslaan gebaseerd op de oorspronkelijke bestandsnaam in plaats van de nieuwe bestandsnaam. [1144941] \*

## **Prepress**

Wanneer afbeeldingen worden weggelaten in PDF-bestanden die zijn geëxporteerd vanuit InDesign CS, worden OPI-afbeeldingen gespiegeld nadat afbeeldingen met een hoge resolutie zijn vervangen via een OPI-server. [1149379] \*

## **Palet Info**

Nadat een afbeelding in een InDesign-document is geplaatst, de toepassing is afgesloten, opnieuw is gestart en vervolgens tekst is geselecteerd in een document, verschijnen er gegevens uit de uit de eerder geselecteerde afbeelding in het palet Info. [1002781]

Er worden tekststatistieken uit een voorgaande selectie weergegeven in het palet Info nadat een nieuwe afbeelding in een document is geplaatst of geselecteerd. [0655950]

De gegevens in het palet Info worden niet vernieuwd met nieuwe geselecteerde objecten als een afbeelding is geselecteerd terwijl Opties verbergen wordt gekozen en het palet vervolgens wordt samengevouwen. [0651292]

## **Gebruikersinterface/paletten**

InDesign CS-paletten zijn onafhankelijk van de schermgrootte en kunnen daardoor onbruikbaar worden (de grootte kan niet worden gewijzigd) bij het overschakelen van een hogere naar een lagere resolutie of van een groter naar een kleiner beeldscherm. *Opmerking:* de herstelling van deze fout is alleen van toepassing op Mac en heeft alleen betrekking op configuraties met één beeldscherm. [1097542] \*

## **OS X**

Nadat op de knop voor e-mail is geklikt in MSN Messenger® onder Mac OS 10.2.x of hoger, wordt InDesign CS gestart in plaats van Messenger en wordt het foutbericht “Kan bestand niet openen” weergegeven. [0655844]

**BELANGRIJK:** nadat InDesign CS is geïnstalleerd, moeten gebruikers mogelijk driemaal op de knop voor e-mail klikken in MSN Messenger om dit probleem op te lossen.

## **Conversie**

Pijlkoppen in documenten die zijn gemaakt in InDesign 2.0.2 en lager, worden korter gemaakt na conversie naar InDesign CS. [1003957]

Nadat specifieke documenten van InDesign 2.x zijn geconverteerd naar InDesign CS, ontbreekt er tekst. Dit wordt veroorzaakt door Unicode-waarden die niet worden weergegeven in het lettertype. [1046290] \*

In de inhoudsopgave wordt de rechts uitgelijnde opmaak van paginanummers verwijderd wanneer een InDesign 2.x-document wordt geopend in InDesign CS. [1016028] \*

## **Indexeren**

Het genereren van een grote index duurt extreem lang. Het aantal vereiste vermeldingen waarbij dit probleem optreedt, is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de hardware. [1005074]

## **XML**

InDesign CS wordt onverwacht afgesloten wanneer stijlen worden toegewezen aan XML-codes als u werkt aan een lang document dat een groot aantal toewijzingen bevat. [1032274] \*

Wanneer tekenstijlen worden toegewezen aan labels in lange documenten of een XML-element wordt verwijderd na het toewijzen van stijlen aan labels, kan de toepassing onverwacht worden afgesloten. [1082023] \*

Incorrecte alineastijlen worden toegepast na het slepen en neerzetten van XML-elementen. [1004802]

## **Overige**

Met de optie Opslaan als van InDesign CS voor Mac OS X kunt u geen bestaand bestand met dezelfde naam overschrijven in een gedeelde, via SMB verbonden Windows-map. [1025212]

Als een InDesign CS-document dat plug-ins van derden bevat, wordt geopend in een niet-Engelse versie van InCopy CS, wordt de toepassing onverwacht afgesloten. [1070565] \*

InDesign CS wordt onverwacht afgesloten wanneer Bewerken > InCopy-artikelen wordt gekozen als een document een artikel bevat met een overlopend inline-kader dat zelf een artikel bevat. [1082954] \*

Acrobat, Adobe, Adobe Caslon, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Caflisch Script, Illustrator, InDesign, Kozuka Gothic, Kozuka Mincho, Lithos, Myriad, Photoshop, Poplar, PostScript, PostScript 3, Trajan, Ryo, en Version Cue zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe InDesign CS Software bevat software ontwikkeld door de Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel en Pentium zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft, OpenType, en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macromedia en Freehand zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Macromedia, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.  
© 2005 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

# **Viktig om Adobe® InDesign® CS 3.0.1 april 2005 (oppdatering for CS2-kompatibilitet)**

April 2005  
Adobe Systems Incorporated

## **INNHOLD**

1. Systemkrav
2. Eksportere dokumenter for bruk i InDesign CS (arkivering som eldre versjoner)
3. Viktige merknader
4. Løste problemer

## **1. SYSTEMKRAV**

### **Macintosh**

- En PowerPC® G3-, G4- eller G5-prosessor.
- Mac OS X versjon 10.2–10.3.
- Minst 350 MB ledig harddiskplass til installasjon. Installasjonen krever også ledig diskplass på oppstartsstasjonen, selv om du installerer InDesign CS-programvare på en annen stasjon.
- Mac OS Extended Format-formatert (HFS+) stasjon eller partisjon. Installasjon støttes ikke på UFS-formaterte (UNIX File System) stasjoner eller partisjoner.
- 128 MB RAM installert.
- En CD-ROM-stasjon.
- 256 farger ved en skjermopløsning på 1024 x 768.
- For PostScript®-skrivere: Adobe PostScript-nivå 2 eller Adobe PostScript 3™.
- QuickTime 6 kreves for multimediefunksjoner.

### **Windows®**

- En Intel® Pentium® II-, III- eller 4-prosessor.
- Microsoft® Windows 2000 med Service Pack 2, Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional Edition.
- Minst 312 MB ledig harddiskplass til installasjon.
- 128 MB RAM.
- En CD-ROM-stasjon.
- Et skjermkort som støtter 256 farger ved en skjermopløsning på 1024 x 768.
- For PostScript-skrivere: Adobe PostScript-nivå 2 eller Adobe PostScript 3.
- QuickTime 6 kreves for multimediefunksjoner.

## **2. Eksportere dokumenter for bruk i InDesign CS (arkivering som eldre versjoner)**

Med denne oppdateringen kan InDesign CS-brukere åpne InDesign CS2-dokumenter som er eksportert til InDesign Interchange-format (\*.inx). Hvis du vil åpne INX-filer for InDesign CS2 i InDesign CS, må du først installere Adobe InDesign CS 3.0.1 april 2005 (oppdatering for CS2-kompatibilitet).

## **3. Viktige merknader**

På grunn av endringer i InDesign Interchange-filformatet (\*.inx) kan ikke eldre INX-filer for InDesign CS åpnes i en versjon der InDesign CS 3.0.1 april 2005 (oppdatering for CS2-kompatibilitet) er tatt i bruk. Før du tar i bruk denne oppdateringen, bør du åpne de eksisterende INX-filene for CS i et InDesign CS-bygg der april 2005-oppdateringen ikke er tatt i bruk, og arkivere dem som INDD-filer, slik at de kan åpnes etter at denne oppdateringen er installert.

Denne oppdateringen gjør det mulig å arkivere filer som eldre versjoner bare fra InDesign CS2 til InDesign CS. Vær oppmerksom på at InDesign CS-filer eller filer i InDesign CS2 Interchange-formatet (INX-filer) ikke kan åpnes i InDesign 2.x.

InDesign CS 3.0.1 april 2005 (oppdatering for CS2-kompatibilitet) inneholder rettelser fra de opprinnelige InDesign CS 3.0.1-oppdateringene (som ble gjort tilgjengelige i mars og august 2004) i tillegg til nye rettelser. Brukerne som installerte den opprinnelige oppdateringen, må også installere april 2005-versjonen for å kunne motta de nye rettelsene. De opprinnelige oppdateringene er ikke lenger tilgjengelige separat.

## **4. Løste problemer**

Denne delen inneholder en liste over tekniske problemer som er løst, som også er inkludert som en del av InDesign CS 3.0.1 april 2005 (oppdatering for CS2-kompatibilitet). Disse problemene er oppført med den opprinnelige problemforklaringen og ikke løsningen. Hvis du vil ha informasjon om generell bruk av produktet og mer problemløsningsinformasjon, kan du besøke Adobes kunnskapsbase for produktstøtte (Support Knowledgebase) på <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html> eller velge Elektronisk støtte på Hjelp-menyen i InDesign.

Legg merke til at nye rettelser som er inkludert i april 2005-oppdateringen, er angitt med en stjerne (\*) ved siden av feilnummeret (f.eks. [0000000]\*).

### **Tekst og skrifter**

Når Marker alt brukes i en artikkel, går det svært sakte hvis én eller flere attributter i artikkelen inneholder store mengder unike verdier. [1015009]

I noen tilfeller flyttes ikke tekst som er skrevet på begynnelsen av en linje, til linjen over, selv om det er ledig plass på linjen over. (Bare justeringsmetode for enkeltlinjer) [1011844]

Hvis en gruppe skrifter inneholder to skrifttyper med navn som kan vurderes som standardskrift (f.eks. Adobe Bodoni Book og Bodoni Roman), hender det at InDesign CS ikke bruker den ene av skrifttypene. *Merk:* InDesign CS 3.0.1 april 2005 (oppdatering for CS2-kompatibilitet) løser ikke dette problemet for alle skrifttyper. [1000447]

Deler av teksten kan være skjult når du åpner et dokument, hvis den angitte minimumsverdien er lik den ønskede verdien for Ordmellomrom eller Bokstavmellomrom i dialogboksen Justering. [1005669]

Utvidede tegn fjernes fra navnene på importerte Microsoft Word®-avsnittsmaler. [654940]

Konsonanter settes noen ganger inn før ordelingspunkt i den svenske ordlisten. [510388]

Det kan være vanskelig å plassere tekstinnsettingspunkt rett foran eller etter en innebygd merknad i layoutvisningen i InDesign CS eller InCopy CS, fordi håndikonet for Merknad vises i stedet for tekstmarkøren. *Merk:* Treffområdet for valg av innebygde merknader ble endret til den øverste halvdelen av merknadene. Klikk i den nedre halvdelen av en merknad for å plassere et tekstinnsettingspunkt. [1010810] \*

Kommandoen Fyll med plassholdertekst er aktivert på hurtigmenyen for en låst artikkel hvis artikkelen inneholder mer enn én ramme, eller hvis du la til en ekstra ramme i en artikkel som allerede er låst. Den låste artikkelen endres hvis du velger dette valget. [1036188] \*

Enkelte InDesign CS-dokumenter som inneholder mange koblede artikler, kan ta lang tid å åpne i InCopy CS. [1089090] \*

Funksjonen Neste sidetall i InDesign CS rapporterer feil sidetall hvis en overføringsramme overlapper en koblet ramme i et skjult lag. [1113702] \*

Det opprettes ekstra, tomme rammer når du åpner et InDesign CS-dokument med InCopy-artikler i smale tekstrammer. [1047623] \*

Når du har kopiert et objekt som inneholder tekst med både en avsnittsmal som er tatt i bruk, og et etterfølgende linjeskift, tilbakestilles det siste linjeskiftet alltid til skriften Times (Mac) eller Times New Roman (Win) i InDesign CS. [1028233] \*

### **Importere tekst**

WMF-/EMF-formatene i monterte Word-dokumenter vises og skrives ut med forhåndsvisning i lav oppløsning i InDesign CS (bare Windows). [1126419] \*

### **Layout**

Når du prøver å dra flere objekter ved å veksle til pekeren med tekstverktøyet aktivt, flyttes bare objektet under markøren hvis markøren er over objektets fyll. [0648998]

### **Dokumentoppsett**

Det går ikke an å lage mer enn 20 spalter per side i InDesign CS. [1004182]

### **Sideobjekter**

Hvis du holder nede Skift og drar et ankerpunkt, begrenses ikke plasseringen nøyaktig. [0656584]

## **Malsider**

Koblede tekstrammer i malsider i InDesign CS mister koblingen når de overstyres på en dokumentside. [1107106] \*

## **Maler**

I InDesign CS tar det svært lang tid å redigere en avsnittsmal som er brukt i en lang artikkel med mange enkeltstående avsnitt. [1012460]

Når du åpner et InDesign 2.0.2-dokument i InDesign CS som inneholder avsnittsmaler basert på en mal som ikke lenger finnes, avsluttes programmet uventet. [1022894] \*

## **Bridge-arbeidsflyt til Adobe InCopy CS**

InCopy CS-artikler som er arkivert i Mac UAM på en Windows 2000-server, kan ikke overføres til InDesign CS. (OS X) [1010572]

## **InDesign Interchange**

InDesign CS avsluttes uventet når det blir åpnet en INX-fil med koblinger til manglende bilder som er angitt til å vises med høy oppløsning. [1018949]

## **Grafikk**

Objekter i gråtoner fra Illustrator CS som limes inn i InDesign CS på en Windows-maskin, får et fyll som er 100 % svart. [0656115]

InDesign CS avsluttes uventet på grunn av bufferoverflyt når PNG-filer med feil monteres i et dokument. [1063372] \*

En JPEG-fil som ble montert, og som har en annen innstilling for EXIF-oppløsning enn 72 ppt, har fått feil størrelse etter at den ble redigert i Photoshop og Oppdater kobling ble valgt i InDesign CS. [1149794] \*

InDesign CS avsluttes uventet når en BMP-fil som har et 16-bitsfelt, åpnes. [1152183] \*

## **Koblinger**

Koblinger i et InDesign CS-dokument på Mac OS X blir noen ganger rapportert som manglende hvis den tilkoblede filen ligger på en filserver som ikke er en Apple-server som er tilkoblet via NFS- eller SMB-protokoll. Vær oppmerksom på at NFS og SMB er nettverksprotokoller som brukes til å koble Mac-klienter til andre servere enn Mac-servere. Disse kan være UNIX- eller Windows-baserte serveroperativsystemer. [1022939]

## **Hyperkoblinger**

Hyperkoblinger til andre sider i en bok brytes etter at et dokument ble eksportert til PDF fra InDesign CS. [1002493]

## **PDF-eksport og bokmerker**

Bokmerkene henviser ikke til de riktige sidene i en PDF som er eksportert fra en bokfil i InDesign CS. [0656127]

Etter at et stikkordregister er oppdatert og dokumentet er eksportert til PDF, mangler bokmerkene i den resulterende PDF-filen. [1003042]

## **Utskrift**

Kantene på bildene er ujevne på utskriftene når bildene overlapper hverandre, ikke er rotert eller har ulik oppløsning samt ved bruk av transparent. [1000975]

Etter at et InDesign-dokument ble arkivert med nytt navn fra InDesign CS og det ble valgt å skrive det ut til PostScript, brukes navnet på originalfilen som standardfilnavn i dialogboksen Arkiver PostScript-fil i stedet for det nye filnavnet. [1144941] \*

## **Førtrykk**

Når bilder utelates i en eksportert PDF fra InDesign CS, snus eventuelle OPI-bilder etter utbytting av høyoppløsningsbilder gjennom en OPI-server. [1149379] \*

## **Infopalett**

Når et bilde er montert i et InDesign-dokument, programmet er avsluttet og startet på nytt, og tekst er valgt i et dokument, vises informasjon fra det forrige bildet som ble valgt, på infopaletten. [1002781]

Tekststatistikk fra et tidligere valg vises på infopaletten når et nytt bilde monteres eller velges i et dokument. [0655950]

Informasjonen på infopaletten oppdateres ikke for nye objekter som velges, hvis du velger et bilde når Skjul valg er aktivert, og du deretter skjuler paletten. [0651292]

## **Brukergrensesnitt/paletter**

Palettene i InDesign CS justeres ikke etter skjermstørrelsen og kan bli ubrukelige (størrelsen kan for eksempel ikke endres) når du går fra høy til lav oppløsning eller fra stor til liten skjerm. *Merk:* Rettelsen for dette problemet gjelder bare for Mac og er begrenset til konfigurasjoner med én skjerm. [1097542] \*

## **OS X**

Når du klikker på e-postknappen i MSN Messenger® på Mac OS 10.2.x eller senere, starter InDesign CS i stedet for Messenger, og det kommer en feilmelding om at filen ikke kan åpnes. [0655844]

MERK FØLGENDE: Etter å ha installert InDesign CS må brukerne kanskje klikke på e-postknappen i MSN Messenger opptil tre ganger for å løse dette problemet.

## **Konvertering**

Pilspisser i dokumenter som ble opprettet i InDesign 2.0.2 og tidligere, ser ut til å bli kortere etter konvertering til InDesign CS. [1003957]

Når bestemte dokumenter konverteres fra InDesign 2.x til InDesign CS, mangler det tekstu. Dette skyldes tegn med Unicode-verdier som det ikke refereres til i skriftypen. [1046290] \*

Innholdsfortegnelsene har ikke lenger høyrejustert formatering av sidetall når InDesign 2.x-dokumenter åpnes i InDesign CS. [1016028] \*

### **Opprettning av stikkordregister**

Det tar svært lang tid å generere et stort stikkordregister. Hvor mange oppføringer som må til før dette problemet oppstår, avhenger av mange faktorer, blant annet maskinvaren. [1005074]

### **XML**

InDesign CS avslutter uventet når det tilordnes maler til XML-koder hvis du arbeider i et langt dokument som inneholder mange tilordninger. [1032274] \*

Hvis det tilordnes tegnmaler til koder i lange dokumenter eller det slettes XML-elementer etter at det har blitt tilordnet maler til koder, kan det føre til at programmet avsluttes uventet. [1082023] \*

Feil attributter for avsnittsmal er brukt etter at XML-elementer har blitt dratt og sluppet. [1004802]

### **Annet**

Forsøk på å skrive over en eksisterende fil med samme navn i en delt Windows-mappe som er tilkoblet via SMB, mislykkes ved bruk av funksjonen Arkiver som i InDesign CS på Mac OS X. [1025212]

Forsøk på å åpne et InDesign CS-dokument som inneholder plug-in-data fra en tredjepart i en ikke-engelsk versjon av InCopy CS, fører til at programmet avsluttes uventet. [1070565] \*

InDesign CS avslutes uventet når Rediger > InCopy-artikler velges hvis et dokument inneholder en artikkel med en overskytende innebygd ramme som igjen inneholder en artikkel. [1082954] \*

Acrobat, Adobe, Adobe Caslon, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Caflisch Script, Illustrator, InDesign, Kozuka Gothic, Kozuka Mincho, Lithos, Myriad, Photoshop, Poplar, PostScript, PostScript 3, Trajan, Ryo og Version Cue er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Adobe InDesign CS-programvaren inneholder programvare utviklet av Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation. Mac og Macintosh er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Microsoft, OpenType og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macromedia og Freehand er registrerte varemerker eller varemerker for Macromedia, Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Med enerett.

# **Adobe® InDesign® CS 3.0.1 Abril de 2005 (atualização para compatibilidade com CS2) - Leia-me**

Abril de 2005

Adobe Systems Incorporated

## **SUMÁRIO**

1. Requisitos de sistema
2. Exportação de documentos para uso no InDesign CS (Save Back)
3. Notas importantes
4. Problemas resolvidos

## **1. REQUISITOS DE SISTEMA**

### **Macintosh**

- Processador PowerPC® G3, G4 ou G5
- Mac OS X versão 10.2 - 10.3
- Pelo menos 350 MB de espaço livre no disco rígido para a instalação. A instalação também exige espaço livre em disco na unidade de inicialização, mesmo que o software InDesign CS seja instalado em outra unidade.
- Unidade ou partição formatada como HFS+ (Mac OS Extended Format). A instalação não é suportada em unidades ou partições formatadas como UFS (UNIX File System).
- 128 MB de memória de acesso aleatório (RAM)
- Unidade de CD-ROM
- Monitor de 256 cores com resolução de 1024 x 768
- Para impressoras PostScript®: Adobe PostScript Nível 2 ou Adobe PostScript 3™
- QuickTime 6 necessário para recursos de multimídia

### **Windows®**

- Processador Intel® Pentium® II, III ou 4
- Microsoft® Windows 2000 com Service Pack 2, Windows XP Home Edition ou Windows XP Professional Edition
- Pelo menos 312 MB de espaço livre no disco rígido para a instalação
- 128 MB de memória de acesso aleatório (RAM)
- Unidade de CD-ROM
- Placa de vídeo que suporte monitor de 256 cores com resolução de 1024 x 768
- Para impressoras PostScript: Adobe PostScript Nível 2 ou Adobe PostScript 3
- QuickTime 6 necessário para recursos de multimídia

## **2. Exportação de documentos para uso no InDesign CS (Save Back)**

Esta atualização permite que os usuários do InDesign CS abram documentos do InDesign CS2 que tenham sido exportados para o formato InDesign Interchange (.inx). Para abrir arquivos .inx do InDesign CS2 no InDesign CS, instale primeiro a atualização Adobe InDesign CS 3.0.1 Abril de 2005 (atualização para compatibilidade com CS2).

## **3. Notas importantes**

Em virtude das alterações no formato de arquivo InDesign Interchange (.inx), não será possível abrir arquivos .inx antigos do InDesign CS em uma versão em que tenha sido aplicada a atualização InDesign CS 3.0.1 Abril de 2005 (atualização para compatibilidade com CS2). Antes de aplicar essa atualização, abra os seus arquivos .inx CS existentes em uma compilação do InDesign CS em que não tenha sido aplicada a atualização de abril de 2005. Em seguida, salve-os como arquivos .indd para que possam ser abertos após a instalação dessa atualização.

Essa atualização só permite o processo de produção “Save Back” do InDesign CS2 no InDesign CS. Observe que o InDesign 2.x não abrirá arquivos no formato InDesign CS ou InDesign CS2 Interchange (.inx).

A atualização InDesign CS 3.0.1 Abril de 2005 (atualização para compatibilidade com CS2) contém correções das atualizações originais do InDesign CS 3.0.1 (publicadas em março e agosto de 2004), além de novas correções. Mesmo os usuários que tiverem instalado a atualização original precisarão instalar a versão de abril de 2005 para que possam receber as novas correções. Observe que as atualizações originais não estão mais disponíveis separadamente.

## **4. Problemas resolvidos**

Esta seção fornece a lista dos problemas técnicos resolvidos cujas soluções estão incluídas na atualização InDesign CS 3.0.1 Abril de 2005 (atualização para compatibilidade com CS2). Observe que são relacionados os problemas originais, e não o comportamento corrigido. Para obter informações gerais sobre o uso de produtos e sobre a solução de outros problemas, visite o Adobe Product Support Knowledgebase em <http://www.brasil.adobe.com/support/main.html> ou escolha ‘Suporte on-line’ no menu Ajuda do InDesign.

Observe que as novas correções incluídas na atualização de abril de 2005 são indicadas por um asterisco (\*) ao lado do número da falha (por exemplo, [0000000]\*).

### **Texto e fontes**

A opção “Selecionar tudo” terá um desempenho muito lento quando aplicada a uma matéria, caso um ou mais atributos de texto desta matéria contenham muitos valores exclusivos.  
[1015009]

Em alguns casos, o texto digitado no início de uma linha não é movido para a linha acima mesmo quando há espaço disponível nela. (Apenas para a Adobe Single-line Composer)  
[1011844]

Se uma família de faces de tipos contém duas faces com nomes que podem ser considerados a face padrão (por exemplo, Adobe Bodoni Book e Bodoni Roman), há situações em que o InDesign CS não aplica uma das duas faces. *Nota:* A atualização InDesign CS 3.0.1 Abril de 2005 (atualização para compatibilidade com CS2) não soluciona esse problema para todas as faces de tipos. [1000447]

Partes do texto poderão ficar ocultas quando um documento for aberto se o valor mínimo for definido como igual ao valor desejado para ‘Espaçamento entre palavras’ ou ‘Espaçamento entre letras’ na caixa de diálogo ‘Justificação’. [1005669]

Os caracteres estendidos são removidos dos nomes dos estilos de parágrafo importados do Microsoft Word®. [654940]

Podem ser adicionadas consoantes antes dos pontos de hifenização no dicionário de sueco. [510388]

É difícil posicionar pontos de inserção de texto imediatamente antes ou após uma nota incorporada na exibição de layout do InDesign CS ou do InCopy CS pois é exibido o ícone do dedo referente à nota, e não o indicador em forma de I. *Nota:* A zona de acerto para a seleção de notas incorporadas foi alterada para a metade superior das notas. Clique próximo à metade inferior de uma nota para posicionar o ponto de inserção de texto. [1010810] \*

O comando ‘Preencher com texto de espaço reservado’ estará ativado no menu contextual de uma matéria bloqueada se essa matéria contiver mais de um quadro ou se você adicionar um segundo quadro a ela. A seleção dessa opção modifica a matéria bloqueada. [1036188] \*

Alguns documentos do InDesign CS que contêm várias matérias vinculadas demoram muito a serem abertos no InCopy CS. [1089090] \*

O recurso ‘Número da próxima página’ do InDesign CS informará o número de página incorreto se um quadro de salto for sobreposto por um quadro vinculado em uma camada oculta. [1113702] \*

São criados outros quadros de texto vazios durante a abertura de um documento do InDesign CS com matérias do InCopy em quadros de texto estreitos. [1047623] \*

Após a duplicação de um objeto que contém um texto com um estilo de parágrafo e uma quebra de linha final, a última quebra de linha sempre retorna ao padrão de fonte Times (Mac) ou Times New Roman (Win) do InDesign CS. [1028233] \*

## **Texto importado**

WMF/EMFs em documentos do Word inseridos são exibidos e impressos com o proxy de baixa resolução no InDesign CS (apenas no Windows). [1126419] \*

## **Layout**

Durante uma tentativa de arrastar vários objetos selecionados usando o recurso ‘Alternar para ponteiro’ com a ferramenta ‘Texto’ ativada, apenas o objeto sob o cursor é movido caso o cursor esteja sobre o preenchimento do objeto. [0648998]

## **Configuração de documento**

O InDesign CS não permite que um usuário crie mais de 20 colunas por página. [1004182]

## **Itens de página**

Arrastar um ponto âncora enquanto mantém a tecla Shift pressionada não restringe esse ponto com precisão. [0656584]

## **Páginas-mestre**

Os quadros de texto encadeados em páginas-mestre no InDesign CS perdem o encadeamento quando substituídos em uma página do documento. [1107106] \*

## **Estilos**

A edição de um estilo de parágrafo é muito lenta quando esse estilo é aplicado a uma matéria longa com vários parágrafos no InDesign CS. [1012460]

Quando um documento do InDesign 2.0.2 que contém um estilo de parágrafo baseado em um estilo que não existe mais é aberto no InDesign CS, o aplicativo é encerrado inesperadamente. [1022894] \*

## **Adobe InCopy CS Bridge Workflow**

Não é possível dar entrada no InDesign CS em matérias do InCopy CS que estão armazenadas em um volume Mac UAM de um Windows 2000 Server. (OS X) [1010572]

## **InDesign Interchange**

O InDesign CS é encerrado inesperadamente quando abre um arquivo INX que contém vínculos de imagem ausentes definidos para exibição em alta resolução. [1018949]

## **Gráficos**

Objetos do Illustrator CS em escala de cinza tonalizados são colados no InDesign CS com preenchimento 100% preto no Windows. [0656115]

O InDesign CS é encerrado inesperadamente devido ao estouro do buffer quando são inseridos arquivos PNG com formato incorreto em um documento. [1063372] \*

Um JPEG inserido com uma configuração de resolução EXIF diferente de 72 ppi é redimensionado incorretamente depois da edição no Photoshop e, em seguida, da escolha de ‘Atualizar vínculo’ no InDesign CS. [1149794] \*

O InDesign CS é encerrado inesperadamente durante a abertura de um arquivo BMP com um campo de 16 bits. [1152183] \*

## **Vínculos**

Os vínculos contidos em um documento do InDesign CS no Mac OS X poderão ser considerados ausentes se o arquivo vinculado estiver localizado em um servidor de arquivos que não seja da Apple conectado pelo protocolo NFS ou SMB. Observe que NFS e SMB são protocolos de rede usados para conectar clientes Mac a servidores que não sejam Mac. O sistema operacional desses servidores pode ser o UNIX ou o Windows. [1022939]

## **Hiperlinks**

Os hiperlinks para outras páginas contidos em um livro são quebrados após a exportação do documento do InDesign CS para PDF. [1002493]

## **Exportação de PDF e marcadores**

Os marcadores não são vinculados às páginas adequadas em um PDF exportado de um arquivo de livro do InDesign CS. [0656127]

Após a atualização de um sumário e da exportação do documento para PDF, os marcadores desaparecem do arquivo PDF resultante. [1003042]

## **Impressão**

As bordas das imagens aparecem irregulares na saída quando as imagens se sobrepõem, não são giradas, têm resoluções diferentes e usam transparência. [1000975]

Após o salvamento de um documento do InDesign com um novo nome do InDesign CS e a escolha da impressão desse documento em PostScript, o nome de arquivo padrão exibido na caixa de diálogo ‘Salvar arquivo PostScript’ é o nome do arquivo original, e não o novo nome. [1144941] \*

## **Prova de prelo**

Quando são omitidas imagens na exportação de um PDF do InDesign CS, as imagens OPI são viradas após a substituição das imagens de alta resolução por meio de um servidor OPI. [1149379] \*

## **Paleta ‘Informações’**

Após a inserção de um gráfico em um documento do InDesign, do encerramento do aplicativo, de sua reinicialização e da seleção de texto em um documento, as informações do gráfico selecionado anteriormente são mostradas na paleta ‘Informações’. [1002781]

As estatísticas do texto de uma seleção anterior são exibidas na paleta ‘Informações’ após a inserção ou a seleção de um novo gráfico em um documento. [0655950]

As informações da paleta ‘Informações’ referentes a objetos selecionados recentemente não serão atualizadas se um gráfico tiver sido selecionado durante a escolha de ‘Ocultar opções’ e, em seguida, da contração da paleta. [0651292]

## **Interface do usuário/Paletas**

As paletas do InDesign CS não reconhecem o tamanho da tela e podem, portanto, se tornar inúteis (por exemplo, pode não ser possível redimensioná-las) quando é feita a alternância de uma resolução mais alta para uma mais baixa ou de telas de monitor maiores para menores. *Nota:* A correção dessa falha só funciona no Mac e limita-se a configurações com um único monitor. [1097542] \*

## **OS X**

Quando você pressiona o botão ‘Correio’ do MSN Messenger® no Mac OS 10.2.x ou posterior, em vez do Messenger, é iniciado o InDesign CS, que exibe uma mensagem informando que não é possível abrir o arquivo. [0655844]

**NOTA:** Após a instalação do InDesign CS, talvez os usuários precisem clicar no botão ‘Correio’ do MSN Messenger até três vezes para resolver esse problema.

## **Conversão**

As pontas de seta em documentos criados no InDesign 2.0.2 e em versões anteriores parecem menores após a conversão para o InDesign CS. [1003957]

Após a conversão de documentos específicos do InDesign 2.x para o InDesign CS, parte do texto desaparece. Esse problema é causado por caracteres com valores Unicode sem referência na fonte. [1046290] \*

O sumário perde a formatação de alinhamento à direita dos números de página quando um documento do InDesign 2.x é aberto no InDesign CS. [1016028] \*

## **Indexação**

A geração de um índice extenso demora muito. O número de entradas necessárias para observar esse problema depende de vários fatores, inclusive do hardware. [1005074]

## **XML**

O InDesign CS é encerrado inesperadamente quando são mapeados estilos para marcas de formatação XML caso você esteja trabalhando em um documento longo com diversos mapeamentos. [1032274] \*

O mapeamento de estilos de caractere para marcas de formatação em documentos longos, ou a exclusão de um elemento XML após o mapeamento de estilos para marcas de formatação pode causar o encerramento inesperado do aplicativo. [1082023] \*

Atributos incorretos de estilo de parágrafo são aplicados quando o recurso de arrastar e soltar é usado com elementos XML. [1004802]

## **Outros**

O comando ‘Salvar como’ do InDesign CS no Mac OS X não substitui um arquivo existente que tenha o mesmo nome em uma pasta compartilhada do Windows conectada por SMB. [1025212]

A tentativa de abrir um documento do InDesign CS que contém dados de um plug-in de terceiros em uma versão do InCopy CS diferente da em inglês causa o encerramento inesperado do aplicativo. [1070565] \*

O InDesign CS será encerrado inesperadamente quando você selecionar Editar > Matérias do InCopy, caso um documento contenha uma matéria com um quadro incorporado com excesso de tipos que contém em si mesmo uma matéria. [1082954] \*

Acrobat, Adobe, Adobe Caslon, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Caflisch Script, Illustrator, InDesign, Kozuka Gothic, Kozuka Mincho, Lithos, Myriad, Photoshop, Poplar, PostScript, PostScript 3, Trajan, Ryo e Version Cue são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. O Adobe InDesign CS contém software desenvolvido pela Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel e Pentium são marcas registradas da Intel Corporation. Mac e Macintosh são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft, OpenType e Windows são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Macromedia e Freehand são marcas registradas ou comerciais da Macromedia, Inc., nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas pertencem aos respectivos proprietários. © 2005 Adobe Systems Incorporated. Todos os direitos reservados.

# **Adobe® InDesign® CS 3.0.1 (huhtikuu 2005) (CS2-yhteensopivuuspäivitys) Lueminut**

Huhtikuu 2005  
Adobe Systems Incorporated

## **SISÄLLYSLUETTELO**

1. Järjestelmävaatimukset
2. Julkaisujen vieminen InDesign CS -ohjelmassa käyttämistä varten (takaisintallennus)
3. Tärkeitä huomautuksia
4. Ratkaistut ongelmat

## **1. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET**

### **Macintosh**

- PowerPC® G3-, G4- tai G5-suoritin
- Mac OS X 10.2 - 10.3
- vähintään 350 Mt vapaata kiintolevytilaa asennusta varten. Asennusta varten myös käynnistysasemalla on oltava vapaata levytilaa, vaikka InDesign CS -ohjelmisto asennetaisiin toiseen asemaan.
- Mac OS Extended Format (HFS+) -muodossa alustettu asema tai osio. UNIX File System (UFS) -tiedostojärjestelmässä alustetut asemat tai osiot eivät tue asennusta.
- 128 Mt:n RAM-muisti asennettuna
- CD-asema
- 256 väriä, näytöresoluutio 1024 x 768
- PostScript®-tulostimet: Adobe PostScript Level 2 tai Adobe PostScript 3™
- multimediaominaisuksien käyttämiseen tarvitaan QuickTime 6

### **Windows®**

- Intel® Pentium® II-, III- tai 4-suoritin
- Microsoft® Windows 2000 ja Service Pack 2, Windows XP Home Edition tai Windows XP Professional Edition
- vähintään 312 Mt vapaata kiintolevytilaa asennusta varten
- 128 Mt:n RAM-muisti
- CD-asema
- videokortti, joka tukee 256 väriä näytöresoluutiolla 1024 x 768
- PostScript-tulostimet: Adobe PostScript Level 2 tai Adobe PostScript 3
- multimediaominaisuksien käyttämiseen tarvitaan QuickTime 6 -versio

## **2. Julkaisujen vieminen InDesign CS -ohjelmassa käyttämistä varten (takaisintallennus)**

Tällä päivityksellä InDesign CS -käyttäjät voivat avata InDesign CS2 -julkaisuja, jotka on viety InDesign Interchange (.inx) -muotoon. Jotta InDesign CS2 .inx -tiedostoja voi avata InDesign CS -ohjelmassa, on ensin asennettava tämä huhtikuun 2005 Adobe InDesign CS 3.0.1 -päivitys (CS2-yhteensopivuuspäivitys).

## **3. Tärkeitä huomautuksia**

InDesign Interchange (.inx) -tiedostomuodon muutoksen vuoksi vanhemmat InDesign CS .inx -tiedostot eivät avaudu versiossa, jossa on huhtikuun 2005 InDesign CS 3.0.1 -päivitys (CS2-yhteensopivuuspäivitys). Avaa ennen tämän päivityksen avaamista jokin olemassa olevista CS .inx -tiedostoista InDesign CS -koontiversiossa, jossa ei ole huhtikuun 2005 päivitystä, ja tallenna se .indd-tiedostona. Näin se voidaan avata myös tämän päivityksen asentamisen jälkeen.

Tämä päivitys mahdollistaa takaisintallennuksen vain InDesign CS2 -ohjelmasta InDesign CS -ohjelmaan. Huomaa, että InDesign 2.x ei avaa InDesign CS- tai InDesign CS2 Interchange (.inx) -tiedostoja.

Huhtikuun 2005 InDesign CS 3.0.1 -päivityksessä (CS2-yhteensopivuuspäivitys) on alkuperäisissä InDesign CS 3.0.1 -päivityksissä olleet korjaukset (julkaistu maaliskuussa 2004 ja elokuussa 2004) sekä uudet korjaukset. Ne käyttäjät, jotka ovat asentaneet jonkin alkuperäisistä päivityksistä, saavat uudet korjaukset kuitenkin vain asentamalla huhtikuun 2005 version. Alkuperäiset päivitykset eivät enää ole saatavilla.

## **4. Ratkaistut ongelmat**

Tässä osiossa on luettelo ratkaistuista teknisistä ongelmista, jotka sisältyvät huhtikuun 2005 InDesign CS 3.0.1 -päivitykseen (CS2-yhteensopivuuspäivitys). Huomaa, että nämä ongelmat mainitaan alkuperäisinä ongelmina eikä korjattuina. Lisätietoja tuotteen käytämisestä ja vianmäärityksestä on Adoben tuotetukitietokannassa osoitteessa <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html> tai InDesignin ohjevalikossa kohdassa Online-tuki.

Huhtikuun 2005 päivitykseen sisältyvien uusien korjausten vikanumeron perään on merkitty \* (esimerkiksi [0000000]\*).

### **Teksti ja kirjasimet**

Kun Valitse kaikki -toimintoa käytetään jutussa, toiminto toteutuu hyvin hitaasti, jos jutussa on vähintään yksi runsaasti yksilöllisiä arvoja sisältävä tekstimäärite. [1015009]

Joissain tapauksissa rivin alussa oleva teksti ei siirry edeltävälle riville, vaikka kyseisellä rivillä olisi tilaa (vain yksirivinen koostaja). [1011844]

Jos kirjasinperheessä on kaksi kirjasinta, joiden nimiä voi pitää oletuskirjasimina (kuten Adobe Bodoni Book ja Bodoni Roman), InDesign CS voi käyttää joissakin tilanteissa vain toista kirjasinta. *Huomautus:* huhtikuun 2005 InDesign CS 3.0.1 -päivitys (CS2-yhteensopivuuspäivitys) ei ratkaise tätä ongelmaa kaikkien kirjasimien kohdalla. [1000447]

Tietty tekstin osat saatetaan kätkeä julkaisua avattaessa niin, että minimiarvo on määritetty samaksi kuin sana- ja kirjasinvälien haluttu arvo Palstaan sovitus -valintaikkunassa. [1005669]

Lisämerkit leikataan tuotujen Microsoft Word® -kappaletyylien nimistä. [654940]

Ruotsinkielisessä sanakirjassa lisätään joskus konsonantteja tavutuskohtiin. [510388]

Tekstin lisäyskohdan sijoittaminen juuri tekstihuomautuksen eteen tai jälkeen InDesign CS- tai InCopy CS -ohjelman sivuasettelunäkymässä on vaikeaa, koska tekstikohdistimen sijasta näyttöön ilmestyy huomautussormikuvake. *Huomautus:* Tekstikohdistimen valinta-alue muutettiin huomautusten yläosaan. Sijoita tekstin lisäyskohta napsauttamalla huomautuksen alaosan lähellä olevaa kohtaa. [1010810] \*

Täytä paikkamerkkitekstillä -komento on käytettäväissä pikavalikossa lukitulle jutulle, jos jutussa on useita kehyksiä tai jos olet lisännyt toisen kehyksen lukittuun juttuun. Tämän asetuksen valitseminen muokkaa lukittua juttua. [1036188] \*

Joidenkin useita linkitettyjä juttuja sisältävien InDesign CS -julkaisujen avaaminen kestää InCopy CS -ohjelmassa kauan. [1089090] \*

InDesign CS -ohjelman Seuraava sivunumero -ominaisuus ilmoittaa virheellisen sivunumeron, jos hyppykehys on kätketynä tasolla linkitetyn kehyksen päällä. [1113702] \*

Ylimääräisiä tyhjiä tekstileihin luodaan avattaessa InDesign CS -julkaisua, jossa on InCopy-juttuja kapeissa tekstileihin. [1047623] \*

Kun tekstiä, johon on käytetty kappaletyyliä ja loppurivinvaihtoa, sisältävä objekti monistetaan, viimeinen rivinvaihto palautetaan aina Times- (Mac) tai Times New Roman (Win) -kirjasimeksi InDesign CS -ohjelmassa. [1028233] \*

### **Tekstin tuominen**

Word-asiakirjaan sijoitetut WMF/EMF-tiedostot näkyvät ja tulostuvat matalaresoluutioisena sijaiskuvalana InDesign CS -ohjelmassa (vain Windows). [1126419] \*

### **Sivuasettelu**

Kun yritetään vetää useita objekteja, jotka on valittu vaihtamalla osoittimeen Tekstityökalun ollessa aktiivinen, vain kohdistimen alla olevat objektit siirryvät, jos kohdistin on objektiin täytteen kohdalla. [0648998]

### **Julkaisun asetukset**

Käyttäjä voi luoda InDesign CS -ohjelmassa yhdelle sivulle enintään 20 palstaa. [1004182]

### **Sivukohteet**

Ankkuripisteen vetäminen vaihtonäppäin painettuna ei pakota pistettä tarkasti. [0656584]

## **Sivupohjat**

InDesign CS -ohjelmassa sivupohjan ketjutettujen tekstileihin ketjutus häviää, kun julkaisusivu ohitetaan. [1107106] \*

## **Tyylit**

Kappaletylin muokkaaminen on erittäin hidasta InDesign CS -ohjelmassa, jos tyylit käytetään pitkässä jutussa, jossa on useita yksittäisiä kappaleita. [1012460]

InDesign CS -ohjelma sulkeutuu odottamatta, jos siinä avataan sellainen InDesign 2.0.2 -julkaisu, jonka kappaletylistä perustuvat tyylit, joita ei ole enää voimassa. [1022894] \*

## **Adobe InCopy CS Bridge -työnkulku**

InCopy CS -juttuja, jotka on tallennettu Windows 2000 Server -järjestelmän Mac UAM -asemaan, ei voi sisäänsiirrata InDesign CS -ohjelmaan. (OS X) [1010572]

## **InDesign Interchange**

InDesign CS lopettaa odottamatta, kun avataan INX-tiedosto, jonka puuttuvien kuvalinkkien näytön määritysenä on korkea resoluutio. [1018949]

## **Grafiikka**

Sävytetyt harmaasävyiset Illustrator CS -objektit siirtyvät Windowsissa InDesign CS -ohjelmaan 100 %:n mustalla täytteellä. [0656115]

InDesign CS -ohjelma sulkeutuu odottamatta puskurin ylikuormituksen takia, kun julkaisuun sijoitetaan virheellisiä PNG-tiedostoja. [1063372] \*

Muulla kuin 72 ppi:n EXIF-resoluutiolla sijoitetun JPEG-tiedoston koko muuttuu virheellisesti, kun tiedostoa on muokattu Photoshopissa ja InDesign CS -ohjelmassa valitaan Päivitä linkki. [1149794] \*

InDesign CS -ohjelma sulkeutuu odottamatta, kun avataan BMP-tiedosto, jossa on 16-bittinen kenttä. [1152183] \*

## **Linkit**

InDesign CS -julkaisun linkit ilmoitetaan puuttuviksi Mac OS X -käyttöjärjestelmässä, jos linkitetty tiedosto ei ole Apple-tiedostopalvelimella vaan esimerkiksi NFS- tai SMB- asemassa. Huomaa, että NFS ja SMB ovat verkkoprotokollia, joilla Mac-asiakkaat yhdistetään muihin kuin Mac-palvelimiin. Näitä voivat olla UNIX- tai Windows-pohjaiset palvelinkäyttöjärjestelmät. [1022939]

## **Hyperlinkit**

Kirjan muille sivuille johtavat hyperlinkit eivät toimi, kun julkaisu on viety PDF-muotoon InDesign CS -ohjelmasta. [1002493]

## **PDF-viennit ja kirjanmerkit**

Kirjanmerkit eivät linkity oikeille sivuille kirjatiedostosta InDesign CS -ohjelmaan viedyissä PDF-julkaisuissa. [0656127]

Kun sisällysluettelo on päivitetty ja julkaisu viety PDF-muotoon tämän jälkeen, luodussa PDF-tiedostossa ei ole kirjanmerkkejä. [1003042]

## **Tulosta**

Kuvien kulmat pehmennetään ja tulostetaan, kun kuvat ovat päallekkäin, kuvia ei ole kierretty, kuvilla on eri tarkkuus ja kuvissa on läpinäkyvyyttä. [1000975]

Kun InDesign-julkaisu on tallennettu uudella nimellä InDesign CS -ohjelmassa ja valittu tulostettavaksi PostScript-tulostimella, Tallenna PostScript-tiedosto -valintaikkunan oletustiedostonimenä käytetään alkuperäisen tiedoston nimeä eikä uutta nimeä. [1144941] \*

## **Tulostaminen**

Kun InDesign CS -ohjelmasta viedystä PDF-julkaisusta poistetaan kuvia, kaikki OPI-kuvat peilataan OPI-palvelimen kautta korkean resoluution kuvan korvaukseen. [1149379] \*

## **Tietopaletti**

Kun InDesign-julkaisuun on sijoitettu grafiikka, sovellus on suljettu ja käynnistetty uudestaan sekä julkaisussa oleva teksti valittu, aiemmin valitun grafiikan tiedot näkyvät Tietopaletissa. [1002781]

Aiemman valinnan tekstin tilastotiedot näytetään Tietopaletissa, kun julkaisuun on sijoitettu tai siinä on valittu uusi grafiikka. [0655950]

Tietopaletin tiedot eivät päivity viimeiseksi valittujen objektien tiedoilla, jos grafiikka valitaan niin, että Kätke asetukset on valittuna ja paletti kutistettuna. [0651292]

## **Käyttöliittymä/paletit**

InDesign CS -paletit eivät tunnista näytön kokoa ja voivat siksi olla pois käytöstä (kokoa ei esimerkiksi voi muuttaa), kun näytön resoluutiota muutetaan suuremmaksi tai pienemmäksi. *Huomautus:* tämän ongelman korjaus on tarkoitettu vain Mac-käyttöjärjestelmään ja sitä voi käyttää vain yhden näytön kokoonpanoissa. [1097542] \*

## **OS X**

Kun MSN Messenger® -ohjelmassa Mac OS 10.2.x -käyttöjärjestelmässä (tai uudemmassa) on napsautettu lähetyspainiketta, InDesign CS käynnistyy Messengerin sijasta ja palauttaa Tiedostoa ei voi avata -virheilmoituksen. [0655844]

**HUOMAUTUS:** InDesign CS -ohjelman asentamisen jälkeen käyttäjien on ehkä napsautettava lähetyspainiketta MSN Messenger -ohjelmassa kolme kertaa, jotta ongelma ratkeaa.

## **Muunnos**

InDesign 2.0.2 -versiossa ja aiemmissa versioissa luoduissa julkaisuissa nuolenpäät lyhenivät, kun julkaisu muunnettiin InDesign CS -muotoon. [1003957]

Tekstiä häviää muunnettaessa tiettyjä InDesign 2.x -julkaisuja InDesign CS -muotoon. Tämä johtuu Unicode-arvoja sisältävistä merkeistä, joihin ei viitata kirjasimessa. [1046290] \*

Sisällysluettelon sivunumeroiden oikean reunan tasaus häviää, kun InDesign 2.x -julkaisu avataan InDesign CS -ohjelmassa. [1016028] \*

## **Hakemisto**

Suuren hakemiston luominen kestää erittäin kauan. Tämän ongelman havaitsemiseen tarvittavien viittauksien määrään vaikuttavat monet tekijät, kuten laitteisto. [1005074]

## **XML**

InDesign CS sulkeutuu odottamatta, kun tyylejä osoitetaan XML-nimiöihin työskenneltäessä useita osoituksia sisältävän pitkän julkaisun kanssa. [1032274] \*

Sovellus voi sulkeutua odottamatta, jos merkkityylejä osoitetaan pitkissä julkaisuissa oleviin nimiöihin tai jos XML-elementti poistetaan sen jälkeen, kun tyylejä on osoitettu nimiöihin. [1082023] \*

Virheellisiä kappaletyylimäärítteitä käytetään, kun XML-elementit on vedetty ja pudotettu. [1004802]

## **Muut**

Kun Mac OS X:n InDesign CS -versiossa käytetään Tallenna nimellä -toimintoa, samannimistä jaetussa Windows-kansiossa olevaa tiedostoa ei korvata, kun tiedostot on liitetty SMB- asemalla. [1025212]

Muiden valmistajien laajennustietoja sisältävän InDesign CS -julkaisun avaaminen muussa kuin englanninkielisessä InCopy CS -versiossa sulkee sovelluksen odottamatta. [1070565] \*

InDesign CS -ohjelma sulkeutuu odottamatta, kun valitaan Muokkaa > InCopy-jutut, jos julkaisussa on jokin juttu, jossa on toisen jutun sisältävä sijoittamatonta kehys. [1082954] \*

Acrobat, Adobe, Adobe Caslon, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Caflisch Script, Illustrator, InDesign, Kozuka Gothic, Kozuka Mincho, Lithos, Myriad, Photoshop, Poplar, PostScript, PostScript 3, Trajan, Ryo ja Version Cue ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe InDesign CS - ohjelmistoon sisältyy Apache Software Foundationin (<http://www.apache.org/>) kehittämä ohjelmisto. Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac ja Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Microsoft, OpenType ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macromedia ja Freehand ovat Macromedia, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.

# **Adobe® InDesign® CS 3.0.1, april 2005 (CS2-kompatibilitetsuppdatering) - Viktigt**

April 2005  
Adobe Systems Incorporated

## **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

1. Systemkrav
2. Exportera dokument för användning i InDesign CS (Spara i äldre format)
3. Viktigt
4. Åtgärdade problem

## **1. SYSTEMKRAV**

### **Mac OS**

- en PowerPC® G3-, G4- eller G5-processor
- Mac OS X 10.2-10.3
- minst 350 MB ledigt hårddiskutrymme för installationen. Även om du installerar InDesign CS på någon annan enhet än startenheden krävs ledigt hårddiskutrymme på startenheten.
- Mac OS-enhet eller partition med HFS+-format. Det går inte att installera på UFS-enheter (UNIX File System) eller -partitioner.
- 128 MB RAM-minne
- en cd-enhet
- 256 färger med uppösningen 1 024 x 768 bildpunkter
- för PostScript®-skrivare: Adobe PostScript Level 2 eller Adobe PostScript 3™
- QuickTime 6 krävs för multimediefunktionerna

### **Windows®**

- en Intel® Pentium® II-, III- eller 4-processor
- Microsoft® Windows 2000 med Service Pack 2, Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional Edition
- minst 312 MB ledigt hårddiskutrymme för installationen
- 128 MB RAM-minne
- en cd-enhet
- grafikkort med funktioner för 256 färger vid upplösningen 1 024 x 768 bildpunkter
- för PostScript-skrivare: Adobe PostScript Level 2 eller Adobe PostScript 3
- QuickTime 6 krävs för multimediefunktionerna

## **2. Exportera dokument för användning i InDesign CS (Spara i äldre format)**

Genom att installera den här uppdateringen kan du använda InDesign CS till att öppna InDesign CS2-dokument som har exporterats med formatet InDesign Interchange (.inx). Om du vill kunna öppna .inx-filer från InDesign CS2 i InDesign CS måste du först installera den här uppdateringen av Adobe InDesign CS 3.0.1 från april 2005 (CS2-kompatibilitetsuppdatering).

## **3. Viktigt**

Eftersom InDesign Interchange-filformatet (.inx) har ändrats kommer det inte att gå att öppna äldre .inx-filer för InDesign CS efter att du har uppdaterat programmet med april 2005-uppdateringen för InDesign CS 3.0.1 (CS2-kompatibilitetsuppdateringen). Innan du använder uppdateringen måste du öppna eventuella befintliga .inx-filer i en version av InDesign CS utan april 2005-uppdateringen och spara dem som .indd så att du kan öppna dem efter att du har installerat den här uppdateringen.

Den här uppdateringen innehåller endast funktioner för att använda arbetsflöden där du sparar i äldre format från InDesign CS2 till InDesign CS. Det går inte att öppna filer med Interchange-format (.inx) från InDesign CS eller InDesign CS2 i InDesign 2.x.

Uppdateringen av InDesign CS 3.0.1 från april 2005 (CS2-kompatibilitetsuppdatering) innehåller programrättningar från de ursprungliga uppdateringarna av InDesign CS 3.0.1 (utgivna i mars och augusti 2004) tillsammans med nya programrättningar. Om du har installerat de ursprungliga uppdateringarna måste du installera april 2005-versionen om du vill få tillgång till de nya programrättningarna. De ursprungliga uppdateringarna är inte längre tillgängliga separat.

## **4. Åtgärdade problem**

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i uppdateringen av InDesign CS 3.0.1 från april 2005 (CS2-kompatibilitetsuppdatering). De här problemen anges med beskrivningen av det ursprungliga problemet och inte med det åtgärdade beteendet. Om du vill ha mer information om allmän produktanvändning eller ytterligare felsökningsinformation går du till Adobes produktsupportkunskapsbas på <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, eller väljer Onlinesupport på menyn Hjälp i InDesign.

De nya programrättningar som ingår i uppdateringen från april 2005 anges med en asterisk (\*) bredvid felnumret (t.ex. [0000000]\*).

### **Text och teckensnitt**

Det tar lång tid att ”Markera alla” i en artikel om en eller flera textattribut inom den artikeln innehåller ett stort antal unika värden. [1015009]

I en del fall flyttas inte text som skrivs i början av en rad till ovanstående rad om det finns tillräckligt med utrymme på den raden. (Endast enkelradsdisposition) [1011844]

Om en teckensnittsfamilj innehåller två teckensnitt med namn som kan anses vara standardteckensnittet (t.ex., Adobe Bodoni Book och Bodoni Roman), uppstår situationer där InDesign CS inte använder ett av de två teckensnitten. *Obs!* Det här problemet är inte åtgärdat i uppdateringen av InDesign CS 3.0.1 från april 2005 (CS2-kompatibilitetsuppdatering). [1000447]

Delar av text kan döljas när du öppnar ett dokument om du har angett det minsta värdet till samma värde som det önskade värdet i Ordmellanrum eller Teckenmellanrum i dialogrutan Marginaljustering. [1005669]

Utökade tecken tas bort från namnen på importerade Microsoft Word®-styckeformat. [654940]

Konsonanter läggs ibland till före avstavningspunkter i det svenska språklexikonet. [510388]

Det är svårt att placera markören alldelens före eller efter en textbunden anteckning i layoutvyn i InDesign CS eller InCopy CS eftersom anteckningspekaren (finger) visas i stället för I-pekan. *Obs!* Zonen för att välja textbundna anteckningar har ändrats till den övre halvan av anteckningar. Om du vill placera markören klickar du i den nedre delen av anteckningen. [1010810] \*

Kommandot ”Fyll med platshållartext” aktiveras på snabbmenyn för låsta artiklar om artiklarna innehåller flera ramar eller om du har lagt till en ram till dem. Om du väljer det här alternativet ändras den låsta artikeln. [1036188] \*

Det tar lång tid att öppna vissa InDesign CS-dokument som innehåller många länkade artiklar i InCopy CS. [1089090] \*

Fel sidnummer används för funktionen Nästa sidnummer i InDesign CS om det finns en fortsättningsram som överlappar en länkad ram eller ett dolt lager. [1113702] \*

Tomma textramar skapas om du öppnar ett InDesign CS-dokument i artiklar med smala textramar i InCopy. [1047623] \*

Om du duplicerar ett objekt som innehåller både ett styckeformat och en hängande radbrytning kommer teckensnittet för den sista radbrytningen att ändras tillbaka till standardsteckensnittet i InDesign CS: Times (Mac OS) respektive Times New Roman (Windows). [1028233] \*

## **Textimport**

WMF-/EMF-bilder i monterade Word-dokument visas och skrivs ut som lågupplösta i InDesign CS (endast Windows). [1126419] \*

## **Layout**

Om du väljer textverktyget och försöker dra flera objekt som du har markerat med hjälp av växlingspekverktyget kommer endast objektet under pekan att flyttas om pekan är över fyllningen för objektet. [0648998]

## **Dokumentinställningar**

Det går inte att skapa fler än 20 spalter per sida i InDesign CS. [1004182]

## **Sidobjekt**

Det går inte att bevara ankarpunkter exakt genom att Skift-dra dem. [0656584]

## **Mallsidor**

Kopplingen mellan textramar på mallsidor i InDesign CS tas bort om du åsidosätter dem på en dokumentsida. [1107106] \*

## **Format**

Det är tar lång tid att redigera ett styckesattribut när ett format används i en lång artikel som innehåller många enskilda stycken i InDesign CS. [1012460]

Om du öppnar ett InDesign 2.0.2-dokument i InDesign CS med styckeformat som är baserade på ett format som inte finns längre kommer programmet att avslutas. [1022894] \*

## **Adobe InCopy CS Bridge-arbetsflöde**

InCopy CS-artiklar som lagras på en UAM-volym för Mac OS på en Windows 2000-server kan inte checkas in i InDesign CS. (Mac OS X) [1010572]

## **InDesign Interchange**

InDesign CS avslutas oväntat om du öppnar en INX-fil som innehåller felande bildlänkar som ska visas i hög upplösning. [1018949]

## **Bilder**

Tonade Illustrator CS-gråskaleobjekt klistras in i InDesign CS med 100 % svart fyllning (endast Windows). [0656115]

Om du monterar en felformaterad PNG-fil i ett dokument kommer InDesign CS att avslutas på grund av ett buffertöverspill. [1063372] \*

Storleken på monterade JPEG-bilder med någon annan EXIF-upplösning än 72 ppi ändras felaktigt om du redigerar dem i Photoshop och sedan väljer Uppdatera länk i InDesign CS. [1149794] \*

Om du öppnar en BMP-fil som innehåller ett 16-bitarsfält avslutas InDesign CS. [1152183] \*

## **Länkar**

Länkar i InDesign CS-dokument rapporteras ibland som saknade i Mac OS X om den länkade filen finns på en icke-Apple-filserver som är ansluten via NFS eller SMB.NFS och SMB är nätverksprotokoll som används till att ansluta Mac OS-klienter till icke-Mac OS-servrar. Servrarna kan vara UNIX- eller Windows-servrar. [1022939]

## **Hyperlänkar**

Hyperlänkar till andra sidor i böcker kan skadas efter att du exporterar dokument till PDF från InDesign CS. [1002493]

## **PDF-export och -bokmärken**

Om du exporterar från en bokfil till PDF i InDesign CS kommer inte bokmärkarna att länka till rätt sidor. [0656127]

Om du uppdaterar en innehållsförteckning och sedan exporterar dokumentet till PDF kommer bokmärkarna att saknas i PDF-filen. [1003042]

## **Utskrift**

Kanter på bilder kan bli kantiga när du skriver ut om bilder överlappar, inte är roterade, har olika upplösningar och genomskinlighet. [1000975]

Om du sparar ett InDesign-dokument med ett nytt namn i InDesign CS och sedan skriver ut det till PostScript kommer standardfilnamnet i dialogrutan Spara PostScript-fil att vara det ursprungliga och inte det nya namnet. [1144941] \*

## **Prepress**

Om du utesluter bilder när du exporterar till PDF från InDesign CS kommer eventuella OPI-bilder att spegelvändas efter att de har ersatts med högupplösta bilder på en OPI-server. [1149379] \*

## **Paletten Information**

Om du monterar en bild i ett InDesign-dokument, avslutar programmet, startar det igen och sedan markerar text i dokumentet kommer information för den bild du monterade att visas i paletten Information. [1002781]

Om du monterar eller väljer en ny bild i ett dokument kommer textstatistiken för föregående markering att visas i paletten Information. [0655950]

Om du markerar en bild och sedan väljer Dölj alternativ och komprimerar paletten Information kommer inte informationen i paletten att uppdateras för nya objekt du markerar. [0651292]

## **Användargränssnitt/paletter**

Det finns ingen information om skärmstorlek för paletterna i InDesign CS vilket innebär att det eventuellt inte går att använda dem (ändra storlek på dem) om du ändrar från högre till lägre upplösning eller från en större till en mindre skärm. *Obs!* Programrätningen gäller endast för Mac OS och endast för datorer med en skärm. [1097542] \*

## **Mac OS X**

Om du klickar på e-postknappen i MSN Messenger® i Mac OS 10.2.x eller senare kommer InDesign CS att startas i stället för Messenger och ett felmeddelande om att det inte går att öppna en fil kommer att visas. [0655844]

*Obs!* Du kan behöva klicka på e-postknappen i MSN Messenger ända upp till tre gånger för att åtgärda det här problemet.

## **Konvertering**

Pilspetsar i dokument som du har skapat i InDesign 2.0.2 eller tidigare ser mindre ut efter att du har konverterat dem till InDesign CS. [1003957]

Text saknas efter att du har konverterat vissa typer av dokument från InDesign 2.x till InDesign CS. Det orsakas av att det finns tecken med Unicode-värden som det inte finns referenser till i teckensnittet. [1046290] \*

Om du öppnar ett InDesign 2.x-dokument i InDesign CS är sidnumren i innehållsförteckningar inte längre högerjusterade. [1016028] \*

## **Indexering**

Det kan ta mycket lång tid att generera stora index. Hur många poster som orsakar att det här problemet uppstår beror på ett antal faktorer, bland annat maskinvara. [1005074]

## **XML**

Om du arbetar i ett långt dokument med många avbildningar kan InDesign CS avslutas om du avbildar format till XML-märkord. [1032274] \*

Om du arbetar i ett lång dokument och avbildar teckenformat till märkord eller tar bort ett XML-element efter att ha avbildat format till märkord kan det medföra att programmet avslutas. [1082023] \*

Felaktiga styckeformatattribut tillämpas efter att du har dragit och släppt XML-element. [1004802]

## **Övrigt**

Det går inte att använda Spara som i InDesign CS i Mac OS X till att skriva över en befintlig fil med samma namn på en delad Windows-mapp som är ansluten via SMB. [1025212]

Om du försöker öppna ett InDesign CS-dokument som innehåller data för ett tredjeparts-plugin-program i en icke-engelsk version av InCopy CS avslutas programmet. [1070565] \*

Om ett dokument innehåller en artikel med en textbunden ram med övertext som i sin tur innehåller en artikel och du väljer Redigera > InCopy-artiklar kan InDesign CS avslutas. [1082954] \*

Acrobat, Adobe, Adobe Caslon, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Caflisch Script, Illustrator, InDesign, Kozuka Gothic, Kozuka Mincho, Lithos, Myriad, Photoshop, Poplar, PostScript, PostScript 3, Trajan, Ryo och Version Cue är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. Adobe InDesign CS-program inkluderar program som är utvecklat av Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel och Pentium är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Mac och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., registrerat i USA och andra länder. Microsoft, OpenType och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macromedia och Freehand är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Macromedia, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålls.