



Pour commencer

À propos de ce document

1

Pour commencer

Présentation des téléphones IP Cisco Small Business Pro

Pour commencer

Présentation des lignes et des boutons du téléphone

1

Pour commencer

Pour commencer

Pour commencer

Présentation des lignes et des boutons du téléphone

1

Vous trouverez ci-après une liste partielle des boutons de fonction qui peuvent être disponibles sur le téléphone. Ces boutons de fonction sont disponibles sur les modèles de téléphone suivants : 7905, 7940, 7950, 7960, 7970, 7980, 7990, 8850, 8860, 8870, 8880, 8890, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, 8960, 8970, 8980, 8990, 9905, 9910, 9920, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990.

Pour commencer

Pour commencer

Console de réception Cisco SPA 500S



Pour commencer

Entretien du téléphone



Ate mmen-821o

Installation du téléphone

Installation du support (facultatif)



Installation du téléphone

Installation du téléphone

Connexion d'un PC au téléphone (facult

Installation du téléphone

Vérification du démarrage du téléphone

Installation du téléphone

Mise à niveau du microprogramme du téléphone

2

Installation du téléphone

Mise à niveau du microprogramme du téléphone



Installation du téléphone

Mise à niveau du microprogramme du téléphone

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Pour émettre ou répondre à un appel, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur le bouton **Haut-parleur**.
- Appuyez sur le bouton **Casque**.
- Appuyez sur un bouton de ligne vert (pour passer un appel) ou émettant une lumière rouge clignotante (pour répondre à un appel). (Ne s'applique pas au modèle Cisco SPA 502G.)

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Mise en attente d'un appel

Transfert d'un appel en attente vers un appel actif

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Activation et désactivation du raccourci des appels manqués

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Renvoi d'appel



Utilisation des fonctions de base du téléphone

Configuration de la fonction Ne pas déranger

3

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Configuration de la fonction Ne pas déranger



Utilisation des fonctions de base du téléphone

Activation et désactivation de la fonction d'appel en attente

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Prise d'appel

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Parcage d'un appel

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Utilisation des répertoires téléphoniques

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Utilisation des répertoires téléphoniques

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Accès à la messagerie vocale

Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Configuration des fonctions de confidentialité et de sécurité



Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

À l'aide de codes étoile :

- ***16**

Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Création de numérotations rapides



Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Contrôle d'un autre téléphone et accès à celui-ci depuis votre téléphone



Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Personnalisation de l'écran LCD



Modification de la sonnerie

Utilisation des codes étoile

Le téléphone IP peut prendre en charge plusieurs codes étoile pour accéder à des services supplémentaires du téléphone. Vous devez saisir ces codes, qui commencent avec un astérisque (*), avant de composer un numéro de téléphone

Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Utilisation des codes étoile

Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Utilisation des fonctionnalités avancées du téléphone

Blocage de l'ID de l'appelant

Modification du contraste de l'écran LCD



Utilisation de l'interface Web

Configuration de l'économiseur d'écran du téléphone

Utilisation de la console de réception Cisco SPA 500S

Connexion d'une seule console Cisco SPA 500S

-
- ÉTAPE 1** Retournez le téléphone IP et la console Cisco SPA 500S.
 - ÉTAPE 2** Alignez le trou de vis dans le téléphone IP avec l'un des trous sur le bras de fixation.
 - ÉTAPE 3** Insérez les tiges situées sur le bras de fixation dans les trous correspondants sur le téléphone IP.

Utilisation de la console de réception Cisco SPA 500S

Connexion de la console de réception Cisco SPA 500S au téléphone IP



Utilisation de la console de réception Cisco SPA 500S

Utilisation de la console de réception Cisco SPA 500S

Utilisation de la console de réception Cisco SPA 500S

Utilisation de la console Cisco SPA 500S

A

Liste de documents

Reportez-vous aux documents suivants (disponibles en cliquant sur les URL